

XERION 12

- Maksimālā jauda¹: 585-653 ZS
- Cilindru skaits: 6
- Transmisijas tips: CMATIC



XERION 5000-4200

Maksimālā jauda ¹	462-530 ZS
Cilindru skaits	6
Transmisijas tips	CMATIC

AXION 900

Maksimālā jauda ¹	325-445 ZS
Cilindru skaits	6
Transmisijas tips	CMATIC

AXION 800

Maksimālā jauda ¹	205-295 ZS
Cilindru skaits	6
Transmisijas tips	CMATIC / Manuāla transmisija

AXOS 200

Maksimālā jauda ¹	92-103 ZS
Cilindru skaits	4
Transmisijas tips	Manuāla transmisija

Frontālā iekrāvēja ceļšanas mehānisms

Celtnes spēja visā ceļšanas augstumā	1600-2910 kg
Maks. ceļšanas augstums	3500-4600 mm

ELIOS 300

Maksimālā jauda ¹	85-103 ZS
Cilindru skaits	4
Transmisijas tips	Manuāla transmisija

ELIOS 200

Maksimālā jauda ¹	75-103 ZS
Cilindru skaits	4
Transmisijas tips	Manuāla transmisija

NEXOS COMFORT

Maksimālā jauda ¹	85-120 ZS
Cilindru skaits	4
Transmisijas tips	Manuāla transmisija

NEXOS TREND

Maksimālā jauda ¹	75-103 ZS
Cilindru skaits	4
Transmisijas tips	Manuāla transmisija

ARION 600-500

Maksimālā jauda ¹	125-205 ZS
Cilindru skaits	4-6
Transmisijas tips	CMATIC / Manuāla transmisija

ARION 400

Maksimālā jauda ¹	90-155 ZS
Cilindru skaits	4
Transmisijas tips	Manuāla transmisija

LEXION 6000 / 5000

Maksimālā jauda ¹	313-507 ZS
Graudu bunkurs	9000-13500 l
Kultrumuļa platums	1420-1700 mm
Atlikušo graudu separācija	5 / 6 kratītāju kombains

TRION 700

Maksimālā jauda ¹	367-435 ZS
Graudu bunkurs	10500-12000 l
Kultrumuļa platums	1420 mm
Atlikušo graudu separācija	ROTO PLUS

Kukurūzas heders ROVIO 4	6-12 rindu
--------------------------	------------

LEXION 8000 / 7000

- Maksimālā jauda¹: 408-790 ZS
- Graudu bunkurs: 10000-18000 l
- Kultrumuļa platums: 1420-1700 mm
- Atlikušo graudu separācija: ROTO PLUS



TRION 600 / 500

Maksimālā jauda ¹	258-408 ZS
Graudu bunkurs	8000-12000 l
Kultrumuļa platums	1420-1700 mm
Atlikušo graudu separācija	5 / 6 kratītāju kombains

EVION 400

Maksimālā jauda ¹	205-258 ZS
Graudu bunkurs	5600-8000 l
Kultrumuļa platums	1420 mm
Atlikušo graudu separācija	5 salmu kratītāju kombains

Pacēteļa tipa hederi SWATH UP	4,77 m
-------------------------------	--------

Šnekas tipa hederi	
VARIO	4,95-13,97 m
CERIO	5,56-9,22 m
MAXIFLEX	5,56-9,22 m
Sālokāmi hederi	4,55-5,46 m
Standarta hederi	3,71-4,92 m

Sānisko lenšu elevatora hederi CONVIO	7,77-15,24 m
--	--------------

Saulespuķu heders SUNSPEED	8-16 rindu
-----------------------------------	------------

JAGUAR 900

Maksimālā jauda ¹	462-925 ZS
Darba platums	2,62-8,93 m
Smaļinātāja trumulis	V-FLEX / V-MAX

JAGUAR 800

Maksimālā jauda ¹	435-653 ZS
Darba platums	2,62-7,80 m
Smaļinātāja trumulis	V-CLASSIC

JAGUAR 900 TERRA TRAC

- Maksimālā jauda¹: 653-925 ZS
- Darba platums: 2,62-8,93 m
- Nažu trumulis: V-FLEX / V-MAX



ORBIS	Darba platums 4,48-8,93 m
--------------	---------------------------

DIRECT DISC heders	Darba platums 5,13-5,96 m
---------------------------	---------------------------

PICK UP pacētejs	Darba platums 2,62-3,60 m
-------------------------	---------------------------

QUADRANT



- Kīpu preses**
- Kīpas izmāri:
1,20 x 0,90 m
1,20 x 0,70 m
0,80 x 0,50 m

VARIANT

Ritulu prese ar maināma tilpuma kameru	Presēšanas kameras diametrs 0,90-1,80 m
---	---

ROLLANT

Ritulu preses ar fiksētu kameru	Presēšanas kameras diametrs 1,25 m
--	------------------------------------

LINER

Četrp rotoru LINER vālotāji	Darba platums 9,30-15,00 m
------------------------------------	----------------------------

Divu rotoru LINER vālotāji ar vāla nokļāšanu centrā	Darba platums 6,20-10,00 m
--	----------------------------

Divu rotoru LINER vālotāji ar vāla nokļāšanu sānos	Darba platums 3,50-8,40 m
---	---------------------------

Viena rotora LINER vālotāji	Darba platums 3,70-4,80 m
------------------------------------	---------------------------

Frontālās plaukmašīnas DISCO	Darba platums 3,00-3,40 m
-------------------------------------	---------------------------

DISCO

Lielā izmēra plaukmašīnas DISCO DUO
- Darba platums: 8,10-10,70 m

Aizmugurējās plaukmašīnas DISCO	Darba platums 2,20-4,20 m
--	---------------------------



VOLTO

Velkamie ārdītāji VOLTO	Darba platums 7,70-15,10 m
--------------------------------	----------------------------

Uzkarināmie ārdītāji VOLTO	Darba platums 4,50-10,70 m
-----------------------------------	----------------------------

TORION

Lielās sērijas riteniekrauvēji	
Maksimālā jauda ¹	222-249 ZS
Ekspluatatīvais svars	19000-20300 kg
Sagāzuma slodze pilnīgi pagriežoties	9500-12700 kg

Vidējās sērijas riteniekrauvēji	
Maksimālā jauda ¹	158-252 ZS
Ekspluatatīvais svars	13570-16000 kg
Sagāzuma slodze pilnīgi pagriežoties	6100-10250 kg

Teleskopiskais riteniekrauvēji SINUS	
Maksimālā jauda ¹	73 ZS
Ekspluatatīvais svars	7000 kg
Sagāzuma slodze pilnīgi pagriežoties	3800 kg

SINUS sērijas riteniekrauvēji	
Maksimālā jauda ¹	73-103 ZS
Ekspluatatīvais svars	5550-9120 kg
Sagāzuma slodze pilnīgi pagriežoties	3750-5575 kg

Mazās sērijas riteniekrauvēji	
Maksimālā jauda ¹	46-74 ZS
Ekspluatatīvais svars	4600-5700 kg
Sagāzuma slodze pilnīgi pagriežoties	3000-3900 kg

SCORPION 960-733

- Teleskopiskie iekrāvēji**
- Maksimālā jauda¹: 143-156 ZS
 - Maksimālā krāvneseība: 3300-6000 kg
 - Maksimālais pacelšanas augstums: 6,13-9,75 m



¹ Saskaņā ar ECE R 120

CLAAS patstāvīgi pārveido savus produktus, lai tie atbilstu klientu prasībām. Tas nozīmē, ka visi produkti var tikt modināti bez brīdinājuma. Visi apraksti un specifikācijas ir pamatnā un jāskatās pēc atbilstošiem un kopīgiem nosaukumiem, kas norādīti standartu specifikācijās. Šī publikācija ir paredzēta izdevējam visā pasaulē, un tajā ir iekļautas visas valodas, kas nav pieejamas visos reģionos. Lai uzrunātu vairākus reģionus un valodas, specifikācijām, lūdz, skatīt oriģinālu, kas ir jūsu CLAAS tehniskās dokumentācijā. Ja nav norādīts citādi, veiktspēja ir paredzēta ECE R120 / ISO TR 14396 standartiem.

