

DISCO ¹	3600 FRC MOVE	3600 FC MOVE	3600 F MOVE	3200 FRC MOVE	3200 FC MOVE	3200 F MOVE	3600 FRC PROFIL	3600 FC PROFIL	3600 F PROFIL	3200 FRC PROFIL	3200 FC PROFIL	3200 F PROFIL	3150 F
Segadoras frontales													
Pesos y medidas													
Anchura de trabajo	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00
Anchura de transporte	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00
Altura de la máquina	m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peso (dependiendo del acondicionador)	kg apr.	1420	1390	1060	1250	1220	970	1150	1120	830	1000	970	740
Barra de corte MAX CUT ²		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Discos (2 cuchillas por disco)		8	8	8	7	7	7	8	8	8	7	7	7
Anchura de la barra de corte	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00
Cambio rápido de cuchillas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rég. de rev. acondicionador	rpm	950	900 / 770	—	950	900 / 770	—	950	900 / 770	—	950	900 / 770	—
Descarga elástica		—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●
Descarga ACTIVE FLOAT		○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³
Requerimientos para el tractor													
Categoría de montaje		II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Rég. de rev. toma de fuerza	rpm	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)
Distribuidores hidráulicos		1 x es (+1 ed ⁴ + 1 es ⁵)						(1 ed ⁴ + 1 es ⁵)					
Equipamiento													
Petos protectores plegables hidr.		○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	—
Esparcido ancho		—	○	—	—	○	—	○	—	—	○	—	—
Chapas hileradoras regulables		●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—
Disco hilerador exterior		—	—	● (2 x)	—	—	● (1 x)	—	—	● (2 x)	—	● (1 x)	● (1 x)
Patines antidesgaste		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Patines antidesgaste (+ 15 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Patines de corte alto (+ 30 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Patines dobles de corte alto (+ 60 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
Protección de la barra (para uso intensivo)		○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—
Rótulos de advertencia con iluminación		○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○
Espejo doble		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

¹ C = acondicionador de púas, RC = acondicionador de rodillos, F = frontal, T = arrastrada, sin suplemento = sin acondicionador

² Altura de corte estándar 40 mm (sin escalonamientos, ajustable, 30–70 mm)

³ 1 x es necesario para el ajuste de la presión ACTIVE FLOAT

⁴ 1 x ed necesario para el plegado hidráulico de la lona protectora

⁵ Plegable

Crecer juntos.

Para todo lo que hacemos, usted, nuestro cliente, es el centro de referencia. Conocemos sus retos diarios y desarrollamos, junto con usted, tecnología agrícola que le permite hoy, y en un futuro, trabajar de forma sostenible y con éxito. Nuestras soluciones digitales facilitan procesos complejos y le facilitan el trabajo. Queremos hacer que usted sea el mejor en su campo.



Segadoras

DISCO

Macrosegadoras y frontales

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 5247 12-0
claas.com



DISCO

Macrosegadoras.



		Trayecto de empuje		Sobreposición de hileras con cintas		Sobreposición de hileras con sinfines		Con acondicionador				Sin acondicionador			
		9400 C DUO	9700 C RC AUTO SWATHER	9300 C AUTO SWATHER	9300 DIRECT SWATHER	1100 C RC BUSINESS	9700 C RC BUSINESS	9300 C RC COMFORT	8500 C RC TREND	1100 COMFORT	1010 COMFORT	1010 TREND	9700 COMFORT	9300 TREND	8500 TREND
Pesos y medidas															
Anchura de trabajo ²	m	9,10	8,80-9,50	9,10 / 8,90	9,10 / 8,90	9,40-10,70 ³	8,80-9,50	9,10 / 8,90	8,30 / 8,10	9,60-10,70 ³	9,90 / 9,70	9,90 / 9,70	8,80-9,50	9,10 / 8,90	8,30 / 8,10
Anchura de transporte	m	2,95	3,00	2,95	3,00	2,95	3,00	3,00	3,00	2,95	2,95	2,95	3,00	2,95	2,95
Altura de la máquina en posición de transporte	m	3,81	3,85	3,89	3,79	3,79	3,85	3,79	3,74	3,79	3,85	3,85	3,85	3,89	3,64
Peso	kg apr.	2800	3900 3980	3740	3120	3520 3570	2740 2890	2620 2640	2290 2310	2600	2220	2220	2180	1970	1790
Barra de corte MAX CUT ⁴		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Discos (2 cuchillas por disco)		2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 9	2 x 8	2 x 8	2 x 7	2 x 9	2 x 9	2 x 9	2 x 8	2 x 8	2 x 7
Anchura de la barra de corte	m	2 x 3,40	2 x 3,40	2 x 3,40	2 x 3,40	2 x 3,80	2 x 3,40	2 x 3,40	2 x 3,00	2 x 3,80	2 x 3,80	2 x 3,80	2 x 3,40	2 x 3,40	2 x 3,00
Cambio rápido de cuchillas		●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●
Rég. de rev. acondicionador	rpm	910	1100 / 990 940	1100 / 990	—	910 940	910	910 940	910 940	—	—	—	—	—	—
Descarga ACTIVE FLOAT		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Requerimientos para el tractor															
Categoría de montaje		III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III (II)	III (II)	III (II)
Rég. de rev. toma de fuerza	rpm	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)
Distribuidores hidráulicos			LS + (+1 x es)		LS + 1 x es (+1 x es ⁵)	LS + (+1 x es)		LS + 1 x es (+1 x es ⁵)	2 x es + (+1 x es ⁵)	LS + 1 x es (+1 x es ⁵)	LS + 1 x es (+1 x es ⁵)	1 x ed + 2 x es (+1 x es ⁵)	LS + 1 x es para elevación (+1 x es ⁵)	2 x es + (+1 x es ⁵)	
Manejo															
Compatible con ISOBUS		●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—
CEMIS 700		○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○	—	—
Cable ISOBUS		○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○	—	—
Manejo PLUS		—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	○	○
Elevación individual directa		—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	●	○	○
Equipamiento															
Petos protectores plegables hidr.		●	○	○	○	●	○	○	—	●	○	○	○	—	—
Esparcido ancho		○	—	●	●	○ —	○ —	○ —	○ —	—	—	—	—	—	—
Chapas hileradoras regulables		●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Disco hilerador exterior		—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Cobertura de la cinta hileradora		—	○ —	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reglaje de la pendiente		—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Patines antidesgaste		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Patines antidesgaste (+ 15 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Patines de corte alto (+ 30 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Patines dobles de corte alto (+ 60 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Protección de la barra (para uso intensivo)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rótulos de advertencia con iluminación		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bloqueo hidr. para el transporte		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	—	—
Seguro anti-choque															
Mecánico		—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●
Hidráulico		●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—

¹ C = acondicionador de púas, RC = acondicionador de rodillos, sin suplemento = sin acondicionador

² Anchura de trabajo incl. segadora frontal

³ Ajustable sin escalonamientos dependiendo de la segadora frontal

⁴ Lubricación central

⁵ Altura de corte estándar 40 mm (sin escalonamientos, ajustable, 30–70 mm)

⁶ Para la opción elevación individual directa

● de serie ○ opcional □ disponible — no disponible

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. Por lo tanto queda reservado el derecho a modificaciones. Las indicaciones y las imágenes deben considerarse aproximadas y pueden contener equipos especiales que no forman parte del conjunto de suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento técnico, tenga por favor en cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. Para las fotos se han retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se ha realizado únicamente para mostrar mejor la función y no debe hacerse en ningún caso por cuenta propia, con el fin de evitar peligros. Al respecto hacemos referencia a las indicaciones correspondientes en el manual de instrucciones.

● de serie ○ opcional □ disponible — no disponible