



Mähdrescher

LEXION

6900 6800 6700

5500 5400 5300

CLAAS






Mähdrescher von CLAAS.

Mehr als eine Maschine.

Sie investieren in die Chance auf Ihre beste Ernte.

Die Herausforderungen in der Landwirtschaft werden immer komplexer. Um sie zu bewältigen, ist CLAAS zu jeder Zeit und unter allen Bedingungen Ihr perfekter Begleiter – vor, während und nach der Ernte. Mit dem Kauf Ihres CLAAS Mähdreschers investieren Sie in optimale Anpassbarkeit, um flexibel zu arbeiten. In beständige Leistung, um Grenzen zu überschreiten. Und in das Vertrauen, immer einsatzbereit zu sein.

Entdecken Sie mehr als eine Maschine.
combines.claas.com



Der LEXION von CLAAS. Mehr als eine Maschine.

Senken Sie Ihren Verbrauch und steigern Sie Ihren Ertrag.

Erst wenn jede Maschine Ihres Fuhrparks so effizient wie nur möglich arbeitet, können Sie ertragreich wirtschaften. Gerade unter widrigen Umständen sind höchste Leistung und maximale Effizienz das wichtigste Erfolgskriterium. Die LEXION Topmodelle überzeugen mit einem Kraftstoffverbrauch von ca. 1 Liter / Tonne bei höchstem Durchsatz und rufen ihre Höchstleistung genau dann ab, wenn sie wirklich erforderlich ist. Entdecken Sie den neuen Maßstab in Sachen Effizienz.



Schneiden Sie auch unter Zeitdruck optimal ab.

Selbst bei knapp getakteten Erntekampagnen möchten Sie optimale Ergebnisse erzielen. Mit der richtigen Unterstützung ist Genauigkeit sogar unter Zeitdruck möglich. CEMOS AUTO HEADER ist das Assistenzsystem, das die Schneidwerkeinstellungen wie Tischlänge und Haspelposition automatisch an die jeweiligen Druschbedingungen anpasst. Das führt zu einem homogenen Gutfluss und verbessert Leistung und Arbeitsqualität von Dreschwerk, Abscheidung und Reinigung. Damit bietet Ihnen dieser Baustein zur Automatisierung des Mähdruschs ein deutliches Plus an Komfort. Erleben Sie Präzisionsarbeit und Entlastung auf Knopfdruck.



Erhöhen Sie mit der LEXION Kabine Ihre Produktivität.

Gerade wenn die Erntekampagne in den Endspurt geht, ist es unerlässlich, dass Sie so konzentriert und so entspannt wie nur möglich sind. Deshalb ist alles in der Kabine des LEXION auf Komfort ausgelegt. Sie bietet Ihnen spürbar mehr Bewegungsfreiheit für Kopf, Schultern und Beine sowie ein völlig neues Klimatisierungskonzept. Das intelligente Bedienkonzept ermöglicht es, das volle Potenzial der Maschine auszuschöpfen. Und das helle CEBIS Terminal liefert Ihnen gestochen scharfe Informationen, damit Sie mit nur einem Blick alle relevanten Daten erfassen können. Machen Sie es sich bequem und steigern Sie Ihre Produktivität.



Sie investieren in Höchstleistung, um Grenzen zu überschreiten.

Effizienz	6
Präzision	8
Komfort	10
Zuverlässigkeit	12

Vorsatzautomatik	14
Einzugskanal	16

Gutfluss	18
APS SYNFLOW WALKER	20
Dreschwerk	22
Schüttler	24
Reinigung	26
Kornbergung	28
Spreu- und Strohverteilung	30

CLAAS POWER SYSTEMS	32
DYNAMIC POWER	34
DYNAMIC COOLING	36
Fahrtrieb und Antriebskonzept	38
TERRA TRAC	40
MONTANA	42


Kabine	46
Komfortkabine	48
Bedienkonzept	50

Digitalisierung	52
CEMOS	54
Lenksysteme	60
Datenmanagement	62

Wartung	64
CLAAS Service & Parts	68
Technik im Detail	70
Argumente	72
Technische Daten	75

Effizient
wie nie zuvor.

APS SYNFLOW WALKER
erhöht den Durchsatz und die Strohqualität.
Seite 20



LEXION MONTANA 5500
erntet am Hang so stark wie in der Ebene.
Seite 42



JET STREAM
reinigt Ihr Korn makellos.
Seite 26

13.500 Liter
sind in 75 Sekunden entleert.
Seite 28



DYNAMIC COOLING
kühlt bedarfsgerecht.
Seite 36



DYNAMIC POWER
spart bis zu 10% Kraftstoff.
Seite 34




Steigern Sie Ihre Erträge.

Beeindruckende Leistungsstärke verwandelt sich in gewinnbringende Effizienz. Der LEXION stellt seine Höchstleistung genau dann zur Verfügung, wenn Ihre Fahrer sie wirklich brauchen. Damit sparen sie Zeit und Kraftstoff und sind so schlagkräftig unterwegs wie nie zuvor.

Effizienz macht erfolgreich:

- APS SYNFLOW WALKER Dreschsystem mit maximaler Abscheideleistung.
- Große Dresch- und Abscheidetrommeln mit geradlinigem Gutfluss.
- Parallele Dreschkorbverstellung mit Überlastsicherung.
- Korntank für bis zu 13.500 l und 180 l/s Entleerleistung.
- Intelligentes Motormanagement DYNAMIC POWER.
- DYNAMIC COOLING in allen Modellen.
- JET STREAM Kornreinigung serienmäßig.
- 40 km/h Endgeschwindigkeit als Radmaschine und TERRA TRAC Variante.
- Schneidwerke bis 12,30 m.

Präzise
wie nie zuvor.




Nutzen Sie seine Intelligenz.

Um Ihre Kampagnenleistung zu steigern, brauchen Sie einen Mähdrescher, der präzise mit- und vorausdenkt. Im LEXION arbeiten im Hintergrund selbstlernende Assistenzsysteme wie CEMOS AUTOMATIC, die den Fahrer in jeder Minute seiner Erntearbeit unterstützen.

Präzision macht profitabel:


- CEMOS AUTOMATIC optimiert permanent Dreschwerk, Reinigung und Gutfluss.
- CEMOS AUTO THRESHING stellt jetzt auch Dreschkorbleiste und -klappe ein.
- CEMOS AUTO CHOPPING optimiert das Strohmanagement und den Kraftstoffverbrauch.
- FIELD SCANNER erfasst Bestandskanten und erkennt Fahrgassen.
- Machine connect überträgt Ihre Daten von der Maschine an CLAAS connect.
- Mit DataConnect verarbeiten Sie die Daten Ihrer Maschinen herstellerübergreifend.
- CEMOS AUTO HEADER regelt aktiv die Position von Haspel und VARIO Schneidwerkstisch.



Komfortabel wie nie zuvor.



LEXION Komfortkabine
bietet mehr Raum und Bedienmöglichkeiten.
Seite 48



Fruchtartenwechsel
geht jetzt noch schneller.
Seite 22



Ernten Sie länger.

Der LEXION erleichtert Ihnen die Arbeit auf dem Feld oder nimmt sie Ihnen teilweise sogar ganz ab. Seine Funktionen bieten jedem Fahrer ein Höchstmaß an individueller Unterstützung, damit er konzentriert und leistungsfähig bleibt – egal wie früh er anfängt oder wie spät er aufhört.

Komfort macht leistungsfähig:

- CEBIS Terminal mit Touchfunktion und Schieberegler für CEMOS AUTOMATIC.
- Schneller Fruchtartenwechsel durch wenige, einfache Handgriffe.
- Vergrößertes Korntankfenster zur schnellen Erntegutkontrolle.
- Abtankrohr mit 105°-Schwenkwinkel.
- Klimatisierung mit völlig neuer Luftführung für kühlen Kopf und warme Füße.
- Große Ablagefächer in der B-Säule und eine Kühlbox unter dem Einweisersitz.
- Digitales Radio mit Freisprech-einrichtung.
- LED-Arbeits- und Wartungsbeleuchtung gibt es in verschiedenen Ausbaustufen.



Die Schwenktülle
am Korntankauslaufrohr richtet
den Strahl präzise aus.
Seite 28




CEBIS Touchscreen
funktioniert so einfach
wie Ihr Smartphone.
Seite 50



CMOTION Multifunktionsgriff
lässt sich intuitiv bedienen.
Seite 50

Zuverlässig
wie nie zuvor.





Verlassen Sie sich auf ihn.

Wenn ein Mähdrescher mit Kraft und Leistung Maßstäbe setzt, sollte er das in puncto Ausdauer und Zuverlässigkeit ebenfalls tun. Das intelligente Antriebskonzept des LEXION ist einer von vielen Faktoren, die den Wartungsaufwand gering und die Einsatzsicherheit hoch halten.



Zuverlässigkeit macht sicher:


- Zentralschmieranlage für alle Schmierpunkte inklusive der Variatoren.
- Integrierte Überlastsicherung zur Verhinderung von Blockaden im Dreschwerk.
- Leistungsstärkere Staubabsaugung mit vergrößertem Querschnitt.
- Gurtbandförderer für V- und HP-Kanal mit 2-facher Standzeit im Vergleich zur Einzugschnecke.
- Abgesenkte Bodenplatte im Einzugskanal für höhere Durchsatzleistung.
- Flexible MAXI CARE Serviceprodukte für erhöhte Einsatzsicherheit.
- Stark beanspruchte Teile in verschleißfester PREMIUM LINE Qualität.
- Remote Service für schnelle und einfache Wartungs- und Serviceeinsätze.




Er erkennt die Vorsätze, Sie haben weniger Arbeit.

Guter Schnitt von Anfang an.


Mit dem richtigen Schneidwerk ernten Sie von der ersten Minute an effektiv und leistungsstark. Die automatische Vorsatzerkennung unterstützt Sie dabei, Ihren LEXION noch schneller einsatzbereit zu machen.



VARIO
1230 / 1080 / 930 / 770 /
680 / 620 / 560 / 500



CERIO
930 / 770 / 680 / 620 / 560




Klappbare Schneidwerke
C 540 / 450



CONVIO / CONVIO FLEX
1230 / 1080 / 930 / 770



MAXFLEX
930 / 770 / 680 / 620 / 560



ROVIO
4.1275 / 4.1270 / 4.880 / 4.875 / 4.870 /
4.680 / 4.675 / 4.670



SUNPEED
16-70 / 12-75 / 12-70 / 8-75 / 8-70



SWATH UP
450



Automatische Vorsatzerkennung spart Zeit.

Der LEXION stellt die wichtigen Parameter automatisch ein. Dazu liefert ihm das Vorsatzmodul folgende Informationen: Schneidwerktyp, Arbeitsbreite, Anzahl der Teilbreiten, Haspelstellung, Parkstellung sowie die AUTO CONTOUR Sollwerte für Arbeitshöhe und Hektarzähler.

Sie profitieren vom Start weg.

- Der Mähdrescher ist schnell bereit für die Ernte.
- Die Bedienung wird deutlich einfacher und leichter.
- Die Positionen von Haspel, VARIO Schneidwerkstisch und Einzugskanal werden berücksichtigt, sodass Kollisionen und Beschädigungen ausgeschlossen sind.

AUTO CONTOUR schneidet präziser.

AUTO CONTOUR passt jedes Schneidwerk präzise der Geländeform an. Tastbügel unter dem Schneidwerk reagieren auf Bodenwellen. Sensoren erfassen die Auslenkung und lösen den Einsatz der entsprechenden Schneidwerkzylinder aus. Die gewünschte Schnitthöhe stellen Sie über das CEBIS ein.

Lassen Sie sich entlasten.

- AUTO CONTOUR dämpft und schont das Vorsatzgerät.
- Es erleichtert die Arbeit mit großen Schneidwerkbreiten.
- Ihre Fahrer profitieren vor allem bei Nacht, im Lagergetreide, am Seitenhang und auf steinigten Böden.
- Es steigert die Leistung und macht den Einsatz des LEXION wirtschaftlicher.

Der Einzugskanal ist allem gewachsen.



Optimaler Gutfluss startet schon beim Einzug.

Besonders unter anspruchsvollen Erntebedingungen hat ein optimaler Schnittwinkel große Auswirkungen auf eine verlust- und verstopfungsfreie Gutaufnahme. Der Einzugskanal ist daher entscheidend für Ihren Ernteerfolg. Er muss perfekt zur Arbeitsbreite, zum Vorsatzgerät, zur Fruchtfolge und zum Gelände passen.

Für Ihren LEXION finden Sie für jede Anwendung und Anforderung den passenden Einzugskanal. Mit dem V-Kanal können Sie den Schnittwinkel schnell mechanisch verstellen. Der HP-Kanal bietet Ihnen hydraulische Unterstützung, um bequem aus der Kabine heraus die Einstellungen kontinuierlich den Erntebedingungen anzupassen.

Ein starker Einzug macht Sie leistungsfähiger.

- Die Staubabsaugung mit vergrößertem Querschnitt liefert noch mehr Reinigungsleistung.
- Das Zusatzgebläse auf dem Einzugskanal verhindert Staubablagerungen.
- Die Höhe der Einzugswalze können Sie ohne Werkzeug verstellen.
- Eine abgesenkte Bodenplatte ermöglicht Ihnen noch höhere Durchsatzleistungen.




E-Kanal.

Den universellen E-Kanal mit mechanischer Spannvorrichtung erhalten Sie mit offener oder geschlossener Umlenkwalze. Er ist für alle Schneidwerke bis 12,30 m Arbeitsbreite oder für Maispflücker bis 9 m geeignet.



V-Kanal.

Der V-Kanal ermöglicht Ihnen eine schnelle, mechanische Verstellung des Schnittwinkels. Dadurch ernten Sie Lagergetreide, Soja und Gras mit weniger Neigung zum Aufschieben einfacher und verlustfreier. Sie können den V-Kanal ab Werk mit offener oder geschlossener Umlenkwalze bestellen.



HP-Kanal.

Über den Multifunktionsgriff in der Kabine verstellen Sie den Schnittwinkel beim HP-Kanal stufenlos und hydraulisch von -8° bis $+11^\circ$ – bei voller Fahrt mit angebautem Vorsatzgerät. Im CEBIS können Sie für vier Schnitthöhen jeweils einen eigenen Schnittwinkel abspeichern. So reagieren Sie schnell und komfortabel auf unterschiedliche Bestände, Druschfrüchte oder Geländebedingungen.



Alles für Ihre sichere Ernte.

Die Vorsatzgerätebremse bietet Ihnen einen wirkungsvollen Schutz vor Fremdkörpern. Über den Multifunktionsgriff stoppen Sie im Notfall sofort den Vorsatz. Verstopfungen beseitigen Sie durch schonendes Reversieren mit hohem Anlaufdrehmoment. Das langsame Einziehen des Ernteguts nach dem Reversieren vermeidet Lastspitzen. Alle Funktionen lassen sich gefühlvoll ansteuern.

Seine Prozesstechnik lässt sich nicht ausbremsen.

Ihre Kampagne wird noch erfolgreicher.

Einzugskanal, Dreschsystem, Sekundärabscheidung, Strohmanagement – die Prozesstechnik des LEXION ist allen Bedingungen gewachsen. Von Grund auf bringt dieser Mähdrescher alle Voraussetzungen für eine hohe Kampagnenleistung mit. Und überzeugt obendrein mit intelligenten Assistenzsystemen, damit Sie ihn permanent an der Leistungsgrenze fahren können.

Aus Gutfluss wird Bestfluss.


LEXION Fahrer waren schon immer mit enormer Schlagkraft unterwegs. Höchstleistung und Effizienz liegen in der DNA dieser Maschine. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.

- APS SYNFLOW WALKER Dreschwerk ist allen Fruchtarten gewachsen. CEMOS AUTO THRESHING stellt es automatisch und präzise ein.
- Sauberes Korn ist bares Geld wert. JET STREAM reinigt intensiv das Korn.
- AUTO CONTOUR entlastet Sie bei jedem Einsatz. Der LEXION führt das Schneidwerk präzise über den Boden.
- Minimieren Sie die Stillstandszeiten. Die Vorsatzgerädebremse hält Fremdkörper vom Dreschwerk fern.
- Vermeiden Sie Lastspitzen. Das langsame Einziehen nach dem Reversieren lässt sich intuitiv steuern.
- Den Standardkanal können Sie universell für alle verfügbaren Vorsatzgeräte nutzen.
- Passen Sie den Schnittwinkel Ihren Erntebedingungen an. Im V-Kanal lässt er sich mechanisch verstellen.
- Ernten Sie störungsfrei alle Fruchtarten. Im HP-Kanal verstellen Sie den Schnittwinkel bequem aus der Kabine heraus.
- Sein Strohmanagement ist ausgezeichnet. Der Radialverteiler legt das Stroh auch bei starkem Seitenwind, hohem Strohanfall oder Hangneigung präzise ab.



APS SYNFLOW WALKER beschleunigt Ihre Kampagne.

APS SYNFLOW WALKER



1 Maximale Abscheideleistung.

Gleichmäßige Beschleunigung des Gutflusses auf bis zu 20 m/s unter der Dreschtrommel.

2 755-mm-Dreschtrommel.

Große Dreschtrommel für hohe Abscheideleistung und stabilen Durchsatz.

3 600-mm-Abscheidetrommel.

Große Abscheidetrommel mit aktiver Abscheidung.

4 Schwenkbare Dreschkorbleiste.

Lässt sich zur schnellen Anpassung an die Druschbedingungen über das CEBIS hydraulisch zuschalten.

5 Hydraulische Dreschkorbklappe.

Kann bei veränderten Erntebedingungen aus der Kabine heraus hydraulisch oder von außen manuell geschaltet werden.

6 Synchrone Einstellung.

Vor- und Dreschkorb werden parallel verstellt. Die Drehzahlen der Trommeln ändern sich synchron.

Exzellente Strohqualität.

Das APS SYNFLOW WALKER Dreschsystem schont das Stroh durch einen besonders geradlinigen Gutfluss. Das Erntegut nimmt den kürzesten Weg durch das Dreschwerk. Große Durchmesser von Dresch- und Abscheidetrommel ermöglichen geringe Umschlingungswinkel und flache Übergänge zwischen den Trommeln. Der Ausgang des Abscheidekorbs ist größer als sein Eingang. Dieser konische Spaltverlauf verhindert Materialstau. Das Stroh wird mechanisch kaum beansprucht.

Einzigartige Anpassbarkeit.

Viele Einstellmöglichkeiten erhöhen Strohqualität und Durchsatzleistung zusätzlich. Dazu gehören die parallele, unabhängige Dresch- und Abscheidekorbverstellung, das Dreschtrommelreduziergetriebe sowie die schwenkbare Dreschkorbleiste. Das APS System (APS: Accelerated Pre Separation) beschleunigt den Gutfluss gleichmäßig auf bis zu 20 m/s und erzeugt hohe Zentrifugalkräfte für maximale Abscheideleistung an allen Korbflächen.



APS SYNFLOW drischt jede Frucht.

Erhöhen Sie Durchsatz und Strohqualität.

Das APS SYNFLOW WALKER Dreschsystem ist einzigartig im Segment der Schüttlermaschinen. Es kombiniert die Beschleunigung des Gutflusses durch APS mit einer zusätzlichen Abscheidetrommel nach der Dreschtrommel. So erreichen Sie einzigartige Durchsatzleistungen bei gleichzeitig exzellenter Strohqualität.

Vor- und Dreschkorbklappe bequem zuschalten.


Um schnell auf Fruchtartenwechsel zu reagieren oder den Reibweg im Dresch- und Abscheidebereich flexibel anzupassen, kann der Fahrer die Vor- und Dreschkorbklappe manuell von außen zuschalten. Optional ist die Dreschkorbklappe auch mit hydraulischer Verstellung erhältlich. Sie wird komfortabel aus der Kabine heraus bedient und ist in CEMOS AUTO THRESHING integriert.

Drehzahlen synchron verstellen.

Die Dreschtrommeldrehzahl lässt sich bequem allen Bedingungen und Fruchtarten anpassen. Sie können sie im CEBIS stufenlos von 330 bis 930 U/min verstellen. Die Drehzahlen der Beschleunigertrommel, der Abscheidetrommel und der Wendetrommel verändern sich synchron.

Dreschwerk perfekt anpassen.

Um den LEXION bestmöglich auf Ihren Betrieb und Ihre bevorzugten Fruchtarten abzustimmen, stehen Ihnen sechs Dreschwerkvarianten und drei Umrüstsätze zur Verfügung. Je nach Zusammensetzung Ihrer Ernteflächen finden Sie das ideale Dreschwerk für Reis, Mais, Bohnen und Getreide mit hohen oder niedrigen Erträgen.



Dreschkorb parallel verstellen.


Die Stellung des Dreschkorbs können Sie im CEBIS stufenlos hydraulisch verändern. Dabei werden Vor-, Dresch- und Abscheidekorb parallel und synchron verstellt. Das gibt Ihnen die Sicherheit, dass der Gutfluss durchgehend gleichmäßig und strohschonend verläuft. Eine integrierte Überlastsicherung verhindert Blockaden und schützt das Dreschwerk vor Beschädigungen.

Dreschkorbleiste hydraulisch schwenken.


Um unter allen Erntebedingungen, zum Beispiel auch bei erschwelter Entgrannung oder Entspelzung, sauber zu dreschen, lässt sich die Dreschkorbleiste über das CEBIS hydraulisch einschwenken. Wie die hydraulische Schaltung der Dreschkorbklappe ist auch diese Komfortfunktion in CEMOS AUTO THRESHING integriert.

Korbsegmente schnell wechseln.

Die Umrüstzeiten von einer Fruchtart auf die andere werden immer kürzer. Bei einem Wechsel bleiben die Hauptkomponenten des Dreschkorbs in der Maschine. Die Vorkorbsegmente wechseln Sie schnell durch die Steinfangmulde hindurch, das Dreschkorbsegment ziehen Sie einfach seitlich heraus. Die vielen Kombinationsmöglichkeiten machen die einzigartige MULTICROP Fähigkeit des LEXION aus.



- 1 Abscheidetrommel
- 2 Abscheidekorb
- 3 Rücklaufboden
- 4 Offene Schüttler



Baureihe	Sekundärabscheidung	Abscheidekorbfäche	Schüttlerlänge	Schüttlerfläche
LEXION 6000	6-Schüttler und Abscheidetrommel	1,16 m²	3800 mm	6,46 m²
LEXION 5000	5-Schüttler und Abscheidetrommel	0,97 m²	3800 mm	5,4 m²

Jedes Korn zählt.

Der gleichmäßige Fluss des Stroh auf den nach unten offenen Schüttlern sorgt mit einem enormen Steigungswinkel dafür, dass praktisch alle Restkörner sicher abgeschieden werden. Dabei spielt es keine Rolle, wie herausfordernd die Erntebedingungen sind oder ob Sie feuchtes oder trockenes Stroh dreschen.

Durch den separaten Rücklaufboden gelangt das Korn-Stroh-Spreu-Gemisch zuerst auf den Vorbereitungsboden, bevor es über die Fallstufen den Siebkasten erreicht. Dies führt zu einer deutlichen Entlastung des Siebkastens.

In der Ernte zählt jedes Korn.

- Dank APS Dreschsystem durchlaufen nur rund 10% der Körner die Restkornabscheidung.
- Sechs bzw. fünf Schüttlerhorden transportieren selbst große Strohmassen zügig und locker.
- Auch unter schwierigen Erntebedingungen (feuchtes Stroh, Grünwuchs) geht kein Korn verloren.

Abscheidetrommel.

- Eine synchron zu den anderen Trommeln laufende Abscheidetrommel mit 600 mm Durchmesser holt auch das letzte Korn aus dem Stroh.
- Hohe Abscheideleistung bei bester Strohqualität
 - Geringe mechanische Beanspruchung des Stroh durch kleinen Umschlingungswinkel

Großflächige Schüttler.

- Die Sekundärabscheidung über die Schüttler erfolgt auf einer Gesamtlänge von 3.800 mm über vier Fallstufen. Selbst große Strohmassen werden zügig und locker transportiert.
- Große Flächen für präzise Sekundärabscheidung
 - Mittel- und Seitenreiter zur Auflockerung des Materials
 - Wartungsfreie, robuste Schüttlerlager



Sauberes Korn ist bares Geld wert.

Intensive Reinigung.


Sauberes Korn ist bares Geld wert. Das JET STREAM Reinigungssystem mit seinem hydraulischen Gebläsevariator und der leistungsstarken Überkehr bietet in allen Fruchtarten großzügige Leistungsreserven. Eine doppelt druckwindbelüftete Fallstufe ermöglicht eine intensive Vorreinigung.

JET STREAM bedienen Sie bequem aus der Kabine heraus. Sie müssen nichts mehr manuell verstellen. Auf Wunsch können Sie die JET STREAM Reinigung auch vollautomatisch von CEMOS AUTO CLEANING regeln lassen.



Sichern Sie sich Korn vom Feinsten.

- Der JET STREAM reinigt intensiv das Korn.
- Die 3D-Reinigung hält die Reinigungsleistung am Hang stabil.
- CLAAS PREMIUM LINE Teile verlängern die Lebensdauer.



1 Vorbereitungsboden

Er erhöht die Reinigungskapazität des LEXION und entlastet gleichzeitig das Obersieb. Die Kunststoffböden können Sie durch die Steinfangmulde entnehmen und leicht reinigen.

2 Turbinengebläse

Das leistungsstarke Turbinengebläse bietet genug Reserven für schwierige Bedingungen. Der hydraulische Variator kann von CEMOS AUTO CLEANING gesteuert werden.

3 Windberuhigungskanal

Der lange Windberuhigungskanal mit aufwärtsgerichtetem Luftstrom liefert eine konstante Reinigungsleistung. Schon in der ersten Fallstufe erzielt er eine hohe Abscheidung.

4 Fallstufen

Die erste Fallstufe ist doppelt druckwindbelüftet und 56% höher im Vergleich zur Standardreinigung. Dadurch ist eine leistungsstarke Vorreinigung möglich. Das Sieb wird nur gering belastet.

5 3D-Reinigung

Das System arbeitet wartungsfrei im Hintergrund. Durch aktive Quersteuerung verteilt es das Material gleichmäßig auf dem Obersieb. Dadurch bleibt die Reinigungsleistung am Hang stabil.

6 GRAINMETER

Das GRAINMETER analysiert die Überkehr mithilfe einer Lichtschranke. Das ermöglicht die Berechnung des Kornanteils am Gesamtvolumen. Diese Daten nutzt auch CEMOS AUTOMATIC.

7 Überkehr

Die Überkehr holt das letzte Korn aus unausgedroschenen Ähren. Das Material wird auf der Beschleunigertrommel abgelegt, in die Breite gezogen und erneut der Dreschtrummel zugeführt.

Bergen Sie Ihr Korn schnell und sicher.

Bis zu 13.500 l Korn im Tank.

Mit einem Volumen von bis zu 13.500 l passt sich das Fassungsvermögen der gesteigerten Durchsatzleistung des LEXION an. Über Tasten in der Armlehne klappen Sie den Korntank automatisch auf und zu. Zusätzliche Trittstufen und Haltegriffe machen den Zugang noch sicherer.



Korntankentleerung mit bis zu 180 l/s.

Mit 180 l/s entleeren Sie den großen Korntank des LEXION in Rekordzeit. Die Geschwindigkeit lässt sich von 180 l/s auf 90 l/s reduzieren. Bei Bedarf können Sie den Vorgang sofort abbrechen oder die Schnecken schrittweise abschalten, um erst das Korntankauslaufrohr komplett zu leeren.

- Sicheres Befüllen der Transportfahrzeuge
- Keine Verluste beim Überladen


Genaue Ertragsmessung.

Das QUANTIMETER ermittelt den Ertrag schnell und genau über ein Prallblech mit integrierter Messzelle im Auswurfpunkt des Kornelevators. Die Kalibrierung ist aus der Kabine heraus möglich.



- 1 Kornelevator
- 2 GRAIN QUALITY CAMERA
- 3 QUANTIMETER Ertragsmessung
- 4 Feuchtemessung

Mehr Höhe und Weite für komfortables Entladen.



Korntankauslaufrohr mit Schwenktülle.

Der Schwenkwinkel von 105° bietet Ihnen eine ausgezeichnete Sicht auf das Korntankauslaufrohr. Seine Länge können Sie entsprechend der Vorsatzbreite auswählen. Der Durchmesser hängt von der Entleerungsgeschwindigkeit ab: 420 mm bei 180 l/s bzw. 330 mm bei 80 bis 130 l/s.

Am Ende des Rohres bündelt eine Schwenktülle den Strahl. Sie lässt sich über den CMOTION Multifunktionsgriff verstellen und vereinfacht das präzise Beladen der Abfuhrfahrzeuge.

Sichere Bergung.

Der gebündelte Strahl erleichtert das sichere Befüllen der Abfuhrfahrzeuge. Die automatische Verschlussklappe am Ende des Korntankauslaufrohrs sorgt dafür, dass nichts nachrieselt. Sie haben keine Verluste beim Überladen.

Präzise GRAIN QUALITY CAMERA.


Die GRAIN QUALITY CAMERA liefert Echtzeitbilder des Erntegutes. Die Software erkennt Nichtkornbestandteile und Bruchkorn. So können Sie über das CEBIS jederzeit Kornqualität und Kornsauberkeit kontrollieren und digital auswerten.

Klappbare Korntankauslaufrohre 4XL und 5XL.

Die klappbaren Varianten der Korntankauslaufrohre reduzieren die Gesamtlänge der Maschine. Dadurch benötigt der LEXION weniger Platz auf der Straße und in der Maschinenhalle.



Sein Strohmanagement ist ausgezeichnet.



Immer die Folgefrucht im Blick.

Hohe Strohmenen, wechselnde Strohfeuchten, Seitenwind, Hangneigung und große Arbeitsbreiten sind besondere Herausforderungen bei der Getreideernte. Bei der Stroh- und Spreuverteilung leistet der LEXION ausgezeichnete Arbeit. Gute Häckselqualität und präzise Häckselstrohverteilung legen den Grundstein für die kommende Bodenbearbeitung und Bestellung.

Stark in allen Fruchtarten.

Neben zwei Strohhäckselantrieben mit manuell einstellbarer Häckselerdrehzahl ist auch eine hydraulische Drehzahlverstellung verfügbar, die Sie bequem vom Fahrersitz aus bedienen. Ein Vorteil, wenn Sie häufig in wechselnden Fruchtarten unterwegs sind. Bei Schwadablage spart eine Neutralstellung Kraftstoff und mindert den Verschleiß.

Präzise Strohverteilung.

Der Radialverteiler legt das Stroh auch bei starkem Seitenwind, hohem Strohanfall oder Hangneigung exakt ab. Zwei entgegengesetzt drehende Wurfrotoren arbeiten mit gleichbleibender Drehzahl. Sowohl das Häckselgut als auch die Spreu aus der Reinigung werden direkt aus der Bewegung heraus aufgenommen, weiter beschleunigt und gleichmäßig auf die gesamte Arbeitsbreite verteilt.

Technik, die Ihr Strohmanagement effizient macht:

- Radialverteiler für präzise Strohverteilung bei hohem Strohanfall, Seitenwind oder Hangneigung
- Umstellung auf Schwadablage aus der Kabine
- CEMOS AUTO CHOPPING für optimale Häckselqualität und weniger Kraftstoffverbrauch

Automatische Wurfrichtungsanpassung.


Ihren LEXION können Sie mit zwei Sensoren ausstatten, die die Wurfrichtung des Häckselguts automatisch den Geländebedingungen anpassen. Die Sensoren befinden sich an den Beleuchtungsarmen am Heck der Maschine und sorgen dafür, dass Radial- und Streublechverteiler das Häckselgut am Hang oder bei Seitenwind gleichmäßig verteilen. Die Empfindlichkeit stellen Sie im CEBIS ein.

Gezielte Spreuverteilung.


Bei Schwadablage dreht das Spreuwurfgebläse automatisch nach außen. Langstroh-Schwad und Spreu-Kurzstroh-Gemisch werden separat gelegt. Bei der Strohverteilung hingegen befördert das Spreuwurfgebläse den Siebkastenabgang direkt in den Radialverteiler und führt ihn der aktiven Verteilung zu. Das gehäckselte Stroh und der Siebkastenabgang werden auf die gesamte Arbeitsbreite verteilt.



Sensor der automatischen Wurfrichtungsanpassung



Gegenmesser und schwenkbares Bodenelement im SPECIAL CUT Häcksel



Radialverteiler für effiziente Strohverteilung bei minimalem Kraftaufwand

Kampagnenleistung braucht Kraft. CLAAS Power Systems.

Zusammenspiel bester Komponenten.

Höchstleistung entsteht dann, wenn alle Teile Ihrer CLAAS Maschine präzise aufeinander abgestimmt sind und gut zusammenarbeiten. CLAAS POWER SYSTEMS kombiniert die besten Komponenten für ein intelligentes Antriebssystem: Antriebe, die zu Ihren Anwendungen und Anforderungen passen; volle Motorleistung nur dann, wenn Sie sie benötigen; kraftstoffsparende Technik, die sich schnell für Sie bezahlt macht.

Gehen Sie keine Kompromisse ein.

Sie haben zahlreiche Möglichkeiten, den LEXION so präzise auf Ihren Betrieb und Ihre Felder abzustimmen, dass Ihre Kampagnenleistung sich deutlich erhöht.

- Im Topmodell LEXION 6900 arbeitet ein MAN-Sechszylinder mit 507 PS und 12,4 l Hubraum.
- DYNAMIC POWER passt die Motorleistung dem Leistungsbedarf an. Sie sparen bis zu 10% Kraftstoff.
- DYNAMIC COOLING senkt Ihre Dieselkosten. Der variable Lüfterantrieb regelt seine Geschwindigkeit selbstständig und bedarfsgerecht.
- TERRA TRAC schont Ihren Boden. Die Raupe bietet hohen Fahrkomfort und ist schmal genug für die Straße.
- Sie ernten am Hang so stark wie in der Ebene. Den LEXION 5500 gibt es auch in der MONTANA Version.
- Für mehr Zugkraft in schwerem Gelände können Sie Ihre Maschine mit einem POWER TRAC Allradantrieb ausstatten.
- Die Differentialsperre sorgt für hohe Traktion und Zugkraft am Hang und bei Nässe.



CPS | CLAAS
POWER
SYSTEMS


DYNAMIC POWER bringt PS sinnvoll auf den Boden.

Mehr Intelligenz im Motor.

DYNAMIC POWER passt die Motorleistung Ihres LEXION automatisch den Einsatzbedingungen an. So fahren Sie im Teillastbereich immer mit der effizientesten Leistungskurve und sparen – zum Beispiel bei der Schwadablage – bis zu 10% Kraftstoff. Bei Arbeiten unter Volllast wie der Korntankentleerung und zugeschaltetem Strohhäcksler bleibt die Maximalleistung automatisch aktiv.

Kraft und Köpfchen.

DYNAMIC POWER steuert lastabhängig automatisch verschiedene Leistungskurven an. Parameter der Leistungsanpassung ist der Abfall oder Anstieg der Motordrehzahl durch einen veränderten Leistungsbedarf.



Weniger Drehzahl auf der Straße.

Auf der Straße genügen dem LEXION nur 1.600 U/min. Dank dieser Technologie sparen Sie deutlich mehr Kraftstoff und sind durch den reduzierten Lautstärkepegel mit hohem Fahrkomfort unterwegs.



MAN D 26 mit 373 kW / 507 PS
für LEXION 6900



Mercedes-Benz OM 470 mit 300 kW / 408 PS
für LEXION 6700

LEXION		6900 / 6900 TT	6800 / 6800 TT	6700 / 6700 TT	5500 TT / 5500 MONTANA	5400	5300
Typ		MAN D26	Mercedes-Benz / OM 470 LA	Mercedes-Benz / OM 470 LA	Mercedes-Benz / OM 470 LA	Mercedes-Benz / OM 936 LA	Mercedes-Benz / OM 936 LA
Zylinder / Hubraum	Anzahl/l	6/12,4	6/10,7	6/10,7	6/10,7	6/7,7	6/7,7
Maximalleistung	kW/PS	373/507	340/462	300/408	300/408	260/354	230/313



Technik, mit der Sie Kraftstoff sparen:

- Im LEXION 6900 arbeitet ein MAN-Sechszylinder mit 507 PS und 12,4 l Hubraum.
- DYNAMIC POWER passt die Motorleistung dem aktuellen Leistungsbedarf an.
- Im Teillastbereich fahren Sie immer mit der effizientesten Leistungskurve.
- Bei der Schwadablage sind bis zu 10% Kraftstoffersparnis möglich.
- Die Motordrehzahl wird bei Straßenfahrten auf 1.600 U/min abgesenkt.
- Das reduziert deutlich den Lautstärkepegel und den Dieserverbrauch.

DYNAMIC COOLING kühlt mit Verstand.



DYNAMIC COOLING in jedem LEXION.

DYNAMIC COOLING basiert auf einem im Mähdrescherbereich einzigartigen variablen Lüfterantrieb, der seine Geschwindigkeit selbstständig und vor allem bedarfsgerecht regelt. DYNAMIC COOLING wird mit allen Außentemperaturen spielend fertig. Das System liefert nicht nur zuverlässige Kühlleistung, sondern vermindert durch einen Luftstrom mit Vorhangeffekt den Aufstieg von Staub. Die dynamische Kühlung erfordert 20 kW weniger Motorleistung und hilft Ihnen dabei, Kraftstoff zu sparen.

Was DYNAMIC COOLING so einzigartig macht:

- Kühlt als variabler Lüfterantrieb nach Bedarf
- Liefert sichere und zuverlässige Kühlleistung
- Nutzt die volle Drehzahl nur bei Volllast
- Minimiert den Aufstieg von Staub
- Reduziert die Verschmutzung von Kühler und Motorraum
- Erhöht bei ausgeklapptem Korntankauslaufrohr die Drehzahl und bläst den Motorraum aktiv aus
- Verlängert die Intervalle für die Wartung der Luftfilter



Kühlung und Reinigung in einem.


Vertikal von oben angesaugt, gelangt die Frischluft über ein rotierendes Sieb mit 1,60 m Durchmesser durch den Kühler nach unten. Anschließend wird sie durch den Motorraum und über seitliche Kühlrippen abgeführt. Diese ideale Luftströmung lässt kaum noch Staub aufsteigen und übernimmt so die Funktion einer permanenten Reinigung.

Großes Kühlerpaket für ausreichende Kühlreserve.

- 1 Wasserkühler
- 2 Ölkühler
- 3 Ladeluftkühler
- 4 Kondensator
- 5 Kraftstoffkühler



Sie haben keine Zeit zu verlieren.



Hydrostatischer Fahrtrieb bis 40 km/h.

Alle LEXION Modelle sind mit einem hydrostatischen 2-Gang-Fahrtrieb ausgestattet, den Sie bequem über die Taster in der Armlehne schalten. Der hohe Wirkungsgrad des Hydrostats führt zu einer Krafteinsparung, die dem Rest der Maschine zur Verfügung steht. Sowohl die Radmaschinen als auch die TERRA TRAC Modelle sind bis zu 40 km/h schnell.



Automatische Feststellbremse für Ihre Sicherheit.

Wenn Sie länger als eine Sekunde unter 1 km/h fahren, schalten, den Motor abstellen oder vom Sitz steigen, aktiviert der LEXION automatisch die Feststellbremse. Das erhöht Ihren Fahrkomfort bei häufigem Stillstand und Ihre Sicherheit beim Verlassen der Kabine. Sobald Sie den Fahrhebel betätigen, wird die Bremse wieder gelöst.

40 40 km/h Spitze für alle Radmaschinen¹ und TERRA TRAC Modelle

¹ Nicht verfügbar für LEXION 5300

Ein Antriebskonzept, das es in sich hat:

- Hydraulisch betätigte Trockenkupplung
- Hydraulisch gespannte Hauptriemen
- Vereinheitlichte Riemenspanner
- Verbesserte Kraftübertragung
- Geringere Wartungskosten



Differentialsperre für bessere Traktion.

Dank der elektrohydraulisch betätigten Differentialsperre, die Sie über einen Taster in der Bedienkonsole ganz einfach aktivieren, kommen Sie unter extremen Bedingungen sicher voran. Die hohe Traktion und Zugkraft des LEXION bleiben am Hang und bei Nässe erhalten. Sie können die Differentialsperre auch unter Last zuschalten.

Automatikfunktion für mehr Komfort.

Die automatische Ein- und Ausschaltfunktion der Differentialsperre macht Ihre Einsatzfahrten mit dem LEXION besonders komfortabel und sicher.

- Automatische Einschaltung bei Fahrgeschwindigkeit unter 10 km/h, Lenkwinkel unter 15° oder Schlupf
- Automatische Abschaltung bei Fahrgeschwindigkeit über 10 km/h, Lenkwinkel über 15° oder Bremsen


Reifen für hohe Bodenschonung.

Reifendurchmesser mit bis zu 2,15 m auf der Vorderachse und 1,65 m auf der Hinterachse ermöglichen Ihnen bodenschonendes Fahren.

Starker POWER TRAC Allradantrieb.

Bei widrigen Bodenverhältnissen schalten Sie per Knopfdruck den Allradantrieb zu, um von der höheren Traktion zu profitieren. Oder Sie nutzen den Standby-Modus. Dann steht der Allradantrieb permanent im Hintergrund zur Verfügung. Bei Bedarf können Sie ihn schnell aktivieren.

- EIN: Hinterräder mechanisch gekoppelt und angetrieben
- STANDBY: Hinterräder mechanisch gekoppelt, aber nicht angetrieben
- AUS: Hinterräder mechanisch entkoppelt





LEXION 6000 TERRA TRAC



LEXION 5000 TERRA TRAC

TERRA TRAC für jeden Anspruch.



TERRA TRAC 635 mm



TERRA TRAC 735 mm



TERRA TRAC 890 mm



TERRA TRAC 890 mm
Speichendesign



TERRA TRAC 890 mm Reis

Raupe der dritten Generation.

Ihr Boden ist Ihre wichtigste Produktionsgrundlage. Er lässt sich nicht vermehren. Damit Sie auf den vorhandenen Flächen immer höhere Erträge erzeugen können, brauchen Sie leistungsfähigere Maschinen, die dank TERRA TRAC extrem bodenschonend unterwegs sind.

Die dritte TERRA TRAC Raupengeneration überzeugt mit großem Laufrollendurchmesser, hydropneumatischer Federung, verbesserter Laufbandspannung und automatischem Niveauegleich ab 2 km/h. TERRA TRAC erhöht extrem die Traktion und hinterlässt auf nassen Flächen, weichen Böden und in Seitenhanglagen kaum Spuren. Das erleichtert den Transportfahrzeugen spürbar die Arbeit.

TERRA TRAC auf der Straße.

- 40 km/h Spitzengeschwindigkeit möglich
- Volle Straßentauglichkeit bei 20, 25, 30 und 40 km/h
- Hohe Fahrsicherheit und Spurtreue
- Mehr Fahrkomfort im Vergleich zur Radmaschine

TERRA TRAC im Feld.

- Bis zu 66% weniger Bodendruck als Radmaschinen
- Bessere Traktion im Mais, bei Nässe und am Hang
- Weniger Schlupf und höhere Stabilität am Seitenhang
- Weniger Fahrwiderstand und Kraftstoffverbrauch

TERRA TRAC im Reis.

- 890 mm breites, spezielles Reislauflband
- Größerer Abstand der Laufbandstollen zur Selbstreinigung
- Hohe Traktion und Tragfähigkeit
- Kein Einsacken unter nassen Erntebedingungen

Der LEXION erntet am Hang so stark wie in der Ebene.

LEXION 5500 MONTANA.

In Hanglagen so effektiv und leistungsstark dreschen wie auf dem flachen Land – in dieser Disziplin haben sich die MONTANA Mähdrescher von CLAAS international einen Namen gemacht. Mit seinem vollautomatischen Seitenhangausgleich bis zu 18% und einem Längsausgleich bis zu 6% meistert der LEXION 5500 auch die hügeligsten Felder.

Gebaut für schweres Gelände.

Der LEXION 5500 MONTANA ist der ideale Mähdrescher, wenn Ihr Betrieb in einer bergigen Region liegt. Er fühlt sich in richtig schwerem Gelände wie zuhause und kommt auch unter extremen Bedingungen gut voran.

- Die Maschine entlastet Sie spürbar bei der Ernte am Hang. Alle MONTANA Funktionen laufen vollautomatisch ab.
- Sie ernten auch in Hanglagen verlustfrei. Dafür sorgen die präzise Schneidwerkführung, der MONTANA Einzugskanal und die MULTI CONTOUR Steuerung.
- Auf steilen Hängen und schweren Böden kommen Sie immer gut voran dank Allradantrieb und Differenzialsperre.
- Sie sind effizient auf dem Feld unterwegs. Bis 12,5 km/h ist kein Gangwechsel erforderlich.



Bis zu 18% Hangneigung
gleicht er automatisch aus.



Volle Unterstützung in steilen Lagen.

Durch das Zusammenspiel aller MONTANA Komponenten ernten Sie auch in anspruchsvollen Hanglagen effektiv. Sie kommen unter allen Bedingungen sicher voran und genießen hohen Fahrkomfort, weil sie immer gerade sitzen. Alle MONTANA Funktionen laufen automatisch ab – angepasst an die Hangneigung im Feld.


Einziehen bis 20% Hangneigung.

Der MONTANA Einzugskanal ist mit zwei senkrechten Zylindern für die AUTO CONTOUR Steuerung und den bis zu 20%igen Seitenhangausgleich ausgestattet.

Der MULTI CONTOUR Einzugskanal hat einen liegenden Zylinder zur hydraulischen Schnittwinkel Anpassung. Er ermöglicht einen automatischen Längsausgleich von bis zu 6%. Abhängig von der Achsstellung steuert das MULTI CONTOUR System Schwenkrahmen, Schnittwinkelverstellung und alle bekannten AUTO CONTOUR Funktionen.



- 1 MONTANA Einzugskanal**
Bis zu 20% Hangaussgleich
- 2 MONTANA Vorderachse**
Bis zu 18% Hangaussgleich und Differenzialsperre für mehr Traktion
- 3 AUTO SLOPE**
Automatische Anpassung der Gebläsedrehzahl
- 4 3D-Reinigung**
Aktive Quersteuerung des Obersiebs
- 5 POWER TRAC Allradantrieb**
Maximale Traktion in anspruchsvollem Gelände
- 6 Mercedes-Benz-Motor**
Viel Kraft und hohe Leistungsreserven



Präzise schneiden mit AUTO CONTOUR.

AUTO CONTOUR führt das Schneidwerk präzise entlang der Bodenkontur und sorgt für saubere Aufnahme, störungsfreien Drusch und ein gleichmäßiges Stoppelbild in allen Beständen.

Effizient arbeiten auf zwei Arten.

Für die MONTANA Funktion sind zwei verschiedene Betriebsarten verfügbar. Die Einstellung eines maximalen Hangaussgleichs nutzt den kompletten Verstellweg der Vorderachse aus. Dieser Modus wird für die meisten Einsatzgebiete empfohlen.

Die Einstellung eines konstanten Schnittwinkels schränkt den Verstellweg der Vorderachse ein und priorisiert stattdessen den eingestellten Schnittwinkel. Dieser Modus wird bei der Ernte von Lagergetreide, niedrig wachsenden Hülsenfrüchten und Leguminosen empfohlen.

Beweglich bleiben bei 18% Seitenneigung.

Das MONTANA Fahrwerk gleicht Seitenneigungen bis zu 18% aus. Winkelsensoren erfassen die Achsposition. Hydraulische Schwenkzylinder verdrehen die Achsportale und passen die Räder dem Untergrund an. Dadurch dreschen Sie selbst in steilen Regionen so effektiv wie in der Ebene.

Komfortabel ernten in zwei Fahrstufen.

Ein 2-Gang-Getriebe mit automatischer Lastanpassung garantiert Ihnen hohe Zugkraft in steilem Gelände. In beiden Gängen können Sie auf zwei Fahrstufen zurückgreifen. Wenn die Maschine maximale Zugkraft benötigt, wechselt sie automatisch in die kleinere Fahrstufe. Dank Allradantrieb und elektrohydraulischer Differenzialsperre (optional) sind Sie sicher unterwegs und verfügen immer über genügend Traktion.

Alles, was Sie am Berg brauchen.

- Bis zu 18% Hangneigung regelt die MONTANA Steuerung automatisch das Fahrwerk.
- Der Einzugskanal gleicht bis zu 20% Hangneigung aus.
- Der MULTI CONTOUR Einzugskanal leistet bis zu 6% Längsausgleich.
- Differenzialsperre und Allradantrieb geben Ihnen hohe Traktion und Sicherheit.
- Der kraftvolle 2-Gang-Fahrtrieb lässt im ersten Gang bis zu 12,5 km/h Arbeitsgeschwindigkeit zu.
- AUTO SLOPE passt die Gebläsedrehzahl automatisch an.

Produktivität können Sie auch steigern, indem Sie es sich bequem machen.

Die Tage werden länger.

Um eine hohe Kampagnenleistung zu erzielen, sitzen Sie von morgens bis abends auf der Maschine. Dabei brauchen Sie jede Unterstützung, die Sie kriegen können. In dieser Hinsicht hat der LEXION so viel zu bieten wie nie zuvor: von selbstlernenden Fahrerassistenzsystemen bis zu High-End-Beleuchtungspaketten, die Ihren Einsatzbereich in taghelles Licht tauchen.

Komfort macht leistungsfähig.

Wir wissen, dass Sie auf dem Feld besser arbeiten, wenn Sie sich wohl fühlen. Deshalb ist die Kabine des LEXION auf Komfort ausgelegt. Mit spürbar viel Platz für Kopf, Schultern und Beine, einem intelligenten Bedienkonzept und einem hellen CEBIS Terminal, das Ihnen alle Informationen gestochen scharf liefert.

- Sie fühlen sich an warmen wie an kühlen Tagen wohl. Die ideale Luftführung sorgt für angenehmes Klima in der Kabine.
- Auch an langen Einsatztagen sitzen Sie bequem, egal ob Sie sich für den Standardsitz oder den Premiumledersitz entscheiden.
- Alles ist sicher verstaut und gut gekühlt in den Ablagefächern der B-Säule oder der Kühlbox unter dem Einweisersitz.
- Bleiben Sie gut informiert und organisiert dank des digitalen Radios mit Freisprecheinrichtung und der Tablethalterung.
- Behalten Sie nach Sonnenuntergang die Übersicht. LED-Arbeits- und Wartungsbeleuchtung gibt es in verschiedenen Ausbaustufen.
- Sicher und bequem können Sie überladen oder den Transportwagen ankuppeln. Kamerasysteme haben alles im Blick.



Wenn wir etwas verbessern wollen,
fragen wir zuerst Sie.



Alles ganz nach Ihren Wünschen.

Wenn wir einen Mähdrescher weiterentwickeln, stellen wir immer auch das Kabinenkonzept auf den Prüfstand. Dabei unterstützen uns Fahrerinnen und Fahrer auf der ganzen Welt. Zusammen mit ihnen treffen wir die wichtigen Entscheidungen, was Komfort und Bedienung anbelangt. Bewährtes wird fortgeführt, Gutes besser gemacht, Neues erprobt.

Die Kabine im LEXION wird Ihnen viel Freude bereiten. Vor allem das Klimatisierungskonzept mit der effizienteren Luftführung, das Plus an Bein- und Kopffreiheit, die aktiv gekühlte 30-l-Kühlbox für Ihre Getränke oder das helle, hochauflösende CEBIS Display. Wesentliche Dinge haben sich natürlich nicht geändert. Der unvergleichliche CLAAS Komfort zum Beispiel oder das intelligente Bedienkonzept, das Ihnen einen bequemen Zugriff auf alle Maschinenfunktionen erlaubt.



1 Helles CEBIS Terminal

Das gestochen scharfe HD-Display informiert Sie auf einen Blick.

2 Intuitives CEMIS 1200 Terminal

CEMIS 1200 unterstützt Sie bei der präzisen GPS-Spurführung und der vernetzten Dokumentation.

3 Armlehne mit Direktverstellung

Ihre rechte Hand bedient intuitiv alle wichtigen Maschinenfunktionen.

4 Mehr Beinfreiheit

Viel Platz für lange Beine und breite Fußrasten sorgen für mehr Bequemlichkeit.

5 Bequeme Sitze

Der Fahrersitz mit 30° Drehwinkel (optional) und ein komfortabler Einweisersitz schonen Ihren Rücken auch an langen Tagen.

6 Gute Rundumsicht

Freitragende Spiegelarme gewähren freie Sicht nach allen Seiten.

7 Geräumige Staufächer

Alles, was Sie mitführen, ist im LEXION sicher aufgehoben.

8 Großes Korntanksichtfenster

So können Sie das Erntegut noch leichter kontrollieren.

9 High-End-Beleuchtungspaket

Leuchten Sie Ihren Einsatzbereich im 360°-Radius aus (optional).

10 Helle LED-Vorfeldbeleuchtung

Bis zu 26 Arbeitsscheinwerfer tauchen den gesamten Arbeitsbereich in taghelles Licht.

11 Dezentenes Kabinenlicht

Der Innenraum der Kabine ist angenehm illuminiert, LED-Lichtstreifen leuchten die Ablagefächer aus.

12 Klimaanlage

Arbeiten Sie an kalten wie an heißen Tagen mit Wohlfühltemperatur.

LED-Lichtpakete machen
die Nacht zum Tag.

- Das Arbeitsfernlicht unterstützt Ihre Orientierung durch eine besonders große Reichweite.
- Das Vorsatzgerät ist so hell erleuchtet wie Vorfeld, Seiten und Stoppeln.
- Alle wichtigen Maschinenkomponenten sind mit Serviceleuchten bestückt.

Ein LEXION ist leicht zu fahren.

CEBIS funktioniert intuitiv.

Die Bedienung erfolgt intuitiv und ist ohne Vorkenntnisse möglich. Damit sind auch neue Fahrer nach kurzer Zeit in der Lage, den LEXION zu bedienen. Dabei spielt CEBIS eine entscheidende Rolle. Das System ist Informationslieferant, Leistungsoptimierer und Problemlöser in einem.

CEBIS bietet Soforthilfe.

Basierend auf den Erfahrungswerten unzähliger CLAAS Mähdrescherfahrer sind im CEBIS Maßnahmen für unterschiedliche Problemstellungen hinterlegt. Sie berücksichtigen alle Parameter, die zu einer Lösung beitragen können. Damit liefern sie Ihnen eine umfassende Hilfestellung, um die installierte Leistung der Maschine auszuschöpfen.

CEBIS vereinfacht das Menü.

Anfänger, Normal oder Experte: Sie legen Ihren Benutzertyp fest, das CEBIS passt die Menütiefe Ihrem Erfahrungsstand an. So werden neue Fahrer nicht von komplexen Menüs überfordert. Auch das Fahrerassistenzsystem ist in CEBIS integriert. CEMOS DIALOG und CEMOS AUTOMATIC bedienen Sie bequem über den Touchscreen. Mithilfe eines Schiebereglers geben Sie den Automatikfunktionen des Systems die gewünschten Strategien vor.



Straßenfahrt, Feldfahrt und CEMOS AUTOMATIC: Drei CEBIS Ansichten bieten Ihnen direkten Zugriff auf alle Einstellungen.



CEMOS DIALOG integriert in CEBIS



Intelligente Steuerung durch CEMOS AUTOMATIC über CEBIS

1 CEBIS Touchscreen

Tippen Sie auf den Touchscreen, und CEBIS reagiert sofort. Sie haben direkten Zugriff auf die Maschinenfunktionen bei Feld- und Straßenfahrt sowie auf alle Module des Fahrerassistenzsystems CEMOS AUTOMATIC.

2 CEBIS Dreh- / Drückschalter

Mithilfe von Drehtastern und Escape- sowie Favoritentasten navigieren Sie auch bei unruhiger Feldfahrt sicher durch das CEBIS Bedienfeld – zum Beispiel um die Dreschtrummel-drehzahl anzupassen.

3 Direktverstellung per Schalter

Sie bedienen festgelegte Grundfunktionen direkt über zugewiesene Schalter. Damit können Sie beispielsweise die Sieböffnung oder die Gebläsedrehzahl einstellen.

4 CMOTION Favoritenmanagement

Sieben Einstellungen lassen sich als Favoriten im CEBIS programmieren. Im Einsatz rufen Sie diese komfortabel über Wippschalter am CMOTION Fahrhebel ab. Ihre Hand navigiert intuitiv, Ihr Blick bleibt konzentriert auf dem Vorsatzgerät.

Bedienungskomfort, der entspannt und unterstützt.

- Je nach Vorliebe können Sie den LEXION auf drei Arten einstellen: über CEBIS Touchscreen, CEBIS Dreh- / Drückschalter oder Direktverstellung per Schalter.
- Bei Betätigung der Direktverstellung öffnet sich ein Dialogfeld im CEBIS.
- Ein Ziffernblock unterstützt Sie bei der Eingabe von exakten Zielwerten.
- Alle Parameter lassen sich über Kreis- und Schieberegler im CEBIS bequem verändern.
- Alle Funktionen des Fahrerassistenzsystems CEMOS AUTOMATIC sowie CEMOS DIALOG sind in CEBIS integriert.
- Ihre sieben Favoriten können Sie direkt am CMOTION Fahrhebel abrufen.

Von diesen Systemen profitiert jede Kampagne.

Digitalisierung ist unverzichtbar.

Wenn wir unsere Maschinen digitalisieren, hat das sehr gute Gründe. Drei, um genau zu sein: Wir möchten Ihre Fahrer sicherer machen, Ihre Ernte reibungsloser gestalten und Ihre Kosten senken. Zum Beispiel mit selbstlernenden Fahrerassistenzsystemen wie CEMOS AUTOMATIC oder Lenksystemen, die Sie mit zentimetergenauer Präzision unterstützen.

Vernetzte Maschinen leisten mehr.

Damit Sie mehr aus Ihren CLAAS Maschinen herausholen können, bieten wir Ihnen unterschiedliche Bausteine, um Maschinen und Betrieb miteinander zu vernetzen. Das Angebot reicht von der Ertragskartierung über die Flottenkoordination bis hin zur fortlaufenden Dokumentation Ihrer Arbeits- und Ertragsdaten.

- Lassen Sie sich von CEMOS AUTOMATIC viel Arbeit abnehmen. Wählen Sie die passenden Module von der Einstiegs- bis zur Vollversion.
- Die Position von Haspel und VARIO Schneidwerktisch regelt CEMOS AUTO HEADER für Sie.
- Je exakter Sie auf dem Feld unterwegs sind, desto effizienter ernten Sie. LASER PILOT oder GPS PILOT CEMIS 1200 minimieren mit Genauigkeiten bis 2,5 cm Ihre Überfahrten.
- Erfassen und verarbeiten Sie Ihre Daten, wie und wo Sie möchten. Dank CLAAS connect haben sie alle Möglichkeiten.
- Steigern Sie Durchsatz, Kornqualität und Komfort. Ein aktiver Vorfahrtregler oder ein Dreschwerk, das sich selbst einstellt, helfen Ihnen dabei.



CEMOS Fahrer sind unschlagbar.

CEMOS AUTOMATIC individuell konfigurieren.


CEMOS AUTOMATIC ist ein selbstlernendes Fahrerassistenzsystem. Seine Automatikfunktionen unterstützen Sie und Ihre Fahrer permanent und aktiv während des gesamten Einsatzes. Auf Basis agrarökonomischer Zielgrößen wie Kornqualität, Druschqualität, Sauberkeit, Strohqualität und Durchsatz prüft das System Sensoren und Einstellungen. Es optimiert Ihren LEXION im laufenden Einsatz bis an die technischen Leistungsgrenzen.

Der Fahrer entscheidet.

Sie geben dem System Ihre Anforderungen bezüglich Kornqualität und Verlustniveau vor. CEMOS AUTOMATIC holt während der Ernte das Optimum aus der Maschine, um Ihre Kriterien präzise zu erfüllen.

Stellen Sie CEMOS selbst zusammen.

Ob Einstiegs- oder Vollversion, Ihr CEMOS AUTOMATIC System konfigurieren Sie ganz individuell. Je nachdem, welche Funktionen auf Ihren Feldern Sinn ergeben und Ihre Einsätze optimieren.



Passen Sie CEMOS AUTOMATIC Ihrer Kampagne an.

Die Funktionen von CEMOS AUTOMATIC.

Mit CEMOS AUTOMATIC steht Ihnen ein selbstlernendes, modulares Fahrerassistenzsystem zur Verfügung. Wählen Sie aus dem Baukasten diejenigen Funktionen aus, die sich für Ihren Betrieb am besten rechnen.

CRUISE PILOT und AUTO SLOPE beispielsweise sind der wirtschaftliche Einstieg in die Automatisierung. Damit verfügt Ihr LEXION nicht nur über eine intelligente Vorfahrtregelung. Er passt auch automatisch die Gebläsedrehzahl an, damit die Kornreinigung in kupiertem Gelände verlustfrei arbeitet.

Oder Sie wählen die Vollversion von CEMOS AUTOMATIC und lassen die Maschine selbstständig Dreschwerk, Primär- und Sekundärabscheidung optimieren. Sie profitieren von hohem Durchsatz, sauberem Korn und gesenktem Kraftstoffverbrauch.

Ernten am Limit.

- Ihre Fahrer werden deutlich entlastet.
- Sie erzielen mehr Durchsatz und hohe Kornsauberkeit.
- Stillstandszeiten durch Verstopfung oder Überlastung werden vermieden.
- Die Kraftstoffeffizienz des LEXION verbessert sich.
- Sie haben keine Ausfälle durch Fehleinstellungen.
- Sie reduzieren effektiv Kosten und Aufwand.
- Sie erhöhen Ihre Kampagnenleistung.


CEMOS AUTOMATIC sichert Ihre Kampagnenleistung.

AUTO THRESHING
AUTO SEPARATION
AUTO CLEANING

CRUISE PILOT

AUTO CROP FLOW

CEMOS DIALOG



Die Funktionen von CEMOS AUTOMATIC unterstützen Sie während der gesamten Ernte. Sie können die Funktionen so kombinieren, dass sie präzise zu Ihren Anforderungen passen. Der komfortable CRUISE PILOT hilft Ihnen beispielsweise, die Effizienz zu optimieren sowie den Durchsatz zu steigern und zu stabilisieren. Möchten Sie die Kornqualität verbessern und Verluste reduzieren, kann AUTO THRESHING Sie dabei am besten unterstützen.

AUTO CROP FLOW erkennt Lastspitzen.

Wird die voreingestellte Schlupfgrenze überschritten, verhindert AUTO CROP FLOW, dass noch mehr Material in die Maschine gelangt. So werden Stillstandszeiten durch Verstopfung, Beschädigung oder Überlastung vermieden.

AUTO SLOPE reinigt am Hang.

AUTO SLOPE entlastet Sie, indem es die Gebläsedrehzahl in Abhängigkeit von der Längsneigung steuert.

- Sie steigern den Durchsatz und reduzieren die Körnerverluste am Hang.
- Die Reinigungsleistung bleibt immer stabil.
- Der Gutfluss in der Reinigung wird aufrechterhalten.

CRUISE PILOT regelt das Tempo.

Die optimale Erntegeschwindigkeit steigert Ihre Kampagnenleistung. Abhängig von der Motorauslastung wird sie vom CRUISE PILOT automatisch geregelt. Dabei können Sie unter drei Strategien wählen:

- 1 Maximaler Durchsatz mit Verlustkontrolle: Sie ernten immer am Leistungslimit der Maschine.
- 2 Konstanter Durchsatz: Alle Aggregate sind auch bei wechselnden Bedingungen gleichbleibend ausgelastet.
- 3 Tempomat: Sie arbeiten mit konstanter Erntegeschwindigkeit.

CEMOS AUTO CHOPPING.

Die Positionen von Gegenmesser und Reibboden werden automatisch der aktuellen Strohbeschaffenheit angepasst, um die Häckselqualität zu verbessern.

CEMOS AUTO CLEANING.

Über die Parameter Gebläsedrehzahl, Obersieb- und Untersieböffnung reguliert CEMOS AUTO CLEANING automatisch die Reinigung. Das System testet im Hintergrund permanent verschiedene Einstellungen zur Leistungsoptimierung. Ändern sich Parameter wie Ertrag, Kornqualität, Durchsatz oder Feuchte, reagiert CEMOS AUTO CLEANING sofort.

CEMOS AUTO THRESHING.


Das System verbessert die Leistung von Dreschwerk und Primärabscheidung. Vollautomatisch regelt es den Dreschkorbabstand und die Dreschtrommeldrehzahl. Ein Abgleich aller in Frage kommenden Einstellungen zur Leistungsoptimierung findet im Hintergrund statt. Die Datenbasis liefern zahlreiche Sensoren in der Maschine.

CEMOS AUTO HEADER.

Der Sensor des FIELD SCANNER erfasst die Höhe der Pflanzen, der Schichthöhensensor im Einzugskanal bewertet den Gutfluss. Diese Daten nutzt CEMOS AUTO HEADER, um die Position der Haspel und des VARIO Schneidwerktschis aktiv zu regeln. Der Fahrer wird deutlich entlastet, das Erntegut immer optimal eingezogen.



CEMOS AUTO HEADER ist von der Agritechnica Neuheitenkommission mit einer Silbermedaille ausgezeichnet worden.



CEMOS DIALOG motiviert Sie wie nie zuvor.



Mehr Sicherheit im Einsatz.

Das Fahrerassistenzsystem CEMOS DIALOG bedienen Sie über CEBIS. Es führt Sie per Abfrage zur optimalen Maschineneinstellung. Bestätigen Sie seine Vorschläge, nimmt CEMOS DIALOG die Einstellungen direkt vor. Sie werden motiviert, die Einstellungen häufiger zu überprüfen, und profitieren von den Lerneffekten.

NEU: CEMOS DIALOG analysiert die Leistung.

Der Mähdrescher hält Sie immer auf dem Laufenden, was das Optimierungspotenzial angeht. Permanent zeigt er Ihnen alle Faktoren an, die den Durchsatz am stärksten begrenzen, und macht aktiv Vorschläge, um die Leistung weiter zu steigern.

Sogar die Empfindlichkeit der Verlustsensoren kalibriert er unterwegs selbst. Wenn Sie das akzeptierte Verlustniveau während des Einsatzes ändern, stellt CEMOS DIALOG automatisch die Empfindlichkeit der Sensoren ein. Eine erneute Verlustmessung ist nicht notwendig.

CEMOS Advisor App unterstützt Sie.

Die kostenlose CEMOS Advisor App hilft Ihnen per Smartphone, die optimale Maschineneinstellung zu finden. Die Verlustkörnerberechnung ist in diese wertvolle Einstellhilfe bereits integriert.

Präzise an der Verlustgrenze ernten.

- Die Verlustsensoren kalibrieren Sie nur am Anfang des Tages.
- CEMOS DIALOG unterstützt Sie aktiv bei den Verlustmessungen.
- Nach Ändern des Verlustniveaus wird die Sensorempfindlichkeit automatisch angepasst.
- Die Maschine arbeitet immer exakt bis an die Grenze der akzeptierten Verluste.



Verluste bestimmen.

Kampagnenleistung steigern.

Das korrekte Verlustniveau ist ein entscheidender Faktor, um Ihre Kampagnenleistung zu steigern. Ist die Verlustgrenze exakt definiert, verschenken Sie keine Leistung. Nach Abschluss der Verlustermittlung und entsprechender Anpassung der Empfindlichkeit der Verlustsensoren nimmt CEMOS AUTOMATIC die optimalen Einstellungen vor. So bringt das System die Maschine immer genau an die Grenze der akzeptierten Verluste. Auch die Eingabe falscher Werte, die unter Umständen die Maschine bremsen, wird vermieden.

Verlustsensor einlernen.

CEMOS DIALOG unterstützt Sie dabei, die Verlustsensoren für Abscheidung und Reinigung zu kalibrieren. Sie können die Verlustschale verwenden, die Sie bereits im Gebrauch haben.

Das System führt Sie Schritt für Schritt sicher durch die Verlustmessungen. Es fragt die Abmessungen Ihrer Verlustschale ab und teilt mit, wann sie abgeworfen werden kann. Nachdem Sie die Messergebnisse aus der Verlustschale eingegeben haben (Volumen, Gewicht oder Körneranzahl), schlägt CEMOS DIALOG einen Wert für die Empfindlichkeit der Verlustsensoren vor. Je besser die Sensorempfindlichkeit eingestellt ist, desto präziser ist die Verlustanzeige.



Eingabe der Abmessungen der vorhandenen Verlustschale im CEBIS

Empfindlichkeit anpassen.

Diese Situation kennen Sie: Sie ernten morgens mit einem Verlustniveau von 0,5%. Nachmittags droht Regen. Sie möchten die Verlustgrenze auf 1% verschieben. Sobald Sie den neuen Verlustwert eingeben, ermittelt CEMOS DIALOG automatisch den entsprechenden Wert für die Empfindlichkeit der Verlustsensoren. CEMOS AUTOMATIC fährt die Maschine wieder an die maximale Verlustgrenze und optimiert den Durchsatz. Sie sparen viel Zeit, da keine erneute Messung der Verluste durch Werfen einer Prüfschale erforderlich ist.

NEU: CEMOS DIALOG optimiert die Qualität Ihres Erntegutes.

Sie definieren die Qualität Ihres Erntegutes, CEMOS DIALOG fragt Ihre Zielwerte ab und unterstützt Sie bei der Kalibrierung der GRAIN QUALITY CAMERA. Danach führt sie das System Schritt für Schritt zum angestrebten Ergebnis.

Dazu analysiert die GRAIN QUALITY CAMERA permanent im Hintergrund das Erntegut auf Bruchkorn und Nichtkornbestandteile. Sie sind jederzeit auf dem Laufenden, was die aktuelle Qualität des Erntegutes angeht. Darüber hinaus nutzt CEMOS AUTO THRESHING die Analysewerte, um kontinuierlich die Einstellungen des Dreschwerks zu optimieren.

Der LEXION erntet so präzise wie nie zuvor.

Minimieren Sie Ihre Überfahrten.

Lenksysteme sind unverzichtbare Helfer bei Ihrer täglichen Arbeit. Der LEXION kann mit drei automatischen Lenksystemen ausgerüstet werden, die Sie wahlweise je nach Einsatz nutzen können: dem digitalen AUTO PILOT, dem satellitengestützten GPS PILOT CEMIS 1200 und dem elektronisch-optischen LASER PILOT, den wir auf Wunsch für Sie auch mit FIELD SCANNER ausstatten.

Präzision für jeden Einsatz.

- Der GPS PILOT lenkt exakt und lässt sich über CEMIS 1200 intuitiv bedienen.
- Der LASER PILOT mit FIELD SCANNER bietet Ihnen drei unterschiedliche Lenkmodi.
- Der AUTO PILOT unterstützt Ihren präzisen Einsatz im Mais.
- Mit der dynamischen Lenkung wenden Sie am Feldende schnell und komfortabel.



GPS PILOT mit unschlagbarer Lenkpräzision.

Das satellitengestützte, automatische Lenksystem von CLAAS ist fest in die Maschine integriert. Es unterstützt Sie bei allen Arbeiten, die hohe Spur-zu-Spur-Genauigkeit verlangen. Sie starten den GPS PILOT über den Multifunktionsgriff. Er greift aktiv in die Lenkhydraulik ein und führt Sie in allen Geschwindigkeitsbereichen exakt über das Feld. Die Lichtverhältnisse spielen dabei keine Rolle. Er arbeitet bei Nacht und Nebel so präzise wie am Tag. Sie erhalten Korrektursignale für jede gewünschte Genauigkeit.

CEMIS 1200 Terminal mit intuitiver Bedienung.

Mit CEMIS 1200 verfügen Sie über ein völlig neues Lenkterminal in Ihrer Mähdrescherkabine. Es steht Ihnen zuverlässig zur Seite, wenn es um präzise GPS-Spurführung geht. Darüber hinaus erledigen Sie damit alle gängigen Precision-Farming-Anwendungen. Sie kartieren Ihre Erträge in Echtzeit, verwalten Ihre Aufträge und dokumentieren sie direkt auf der Maschine. Die Bedienlogik kennen Sie bereits von Ihrem CEBIS. CEMIS 1200 lässt sich genauso intuitiv bedienen.

- Das brillante 12"-Display informiert Sie komfortabel bei Tag und Nacht.
- Per Direktzugriff greifen Sie schnell auf alle relevanten Funktionen zu.
- Die Arbeitsbereiche können Sie Ihren Wünschen anpassen und frei konfigurieren.


LASER PILOT für die linke Bestandskante (LEXION MONTANA).

Der elektronisch-optische Sensor des LASER PILOT tastet mit Lichtimpulsen die linke Bestandskante zwischen gemähtem und ungemähtem Feld ab. So führt er den LEXION MONTANA automatisch an der linken Bestandskante entlang.

LASER PILOT mit FIELD SCANNER.

Optional können Sie den Sensor an der Außenseite des Schneidwerks durch einen FIELD SCANNER ersetzen, der mittig auf dem Kabinendach angebracht ist.

Dynamische Lenkung





Dynamische Lenkung für schnelles Wenden.

Den LEXION lenken Sie mit rund vier Lenkraddrehungen von einer Seite zur anderen. Falls Sie sich am Feldende weniger Aufwand beim Wenden wünschen, können Sie die dynamische Lenkung aktivieren. Damit benötigen Sie von der Geradeausfahrt bis zum vollen Lenkeinschlag 40% weniger Lenkraddrehungen. Vorausgesetzt, die Geschwindigkeit beträgt weniger als 10 km/h.

Den Scanner müssen Sie weder ein- noch ausklappen. Kalibrieren entfällt ebenfalls. Über einen Taster in der Armlehne aktivieren Sie drei Lenkmodi: entlang der rechten oder linken Bestandskante bzw. entlang der Fahrgasse.

AUTO PILOT.

Zwei digitale Taster in einer Pflückereinheit des Maispflückers führen den LEXION automatisch durch die Maisreihen und sichern so die optimale Position im Mais.



Ein vernetzter LEXION leistet mehr.

Digitalisierung rechnet sich.

Eine sinnvolle, auf Ihren Betrieb abgestimmte Digitalisierung nimmt Ihnen Arbeit ab und erhöht Ihre Produktivität. An den unterschiedlichsten Stellen erzeugte Daten können Sie zentral sammeln und auswerten. Das schont Ihre Ressourcen und verbessert Ihre Betriebsabläufe.

Damit Sie mehr aus dem LEXION und Ihren anderen Maschinen herausholen können, bietet CLAAS Ihnen unterschiedliche Bausteine für eine herstellerübergreifende Vernetzung von Systemen, Technik und Arbeitsprozessen.

Im Büro vorausschauend planen.

- Mit CLAAS connect die Erntereihenfolge je Frucht anhand der Abreife festlegen
- Aufträge inklusive Referenzspuren vorbereiten und an das CEMIS 1200 senden

Auf der Maschine optimieren.

- Alle Aufträge mit CEMIS 1200 direkt auf der Maschine erstellen und verwalten
- Im Hintergrund alle Auftragsdaten online und automatisch dokumentieren
- Daten unterschiedlicher Hersteller reibungslos in die Cloud übertragen
- Mit CLAAS connect und CEMOS Advisor die Mähdrescherleistung per App im Blick halten und voll ausnutzen
- Per Ferndiagnose wertvolle Wartungs- und Servicezeit sparen

Im Büro ausführlich auswerten.

- Arbeits- und Erntedaten schnell übertragen und dokumentieren
- Felder leicht analysieren und Erträge präzise kartieren
- Arbeitsprozesse intensiv auswerten und Verbesserungspotenziale identifizieren

NEU: CLAAS connect. Ihr ganzer Betrieb in einer App.

Automatische Dokumentation schlagbezogener Maschinen- und Erntedaten, Konnektivitätsfunktionen, Farm-Management-Lösungen, Ersatzteile, Lizenzen – mit CLAAS connect haben Sie die ganze Welt von CLAAS in Ihrer Hosentasche.

Mehr Einsatzsicherheit.

Sie haben Einblick in alle Service- und Wartungsdaten und sind direkt mit dem Händler verbunden. Im Handumdrehen finden Sie die Betriebsanleitung Ihres LEXION und bestellen Betriebsmittel und Ersatzteile¹ direkt bei Ihrem Händler.

Volle Maschinenübersicht.

Egal wo Sie sind, Sie haben den Überblick über Ihre Maschinenperformance und sehen die Zeit, wann die Arbeit auf dem Schlag voraussichtlich beendet sein wird. Mit CEMOS Advisor optimieren Sie die Einstellungen Ihres LEXION.

¹ Shopangebot kann länderspezifisch abweichen

Effizientes Auftragsmanagement.

Mit CEMIS 1200 erstellen Sie Aufträge mit einem Klick und senden sie online aufs Feld und wieder zurück.

Übersichtliche Ertragskarten.

Das Geocenter kümmert sich um die Erstellung Ihrer Ertragskarten. Alle Geodaten und Karten samt dazugehöriger Maschinendaten finden Sie strukturiert an einem Ort.

Herstellerübergreifendes Flottenmanagement.

Fremdmaschinen binden Sie ganz einfach über Data Connect ein. Der Connection Manager ermöglicht den direkten Austausch aller Maschinendaten.

Zwei Connect Pakete vereinfachen Ihre Arbeit.

Mit den Connect Paketen stellen Sie die Weichen für alle digitalen Aufgabengebiete in Ihrem Betrieb. Der Digitalspezialist Ihres CLAAS Vertriebspartners richtet Ihnen gerne alle Funktionalitäten ein, die Sie für Ihren Betrieb benötigen.



CLAAS connect Pakete für Mähdrescher.

Connect Paket I	Dokumentieren – CLAAS connect – Optional: Betriebslizenzen für CLAAS connect – Machine connect
Connect Paket III	Dokumentieren, Lenken, Precision Farming – CLAAS connect – Optional: Betriebslizenzen für CLAAS connect – Machine connect – GPS PILOT CEMIS 1200 – TC Geo

Schnelle Wartung ist für Ihre Kampagne entscheidend.



Weniger Wartungsaufwand pro Tag.

In Sachen Wartung begeistert der LEXION wie alle seine Vorgänger mit beispielhafter Genügsamkeit. Die Wartungsintervalle sind lang, das Wechselintervall für das Öl der Arbeitshydraulik beträgt 1.000 Stunden. Tägliche Wartungsarbeiten führen Sie schnell und mühelos aus. Alle wichtigen Wartungspunkte sind leicht zugänglich.

Sichere Schmierung.

Bedarfsgerecht versorgt die Zentralschmieranlage alle Schmierpunkte inklusive der Variatoren automatisch mit Fett. Die einmalige Voreinstellung der Schmierstellen und -intervalle genügt.



Beste Zugänglichkeit.

Die robuste Motorraumabdeckung erleichtert Ihnen den Zugang zum Korbentank sowie die dort anfallenden Wartungsarbeiten deutlich. Sie ist rutschfest und begehbar. Haltegriffe und eine klappbare Trittstufe sorgen für zusätzliche Sicherheit.

- Alle Wartungspunkte rund um die Maschine sind gut zugänglich.
- Anlegepunkte für die mobile Leiter geben Ihnen Sicherheit bei den Wartungs- und Reinigungsarbeiten.
- Seitenklappen, Aufstieg und Motorraum sind hell beleuchtet.

Mehr Zeit fürs Ernten.

- Die zentral verlegten Ablassschläuche für Motor- und Hydrauliköl sind bequem erreichbar.
- Alle Variatoren sind an die Zentralschmieranlage angeschlossen.
- Der Druckluftkompressor mit Vorratstank ermöglicht schnelle Reinigungsarbeiten auch im Feld.
- Über die begehbare geteilte Motorraumabdeckung ist der Korbentank leicht zugänglich.

Durchdachtes Komfortpaket.

Das Wartungskomfortpaket hält für Sie einige praktische Lösungen bereit, um die täglichen Wartungsarbeiten im Einsatz bequemer zu gestalten:

- Sichere Halterung für die Fettpresse
- Abnehmbarer Wassertank mit 15 l Fassungsvermögen
- Separater Ablasshahn zum Händewaschen seitlich am Werkzeugfach

Automatische Schlauchtrommel.

Zum Wartungskomfortpaket des LEXION gehört auch eine Schlauchtrommel mit 15 m Druckluftschlauch, der sich durch eine integrierte Automatik leicht und sauber ab- und aufrollen lässt. Die Trommel wird arretiert, sobald Sie den Schlauch herausgezogen haben. Wenn Sie erneut kurz ziehen, rollt sich der Schlauch automatisch wieder auf. Das macht die schnelle Zwischendurchreinigung der Maschine noch komfortabler.



Der LEXION passt sich schnell an.




Im Handumdrehen rüsten Sie um.

Jede Minute, die der LEXION nicht auf dem Hof steht, ist ein Gewinn für Ihre Kampagne. Das gilt nicht nur für die tägliche Wartung, sondern auch für Umrüstungen und den Austausch von Verschleißteilen, die Sie nur von Zeit zu Zeit durchführen müssen. Zum Beispiel, wenn Sie den Dreschkorb wechseln oder die Drehzahlen von Dreschtrommel und Strohhäckslmesser anpassen. Wir haben den LEXION so konstruiert, dass Ihr Aufwand für all diese Arbeiten möglichst gering ausfällt.

Verschleißteile seltener austauschen.

Alle Komponenten, die im Gutfluss der Maschine besonders stark beansprucht werden, erhalten Sie auf Wunsch in PREMIUM LINE Qualität. Sie sind die richtige Wahl, wenn Sie unter extremen Bedingungen ernten, die Ihren Mähdrescher besonders beanspruchen.

PREMIUM LINE Komponenten sind extra verschleißfest, korrosionsbeständig und sehr langlebig. Selbst bei hoher jährlicher Auslastung oder aggressivem Erntegut müssen Sie die Teile häufig erst nach mehreren Kampagnen wechseln. Erreicht wird diese erhöhte Standfestigkeit durch besondere Fertigungsverfahren, hochwertige Materialien und spezielle Beschichtungen.



Korbsegmente schneller wechseln.

Wenn Sie von einer Fruchtart zur anderen wechseln und den LEXION beispielsweise nach der Getreideernte für den Mais vorbereiten, können Sie mit kurzen Umrüstzeiten rechnen. Die Hauptkomponenten des Dreschkorbs bleiben in der Maschine. Die Vorkorbsegmente wechseln Sie schnell durch die Steinfangmulde hindurch. Das Dreschkorbsegment ziehen Sie einfach seitlich heraus.

Drehzahlen werkzeuglos anpassen.

Je nach Fruchtart verlangt die Dreschtrommel unterschiedliche Drehzahlen. Mit dem Dreschtrommelreduziergetriebe wechseln Sie schnell zwischen zwei Drehzahlbereichen. Im niedrigen Drehzahlbereich stehen Ihnen 170-460 U/min zur Verfügung, im hohen 330-930 U/min.



Auch bei der mechanischen Variante brauchen Sie für die Verstellung kein Werkzeug. Wenn Sie noch mehr Zeit sparen wollen, entscheiden Sie sich für die hydraulische Verstellung (optional). Damit erledigen Sie die Anpassung bequem aus der Kabine heraus.

Häckslmesser einfach in der Maschine lassen.

Die Anpassung des Strohmanagements verschlingt ebenfalls kaum Zeit. Wenn Sie sich für Häckslmesser in verschleißfester PREMIUM LINE Qualität entscheiden, profitieren Sie von hohen Standzeiten und müssen die Messer seltener austauschen.

Universal-Häckslmesser für Getreide und Mais in PREMIUM LINE Qualität.

Diese verschleißfesten Häckslmesser eignen sich sowohl für die Getreide- als auch für die Maisernte. Beim Fruchtartenwechsel lassen Sie sie einfach in der Maschine.

Jede Minute ist kostbar.

- Extra verschleißfeste PREMIUM LINE Komponenten müssen Sie seltener ersetzen.
- Die Vorkorbsegmente wechseln Sie schnell durch die Steinfangmulde hindurch.
- Das Dreschkorbsegment ziehen Sie einfach seitlich heraus.
- Die Dreschtrommeldrehzahl verstellen Sie werkzeuglos oder hydraulisch unterstützt aus der Kabine heraus (optional).
- Beim Wechsel von Getreide auf Mais bleiben die Häckslmesser in der Maschine.

Damit es läuft. CLAAS Service & Parts.



CLAAS Serviceverträge.

Kaum ein Faktor ist so ausschlaggebend für Ihren Betriebserfolg wie die Zuverlässigkeit Ihrer Maschinen. Deshalb bieten wir Ihnen für Ihre CLAAS Maschine präzise kalkulierbare Service-Dienstleistungen, die Ihnen ein hohes Maß an Verlässlichkeit sichern.

Machine connect.

Machine connect ist ein Dienst, der Ihrem Servicepartner alle relevanten Daten der Maschinen bereitstellt, die mit Telemetrie ausgestattet sind. Dadurch wird die Ferndiagnose und Fernunterstützung deutlich erleichtert. Der Service kann effizienter durchgeführt werden und die Einsatzbereitschaft der Maschine wird verbessert. Ihr Einverständnis genügt.

Das Produktangebot von CLAAS Service & Parts kann länderspezifisch abweichen.



Speziell auf Ihre Maschine abgestimmt.

Passgenaue Ersatzteile, hochwertige Betriebsmittel und hilfreiches Zubehör. Nutzen Sie unser umfassendes Produktangebot und erhalten Sie genau die Lösung, die Ihre Maschine für 100% Einsatzsicherheit benötigt.



Für Ihren Betrieb: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS bietet Ihnen eines der umfangreichsten markenübergreifenden Ersatzteil- und Zubehörprogramme für alle landwirtschaftlichen Anwendungen auf Ihrem Betrieb.



Weltweite Versorgung.

Das CLAAS Parts Logistics Center in Hamm, Deutschland, verfügt über nahezu 200.000 verschiedene Teile auf mehr als 183.000 m² Betriebsfläche. Als zentrales Ersatzteillager liefert es sämtliche ORIGINAL Teile schnell und zuverlässig in die ganze Welt.



Ihr CLAAS Vertriebspartner vor Ort.

Egal wo Sie sind – wir liefern Ihnen stets den Service und die Ansprechpartner, die Sie benötigen. Ganz in Ihrer Nähe. Rund um die Uhr stehen Ihre CLAAS Partner für Sie und Ihre Maschine bereit. Mit Wissen, Erfahrung, Leidenschaft und der besten technischen Ausrüstung. Damit es läuft.



- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1 Komfortkabine | 8 Kornelevator mit QUANTIMETER | 14 MAN / Mercedes-Benz Motoren |
| 2 CEMOS AUTOMATIC | 9 Korntank mit bis zu 13.500 l | 15 SPECIAL CUT Häcksler |
| 3 Einzugskanal mit Staubabsaugung | 10 Schwenktülle | 16 Spreuwurfgebläse |
| 4 APS SYNFLOW WALKER Dreschwerk | 11 Korntankentleerung mit bis zu 180 l/s | 17 Radialverteiler |
| 5 Abscheidetrommel | 12 Verschlussklappe für Korntankauslaufrohr | 18 TERRA TRAC mit 40 km/h Höchstgeschwindigkeit |
| 6 JET STREAM Reinigung | 13 DYNAMIC COOLING | 19 Separater Rücklaufboden |
| 7 Hochleistungsschüttler | | 20 3D-Reinigung |



Effizienz.

- APS SYNFLOW WALKER erhöht den Durchsatz und die Strohqualität.
- Große Dresch- und Abscheidetrommeln sorgen für geradlinigen, gleichmäßigen und schnellen Gutfluss.
- DYNAMIC COOLING kühlt bedarfsgerecht
- DYNAMIC POWER spart bis zu 10% Kraftstoff.
- JET STREAM reinigt Ihr Korn makellos.
- 13.500 l sind in 75 s entleert.
- 40 km/h bringen Sie schnell ans Ziel.
- CLAAS Schneidwerke sorgen von Beginn an für einen optimalen Gutfluss.
- LEXION 5500 MONTANA erntet am Hang so leistungstark wie in der Ebene.



Präzision.

- CEMOS AUTOMATIC optimiert permanent Dreschwerk, Reinigung und Gutfluss.
- CEMOS AUTO THRESHING im CEBIS stellt Dresch-trommeldrehzahl, Dreschkorbabstand, Dreschkorbleiste und -klappe ein.
- AUTO SLOPE entlastet Sie am Hang.
- LASER PILOT und GPS Lenkung minimieren Ihre Überfahrten.
- CEMOS AUTO CHOPPING optimiert die Häckselqualität und senkt den Kraftstoffverbrauch.
- CEMOS AUTO HEADER optimiert den Gutfluss schon im Schneidwerk.
- CEMIS 1200 lenkt und dokumentiert exakt.
- Automatische Dokumentation ihrer Arbeit und Ertragsdaten mit CLAAS connect
- Vergleichen und Optimieren von Maschinen im Einsatz mit CLAAS connect.



Komfort.

- Die Komfortkabine mit dem Klimatisierungskonzept bietet viel Bein- und Kopffreiheit.
- Der CEBIS Touchscreen funktioniert so einfach wie Ihr Smartphone.
- Den CMOTION Multifunktionsgriff bedienen Sie intuitiv.
- Die Direktverstellung in der Armlehne erlaubt Ihnen den Zugriff auf die wichtigsten Funktionen.
- Sie können schnell auf Fruchtartenwechsel reagieren.
- Der 105°-Schwenkwinkel verbessert Ihre Sicht auf das Korntankauslaufröh.
- LED-Lichtpakete machen die Nacht zum Tag.
- Die Schwenktülle am Korntankauslaufröh richtet den Strahl präzise aus.



Zuverlässigkeit.

- Das überarbeitete Antriebskonzept überzeugt durch hohen Wirkungsgrad.
- Der Hauptantrieb kuppelt durch die Trockenkupplung schonend ein.
- Die Zentralschmieranlage versorgt alle Schmierpunkte inklusive der Variatoren.
- PREMIUM LINE Komponenten sind extra verschleißfest und sehr langlebig.
- Flexible MAXI CARE Serviceprodukte erhöhen die Einsatzsicherheit.
- Remote Service vereinfacht die Wartungs- und Service-einsätze.
- Alle Wartungspunkte rund um die Maschine sind gut zugänglich.



LEXION LEXION TERRA TRAC (TT) LEXION MONTANA			6900 / 6900 TT	6800 / 6800 TT	6700 / 6700 TT	5500 TT / 5500 MONTANA	5400	5300
Triebachsbereifung Reifengröße		ø Klasse	Außenbreite					
900/60 R 42 CHO	m	2,15	3,90	–	–	–	–	–
800/70 R 42 CHO	m	2,15	3,76	–	–	–	–	–
VF 900/60 R 38 CHO	m	2,05	3,90	3,90	3,90	–	3,62	3,62
900/60 R 38 CHO	m	2,05	3,90	3,90	3,90	–	3,62	3,62
IF 800/70 R38 CFO	m	2,05	3,76	3,76	3,76	–	3,48	3,49
800/70 R 38 CHO	m	2,05	3,76	3,76	3,76	–	3,49	3,49
680/80 R 38 CHO	m	2,05	3,49	3,49	3,49	–	3,22	3,22
900/60 R 32	m	1,95	–	3,90	3,90	3,62 ¹	3,62	3,62
IF 800/70 R 32 CFO	m	1,95	–	3,76	3,76	–	3,48	3,48
800/70 R 32	m	1,95	–	3,76	3,76	3,48 ¹	3,48	3,48
710/75 R 34	m	1,95	–	3,65	3,65	3,37 ¹	3,37	3,37
IF 680/85 R 32 CFO	m	1,95	–	3,49	3,49	–	3,22	3,22
680/85 R32	m	1,95	–	3,49	3,49	3,22 ¹	3,22	3,22
TERRA TRAC 635 mm	m	–	3,49	3,49	3,49	3,29	–	–
TERRA TRAC 735 mm	m	–	3,79	3,79	3,79	3,49	–	–
TERRA TRAC 890 mm	m	–	3,99	3,99	3,99	3,79	–	–
Lenkachsbereifung Reifengröße		ø Klasse	Außenbreite					
710/60 R 30	m	1,65	3,89	–	–	–	–	–
620/70 R 30	m	1,65	3,70	–	–	–	–	–
500/85 R 30	m	1,65	3,48	–	–	–	–	–
VF 620/70 R 26	m	–	3,69	3,69	3,69	3,49	3,49	3,49
600/65 R 28	m	1,50	3,70	3,70	3,69	3,49	3,49	3,49
500/85 R 24	m	1,50	3,48	3,48	3,48	3,28	3,28	3,28

LEXION LEXION TERRA TRAC (TT) LEXION MONTANA		6900 / 6900 TT	6800 / 6800 TT	6700 / 6700 TT	5500 TT / 5500 MONTANA	5400	5300
Vorsatzgeräte							
VARIO Schneidwerke		VARIO 1230², VARIO 1080, VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500					
CERIO Schneidwerke		CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560					
Rapsausrüstung		Für alle CONVIO / CONVIO FLEX und VARIO Schneidwerke					
Klappbare Schneidwerke		C 540, C 450					
ROVIO Maispflücker	Reihen	12, 8, 6					
SUNSPEED	Reihen	16, 12, 8					
MAXFLEX		MAXFLEX 930, MAXFLEX 770, MAXFLEX 620, MAXFLEX 560					
CONVIO FLEX		CONVIO FLEX 1230², CONVIO FLEX 1080, CONVIO FLEX 930, CONVIO FLEX 770					
CONVIO		CONVIO 1230², CONVIO 1080, CONVIO 930, CONVIO 770					
SWATH UP		SWATH UP 450					
Vorsatzgerät-Regeltrieb (elektrohydraulisch)	U/min	284-420					
Vorsatzgerät-Stufenantrieb	U/min	332, 420					
Aktive Schneidwerksbremse		○					

¹ Nur für MONTANA bei 5500
² Nur für LEXION mit TERRA TRAC

LEXION LEXION TERRA TRAC (TT) LEXION MONTANA		6900 / 6900 TT	6800 / 6800 TT	6700 / 6700 TT	5500 TT / 5500 MONTANA	5400	5300
Dreschwerk und Primärabscheidung							
APS SYNFLOW WALKER		●	●	●	●	●	●
Dreschtrummelbreite	mm	1700	1700	1700	1420	1420	1420
Dreschtrummeldurchmesser	mm	755	755	755	755	755	755
Dreschtrummeldrehzahl	U/min	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930
Mit Reduziergetriebe	U/min	170-460 / 330-930	170-460 / 330-930	170-460 / 330-930	170-460 / 330-930	170-460 / 330-930	170-460 / 330-930
Umschlingungswinkel Dreschkorb	Grad	132	132	132	132	132	132
Hauptdreschkorbfläche	m²	1,55	1,55	1,55	1,30	1,30	1,30
Reisdreschwerk		–	–	–	○	–	–

Sekundärabscheidung

Abscheidetrommeldurchmesser	mm	600	600	600	600	600	600
Abscheidekorbfläche	m²	1,16	1,16	1,16	0,97	0,97	0,97
Umschlingungswinkel Abscheidetrommel	Grad	116	116	116	116	116	116
Schüttler	Anzahl	6	6	6	5	5	5
Schüttlerlänge	mm	3800	3800	3800	3800	3800	3800
Gesamtfläche Sekundärabscheidung	m²	7,62	7,62	7,62	6,37	6,37	6,37

Reinigung

JET STREAM		●	●	●	●	●	●
Turbinengebläse		8-fach	8-fach	8-fach	6-fach	6-fach	6-fach
Gebälseverstellung, hydraulisch		●	●	●	●	●	●
Doppelte Fallstufe, druckwindbelüftet		●	●	●	●	●	●
3D-Reinigung		○	○	○	○	○	○
Gesamtsiebfläche	m²	6,20	6,20	6,20	5,10	5,10	5,10
Überkehranzeige im CEBIS		○	○	○	○	○	○
GRAINMETER		○	○	○	○	○	○

Korntank

Volumen (gemäß ANSI / ASAE S312.2)	l	12500 / 13500	11000 / 12500	12500 / 11000	10000 / 11000	10000	9000 / 10000
Schwenkwinkel Auslaufrohr	Grad	105	105	105	105	105	105
Schwenkbare Auslauftülle		○	○	○	○	○	○
Entleerungsleistung	l/s	130/180	110/130	110/130	110/130	110	110
Ertragsmessgerät QUANTIMETER		○	○	○	○	○	○

Häcksler

SPECIAL CUT Häcksler, Messer	Anzahl	88	88	88	72	72	72
Radialverteiler		○	○	○	○	○	○
Hydraulische Umstellung aus Kabine (Straße, Schwad, Häckseln)		●	●	●	●	●	●
Hydraulische Verstellung Gegenmesserkamm und Reibelement		○	○	○	○	○	○
Spreuverteiler		○	○	○	○	○	○
Sprenwurfgebläse mit Radialverteiler		○	○	○	○	○	○
Automatische Wurfrichtungsanpassung		○	○	○	○	○	○

LEXION LEXION TERRA TRAC (TT) LEXION MONTANA		6900 / 6900 TT	6800 / 6800 TT	6700 / 6700 TT	5500 TT / 5500 MONTANA	5400	5300
Fahrwerk							
TERRA TRAC Raupenlaufwerk mit hydropneumatischer Federung		○	○	○	●	–	–
POWER TRAC Allradantrieb		○	○	○	○	○	○
2-Gang-Schaltgetriebe		●	●	●	●	●	●
40 km/h		○	○	○	○	○	–
Differentialsperre Radmaschine		○	○	○	–	○	○
Automotives Fahren		●	●	●	●	●	●

Motor Stage V

Hersteller / Typ		MAN D26	Mercedes-Benz / OM 470 LA	Mercedes-Benz / OM 470 LA	Mercedes-Benz / OM 470 LA	Mercedes-Benz / OM 936 LA	Mercedes-Benz / OM 936 LA
Zylinder / Hubraum	Anzahl/l	6/12,4	6/10,7	6/10,7	6/10,7	6/7,7	6/7,7
Maximalleistung (ECE R 120)	kW/PS	373/507	340/462	300/408	300/408	260/354	230/313
Kraftstoffverbrauchsmessung		○	○	○	○	○	○
Kraftstofftankinhalt	l	950	950	950	950	950	950
Harnstofftankinhalt	l	110	110	110	110	110	110
DYNAMIC COOLING		●	●	●	●	●	●
DYNAMIC POWER		●	●	●	●	●	●

Datenmanagement

Machine connect – 5 Jahres-Lizenz		●	●	●	●	●	●
Auftragsmanagement		○	○	○	○	○	○
Ertragskartierung		○	○	○	○	○	○

Fahrerassistenzsysteme

CRUISE PILOT		○	○	○	○	○	○
CEMOS AUTO THRESHING		○	○	○	○	○	○
CEMOS AUTO CLEANING		○	○	○	○	○	○
CEMOS AUTO CHOPPING		○	○	○	○	○	○
CEMOS AUTO HEADER		○	○	○	○	○	○
AUTO SLOPE		○	○	○	○	○	○
AUTO CROP FLOW		○	○	○	○	○	○
CEMOS DIALOG		○	○	○	○	○	○
GRAIN QUALITY CAMERA		○	○	○	○	○	○

Lenksysteme

GPS PILOT CEMIS 1200, LASER PILOT, AUTO PILOT, FIELD SCANNER		○	○	○	○	○	○
Gewichte (können ausstattungsabhängig abweichen) ohne Vorsatzgerät, Häcksler und Spreuverteiler, Kraftstofftank voll, Harnstofftank voll	kg	17850 / 20250 TT	17050 / 19450 TT	17050 / 19450 TT	18650 TT / 16850 MONTANA	16150 / 15750	16150 / 15750

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen. Alle technischen Angaben zu Motoren beziehen sich grundsätzlich auf die europäische Richtlinie zur Abgasregulierung: Stage. Die Nennung der Tier-Norm dient in diesem Dokument ausschließlich der Information und der besseren Verständlichkeit. Eine Zulassung für Regionen, in denen die Abgasregulierung über Tier geregelt ist, kann hierdurch nicht unterstellt werden.

Zusammen wachsen.

Bei allem, was wir tun, stehen Sie als unsere Kunden im Mittelpunkt. Wir kennen Ihre täglichen Herausforderungen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen Landtechnik, die Sie heute und in Zukunft erfolgreich und nachhaltig wirtschaften lässt. Unsere digitalen Lösungen vereinfachen komplexe Prozesse und erleichtern Ihnen die Arbeit. Wir möchten es Ihnen ermöglichen, die Besten in ihrem Feld zu sein.



CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH
Benzstr. 5
33442 Herzebrock
Tel. +49 5247 12-1144
claas.de