



Cosechadoras

LEXION

6900 6800 6700 6600

5500 5400 5300

CLAAS






Cosechadoras de CLAAS. Más que una máquina.

Usted invierte en la oportunidad de lograr su mejor cosecha.

Los retos en la agricultura son cada vez más complejos. Para poder hacerles frente, CLAAS es, en todo momento y en todas las condiciones, su acompañante perfecto – antes, durante y después de la cosecha. Comprando una cosechadora CLAAS, invierte en una adaptabilidad óptima para trabajar de forma flexible. En un rendimiento constante para sobrepasar límites. Y en la confianza de estar siempre preparado.

Descubra más que una máquina.
combines.claas.com



La LEXION de CLAAS. Más que una máquina.

Reduzca su consumo e incremente su producción.

Solo cuando cada una de las máquinas de su parque de máquinas trabaja con la mayor eficiencia posible, puede lograr una gran producción. Especialmente en condiciones complicadas, el mayor rendimiento y una eficiencia máxima son los principales factores de éxito. Los modelos punta LEXION convencen con un consumo de combustible de aprox. 1 litro / tonelada, con un caudal máximo, y activan su rendimiento máximo justo cuando es realmente necesario. Descubra las nuevas pautas en lo que a eficiencia se refiere.



Incremente su productividad con la cabina LEXION.

Especialmente cuando la campaña de cosecha está en su recta final, es fundamental que usted trabaje de la forma más concentrada y descansada posible. Por ello, todo en la cabina de la LEXION está destinado a ofrecerle un gran confort. Le ofrece mucha más libertad de movimiento para la cabeza, los hombros y las piernas, así como un concepto de climatización absolutamente nuevo. El inteligente concepto de manejo permite aprovechar la totalidad del potencial de la máquina. Y el terminal CEBIS, bien iluminado, le da las informaciones perfectamente nítidas, de manera que pueda captar de un vistazo todos los datos importantes. Póngase cómodo e incremente su productividad.

CEMOS ofrece un rendimiento constante y calidad.

El sistema inteligente de asistencia CEMOS AUTOMATIC le ayuda de forma activa durante todo el trabajo. En base a medidas agroeconómicas como caudal, limpieza, calidad de grano y de trilla, el sistema comprueba todos los ajustes durante el trabajo y optimiza la máquina hasta lograr los límites técnicos de rendimiento.



Usted invierte en un rendimiento máximo, para sobrepasar límites.

| | |
|------------|----|
| Eficiencia | 6 |
| Precisión | 8 |
| Confort | 10 |
| Fiabilidad | 12 |

Automatismo del cabezal

| | |
|--------------------------|-----------|
| Canal de alimentación | 16 |
| Flujo de material | 18 |
| APS SYNFLOW WALKER | 20 |
| Unidad de trilla | 22 |
| Sacudidores | 24 |
| Limpieza | 26 |
| Recolección de grano | 28 |
| Reparto de tamo y paja | 30 |

CLAAS POWER SYSTEMS


| | |
|--------------------------------------|----|
| DYNAMIC POWER | 34 |
| DYNAMIC COOLING | 36 |
| Propulsión y concepto de transmisión | 38 |
| TERRA TRAC | 40 |
| MONTANA | 42 |

Cabina

| | |
|-----------------------|-----------|
| Concepto de manejo | 50 |
| Digitalización | 52 |
| CEMOS | 54 |
| Sistemas de guiado | 60 |
| Gestión de datos | 62 |

| | |
|-----------------------|----|
| Mantenimiento | 64 |
| CLAAS Service & Parts | 68 |
| Tecnología en detalle | 70 |
| Argumentos | 72 |
| Datos técnicos | 75 |

APS SYNFLOW WALKER incrementa el caudal y la calidad de paja.
Página 20



LEXION MONTANA 5500 cosecha en pendientes tan bien como en terrenos llanos.
Página 42



JET STREAM limpia perfectamente su grano.
Página 26



13.500 litros descargados en 75 segundos.
Página 28



DYNAMIC COOLING refrigera según las necesidades.
Página 36



DYNAMIC POWER ahorra hasta un 10 % de combustible.
Página 34




Incremente su producción.

Una potencia impresionante se transforma en una eficiencia beneficiosa. La LEXION ofrece su rendimiento punta justo cuando sus operarios lo necesitan. Con ello, ahorran tiempo y combustible y logran una potencia de impacto nunca vista.

La eficiencia trae el éxito:

- Sistema de trilla APS SYNFLOW WALKER con un máximo rendimiento de separación.
- Grandes cilindros de trilla y separación con un flujo en línea recta.
- Reglaje paralelo del cóncavo de trilla con protección contra sobrecarga.
- Depósito de granos de hasta 13.500 l y un rendimiento de descarga de 180 l/s.
- Gestión inteligente del motor DYNAMIC POWER.
- DYNAMIC COOLING en todos los modelos.
- Limpieza de grano JET STREAM de serie.
- Velocidad máxima de 40 km/h en la máquina de ruedas y la variante TERRA TRAC.
- Mecanismos de corte hasta 12,30 m



CEMOS AUTOMATIC

CEMOS AUTOMATIC lleva su LEXION a un rendimiento óptimo. **Página 54**



AUTO SLOPE le descarga en pendientes. **Página 56**



GPS PILOT le deja las manos libres. **Página 60**



CEMOS AUTO CHOPPING ha sido galardonado con la medalla de plata DLG 2019. **Página 30**



CLAAS connect documenta sus datos de trabajo y de rendimiento. **Página 62**



CEMOS AUTO HEADER regula de forma activa la posición del molinete y de la mesa del mecanismo de corte VARIO. **Página 56**



Aproveche su inteligencia.


Para incrementar su rendimiento de campaña, usted necesita una cosechadora capaz de pensar y predecir con gran precisión. En la LEXION trabajan en un segundo plano sistemas de asistencia al operario con auto-aprendizaje, como CEMOS AUTOMATIC, que ayudan al operario en cada minuto de su trabajo de cosecha.

La precisión trae ganancias:

- CEMOS AUTOMATIC optimiza permanentemente la unidad de trilla, la limpieza y el flujo de material.
- CEMOS AUTO THRESHING ahora también ajusta el listón y la tapa del cóncavo.
- CEMOS AUTO CHOPPING optimiza la gestión de paja y el consumo de combustible.
- GPS PILOT CEMIS 1200 dirige de forma exacta
- Machine connect transfiere sus datos de la máquina a CLAAS connect.
- Con DataConnect procesa los datos de sus máquinas independientemente del fabricante.
- CEMOS AUTO HEADER regula de forma activa la posición del molinete y de la mesa del mecanismo de corte VARIO.



La cabina confort LEXION ofrece más espacio y opciones de manejo.
Página 48



El cambio de clase de cultivo se realiza ahora aún más rápido.
Página 22



Coseche durante más tiempo.


La LEXION le facilita el trabajo del campo o le descarga de una parte o completamente de él. Sus funciones le ofrecen a cada operario el mayor apoyo individualizado posible, para que pueda seguir trabajando de forma concentrada y rentable – sin importar cuando empiece ni cuando termine su jornada.

El confort genera rendimiento:

- Terminal CEBIS con función táctil y reguladores de corredera para CEMOS AUTOMATIC.
- Rápido cambio de clase de cultivo con pocas y sencillas manipulaciones.
- Mayor ventana de visualización del depósito de granos para el rápido control del material de cosecha.
- Tubo de descarga con un ángulo de giro de 105°.
- Climatización con un guiado totalmente nuevo del aire, para mantener la cabeza fría y los pies calientes.
- Grandes superficies para guardar cosas en el montante B y una neverita debajo del asiento del instructor
- Radio digital con dispositivo de manos libres.
- Iluminación LED de trabajo y de mantenimiento se ofrece en diferentes niveles de amplitud.




La boquilla pivotante en el tubo de descarga del depósito de granos dirige con gran precisión el chorro.
Página 28



La pantalla táctil de CEBIS funciona con la misma facilidad que su smartphone.
Página 50



El mando multifuncional CMOTION se deja manejar de forma intuitiva.
Página 50



Extraordinario concepto de transmisión destaca con un gran coeficiente de rendimiento.
Página 38



Todos los puntos de mantenimiento ofrecen un excelente acceso.
Página 64



Confíe en ella.


Cuando una cosechadora marca las pautas con fuerza y potencia, también debe hacerlo en lo que a durabilidad y fiabilidad se refiere. El inteligente concepto de transmisión de la LEXION es uno de muchos factores que mantienen baja la necesidad de mantenimiento y alta la seguridad operativa.




Los componentes PREMIUM LINE son extremadamente resistentes al desgaste y tienen una vida útil muy larga.
Página 66

La fiabilidad aporta seguridad:


- Sistema de lubricación central para todos los puntos de lubricación incluyendo los variadores.
- Protección integrada contra sobrecarga para evitar bloqueos en la unidad de trilla.
- Aspiración del polvo más potente con diámetro ampliado.
- Freno automático de estacionamiento para más seguridad.
- Placa de fondo bajada en el canal de alimentación para un mayor rendimiento de caudal.
- Flexibles productos de servicio MAXI CARE para una mayor seguridad operativa.
- Piezas expuestas a un gran desgaste en calidad PREMIUM LINE resistente al desgaste.
- Remote Service para trabajos de servicio y mantenimiento rápidos y sencillos.



Remote Service simplifica los trabajos de mantenimiento.
Página 62



MAXI CARE minimiza su riesgo de reparación e inoperatividad.
Página 68



Canal HP y canal en V permiten la adaptación del ángulo de corte.
Página 16

Reconoce los cabezales para que usted tenga menos trabajo.

Buen corte desde el principio.

Con el mecanismo de corte correcto, usted cosecha desde el primer minuto de forma efectiva y potente. El reconocimiento automático del cabezal le ayuda a tener su LEXION operativa aún más rápido.



VARIO
1230 / 1080 / 930 / 770 /
680 / 620 / 560 / 500



CERIO
930 / 770 / 680 / 620 / 560




Mecanismos de corte plegables
C 540 / 450



CONVIO / CONVIO FLEX
1230 / 1080 / 930 / 770



MAXFLEX
930 / 770 / 680 / 620 / 560



ROVIO
4.1275 / 4.1270 / 4.880 / 4.875 / 4.870 /
4.680 / 4.675 / 4.670



SUNSPEED
1200 / 940 / 750



SWATH UP
450



El reconocimiento automático del cabezal ahorra tiempo.

La LEXION ajusta de forma automática los parámetros principales. Para ello, obtiene las informaciones siguientes del módulo del cabezal: tipo de mecanismo de corte, anchura de trabajo, cantidad de secciones, posición del molinete, posición de reposo, así como valores teóricos del AUTO CONTOUR para la altura de trabajo y el contador de hectáreas.

Usted obtiene ventajas desde un principio.

- La cosechadora está rápidamente preparada para la cosecha.
- El manejo es mucho más fácil y sencillo.
- Las posiciones del molinete, la mesa del mecanismo de corte VARIO y el canal de alimentación son tenidas en cuenta para descartar choques y daños.

AUTO CONTOUR corta con mayor precisión.

AUTO CONTOUR adapta cualquier mecanismo de corte de forma precisa a la forma del terreno. Palpadores debajo del mecanismo de corte reaccionan a los baches del suelo, sensores miden la desviación y hacen que los correspondientes cilindros del mecanismo de corte reaccionen. La altura de corte deseada la ajusta usted vía CEBIS.

Quítese trabajo.

- AUTO CONTOUR amortigua y protege el cabezal.
- Facilita el trabajo con grandes anchuras del mecanismo de corte.
- Sus operarios lo apreciarán, especialmente al trabajar por la noche, con cereal tumbado, en laderas y en suelos con piedras.
- Incrementa el rendimiento y hace que el trabajo con la LEXION sea más rentable.



Un flujo de material óptimo ya empieza en la alimentación.

Especialmente en condiciones de cosecha complejas, un ángulo de corte óptimo tiene grandes efectos para una recogida de la cosecha sin pérdidas y sin atascos. El canal de alimentación es, por lo tanto, decisivo para su éxito de cosecha. Tiene que encajar de forma perfecta con la anchura de trabajo, el cabezal, la secuencia de cultivos y el terreno.

Para su LEXION encuentra, para cada aplicación y cada reto, el canal de alimentación adecuado. Con el canal en V puede graduar el ángulo de corte rápidamente de forma mecánica. El canal HP le aporta una asistencia hidráulica para poder adaptar cómodamente y de forma continua los ajustes, desde la cabina, a las condiciones de cosecha.

Una potente alimentación aumenta su rentabilidad.

- La aspiración de polvo con sección transversal ampliada ofrece un rendimiento de limpieza aún mayor.
- El ventilador adicional en el canal de alimentación evita acumulaciones de polvo.
- Usted puede modificar la altura del rodillo de alimentación sin necesidad de herramientas.
- Una placa de fondo bajada le permite rendimientos de caudal aún mayores.



Canal de alimentación.

El canal de alimentación universal con dispositivo tensor mecánico, lo obtiene con rodillo de inversión abierto o cerrado. Es apropiado para todos los mecanismos de corte hasta 12,30 m de anchura de trabajo o para cabezales de ordeño de maíz de hasta 9 m.



Canal en V.

El canal en V le permite modificar rápidamente, de forma mecánica, el ángulo de corte. Con ello, cosecha cereal tumbado, soja y hierba de forma más fácil y con menos pérdidas al sufrir menos riesgo de empuje. Usted puede pedir de fábrica el canal en V con un rodillo de inversión abierto o cerrado.



Canal HP.

Con el mando multifuncional en la cabina, usted gradúa el ángulo de corte del canal HP sin escalonamientos y de forma hidráulica de -8° a $+11^\circ$ – avanzando a plena marcha y con el cabezal montado. Usted puede grabar en CEBIS un ángulo de corte propio para cuatro alturas de corte. Así reacciona de forma rápida y confortable a diferentes niveles de existencias, cultivos de trilla o condiciones del terreno.



Todo para su cosecha segura.

El freno del cabezal le ofrece una protección fiable frente a objetos extraños. Con el mando multifuncional para inmediatamente el cabezal en caso de emergencia. Los atascos los elimina mediante una inversión cuidadosa con un gran par de arranque. La absorción lenta del material de cosecha después de la inversión evita las cargas punta. Todas las funciones pueden ser conmutadas con delicadeza.

Su tecnología de proceso no se deja frenar.

Su campaña tendrá aún más éxito.


Canal de alimentación, sistema de trilla, separación secundaria, gestión de paja – la técnica de proceso de la LEXION está preparada para todas las condiciones. Esta cosechadora ofrece la base para un gran rendimiento de campaña. Y destaca, además, con sistemas inteligentes de asistencia al operario, para que pueda conducirla permanentemente al límite de su rendimiento.

El flujo de material se convierte en el mejor.

Los operarios LEXION siempre han disfrutado de una enorme fuerza de impacto. Un rendimiento punta y eficiencia forman parte del ADN de esta máquina. Esto es algo que tampoco va a cambiar en un futuro.

- La unidad de trilla APS SYNFLOW WALKER está preparada para todos los cultivos. CEMOS AUTO THRESHING los ajusta de forma automática y precisa.
- Un grano limpio tiene un gran valor económico. JET STREAM limpia el grano de forma intensiva.
- AUTO CONTOUR le descarga en todos los trabajos. La LEXION lleva el mecanismo de corte con gran precisión por el suelo.
- Minimice los tiempos muertos. El freno del cabezal mantiene los objetos extraños alejados de la unidad de trilla.
- Evite cargas puntales. La absorción lenta después de invertir puede ser controlada de forma intuitiva.
- Puede utilizar el canal estándar de forma universal para todos los cabezales disponibles.
- Adapte el ángulo de corte a sus condiciones de cosecha. En el canal en V puede ser graduado de forma mecánica.
- Coseche sin problemas todo tipo de cultivos. En el canal HP ajusta el ángulo de corte cómodamente desde la cabina.
- Su gestión de paja es extraordinaria. El esparcidor radial coloca la paja con gran precisión, incluso con un gran viento lateral, cuando hay mucha paja o con desnivel lateral.





1 Máximo rendimiento de separación.

Aceleración homogénea del flujo de material hasta 20 m/s debajo del cilindro desgranador.

2 Cilindro de trilla de 755 mm.

Gran cilindro de trilla para un gran rendimiento de separación y un caudal estable.

3 Cilindro de separación de 600 mm.

Gran cilindro de separación, con separación activa.

4 Listón pivotante del cóncavo de trilla.

Se puede conectar hidráulicamente con CEBIS para la rápida adaptación a las condiciones de trilla.

5 Tapa hidráulica del cóncavo de trilla.

Puede ser conectada en condiciones de cosecha cambiantes, hidráulicamente desde la cabina o manualmente desde fuera.

6 Ajuste sincronizado.

El precóncavo y el cóncavo de trilla son graduados paralelamente. Los regímenes de revoluciones de los cilindros cambian sincronizadamente.

Excelente calidad de paja.

El sistema de trilla APS SYNFLOW WALKER cuida de la paja con un flujo en línea recta. El material de cosecha adopta el camino más corto por la unidad de trilla. Los grandes diámetros del cilindro de desgranado y de separación permiten pequeños ángulos envolventes y trasпасos planos entre los cilindros. La salida del cóncavo de separación es mayor que su entrada. Este transcurso cónico de la abertura evita un atasco de material. La paja apenas sufre esfuerzos mecánicos.

Extraordinaria adaptabilidad.

Muchas opciones de ajuste incrementan al mismo tiempo la calidad de la paja y el rendimiento de caudal. Éstas son, entre otras, la regulación paralela e independiente de la unidad de trilla y el cóncavo de separación, el engranaje reductor del cilindro desgranador, así como el listón pivotante del cóncavo. El sistema APS (Accelerated Pre Separation) acelera homogéneamente el flujo de material hasta 20 m/s y genera grandes fuerzas centrífugas para un máximo rendimiento de separación en todas las superficies de cóncavos.



Incremente el caudal y la calidad de la paja.

El sistema de trilla APS SYNFLOW WALKER es extraordinario en el segmento de las máquinas de sacudidores. Combina la aceleración del flujo con APS con un cilindro de separación adicional detrás del cilindro desgranador. Con ello alcanza extraordinarios rendimientos de caudal, cumpliendo al mismo tiempo con una excelente calidad de la paja.

Conectar cómodamente la tapa del precóncavo y del cóncavo de trilla.


Para reaccionar rápidamente a cambios de cultivo o adaptar de forma flexible el recorrido de fricción en la zona de desgranado y de separación, el operario puede conectar manualmente desde fuera la tapa del precóncavo y del cóncavo de trilla. La tapa del cóncavo principal también se ofrece opcionalmente con reglaje hidráulico. Así se maneja de forma confortable desde la cabina y está integrada en CEMOS AUTO THRESHING.

Graduar sincronizadamente los regímenes de revoluciones.

El régimen de revoluciones del cilindro desgranador puede ser adaptado cómodamente a todas las condiciones y cultivos. Puede graduarlo sin escalonamientos en CEBIS de 330 a 930 rpm. Los regímenes de revoluciones del cilindro acelerador, el cilindro de separación y el lanzador de paja cambian de forma sincronizada.

Adaptar a la perfección la unidad de trilla.

Para adaptar la LEXION de la mejor manera posible a su explotación y a sus cultivos predilectos, están a su disposición seis variantes de unidad de trilla y tres juegos de transformación. Dependiendo de la composición de sus terrenos de cosecha, encuentra la unidad de trilla ideal para arroz, maíz, alubias y cereal, tanto para una producción grande como pequeña.



- 1 Tapas del precóncavo
- 2 Tapa del cóncavo de trilla
- 3 Listón pivotante del cóncavo de trilla

Graduar paralelamente el cóncavo de trilla.


Puede modificar la posición del cóncavo hidráulicamente sin escalonamientos en CEBIS. Para ello el precóncavo, el cóncavo de trilla y el cóncavo de separación son graduados paralelamente y de forma sincronizada. Esto le da la seguridad de que el flujo de material es siempre homogéneo y que cuida la paja. Una protección integrada contra sobrecarga evita bloqueos y protege la unidad de trilla frente a daños.

Girar hidráulicamente el listón del cóncavo.


Para desgranar de forma limpia en todas las condiciones de cosecha, por ejemplo, también cuando es difícil el desgranado o el despeltado, el listón del cóncavo puede ser metido hidráulicamente vía CEBIS. Al igual que la conmutación hidráulica de la tapa del cóncavo de trilla, también esta confortable función está integrada en CEMOS AUTO THRESHING.

Cambiar rápidamente los segmentos del cóncavo.

Los tiempos de transformación de un tipo de cultivo a otro son cada vez más breves. Durante un cambio, los componentes principales del cóncavo permanecen en la máquina. Los segmentos del precóncavo se cambian rápidamente por el dispositivo recogedor de piedras, el segmento del cóncavo de trilla se saca fácilmente por el lateral. Las muchas opciones de combinación caracterizan la extraordinaria capacidad MULTICROP de la LEXION.



- 1 Cilindro de separación
- 2 Cóncavo de separación
- 3 Fondo de retorno
- 4 Sacudidores abiertos



| Serie | Separación secundaria | Superficie del cóncavo de separación | Longitud de los sacudidores | Superficie de los sacudidores |
|-------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| LEXION 6000 | 6 sacudidores y cilindro de separación | 1,16 m ² | 3800 mm | 6,46 m ² |
| LEXION 5000 | 5 sacudidores y cilindro de separación | 0,97 m ² | 3800 mm | 5,4 m ² |

Cada grano importa.

El flujo uniforme de la paja hacia los sacudidores de fondo abierto, combinado con un ángulo de inclinación extremo, garantiza que prácticamente todo el grano residual se separe de la paja. Este proceso no se ve afectado por la dificultad de las condiciones de cosecha ni por si se trilla paja húmeda o seca.

Con el fondo de retorno individual, la mezcla de grano-paja-tamo llega primero al fondo de preparación, antes de alcanzar la caja de cribas, al pasar por los escalones. Esto conlleva una descarga decisiva de la caja de cribas.

En la cosecha, cada grano importa.

- Gracias al sistema de trilla APS, únicamente cerca del 10 % de los granos pasa por la separación del grano restante.
- Seis o cinco sacudidores transportan incluso grandes cantidades de paja de forma rápida y sin esfuerzo.
- También en condiciones de cosecha difíciles (paja húmeda, malas hierbas) no se pierde ningún grano.

Cilindro de separación.

Un cilindro de separación, que marcha sincronizadamente con respecto a los otros cilindros, con un diámetro de 600 mm, saca hasta el último grano de la paja.

- Gran rendimiento de separación para la mejor calidad de grano.
- Menor deterioro de la paja con el pequeño ángulo envolvente

Sacudidores de grandes superficies.

La separación secundaria a través de los sacudidores tiene lugar en una longitud total de 3.800 mm, pasando por cuatro escalones. Incluso grandes cantidades de paja son transportadas con soltura y rapidez.

- Grandes superficies para una precisa separación secundaria
- Crestas de gallo centrales y laterales para soltar el material
- Cojinetes de los sacudidores robustos, exentos de mantenimiento



Limpeza intensiva.


El grano limpio es realmente valioso. El sistema de limpieza JET STREAM, con su variador hidráulico del ventilador y el potente retorno, ofrece grandes reservas de potencia en todos los tipos de cultivo. Un escalón con ventilación doble hace posible una intensiva limpieza previa.

Usted controla JET STREAM cómodamente desde la cabina. Ya no tiene que graduar nada manualmente. Opcionalmente también puede dejar que la limpieza JET STREAM sea regulada de forma totalmente automática por CEMOS AUTO CLEANING.



Asegúrese un grano de primera.

- JET STREAM limpia el grano de forma intensiva.
- La limpieza 3D mantiene estable el rendimiento de limpieza en pendientes.
- Las piezas CLAAS PREMIUM LINE prolongan la vida útil.



4 Escalones

El primer escalón recibe una ventilación a presión doble, siendo un 56 % mayor en comparación con la limpieza estándar. Con ello es posible una potente limpieza previa. La criba solo sufre una pequeña carga.

5 Limpieza 3D

El sistema trabaja exento de mantenimiento en un segundo plano. Mediante el control transversal activo reparte homogéneamente el material por la criba superior. Con ello, el rendimiento de la limpieza permanece estable en pendientes.

6 GRAINMETER

El GRAINMETER analiza el retorno con la ayuda de una barrera fotoeléctrica. Esto permite calcular el porcentaje de grano en el volumen total. Estos datos también son utilizados por CEMOS AUTOMATIC.

7 Retorno

El retorno saca el último grano de las espigas no desgranadas. El material es colocado en el cilindro acelerador, dispersado a lo ancho y dirigido de nuevo al cilindro de trilla.

1 Fondo de preparación

Incrementa la capacidad de limpieza de la LEXION y descarga, al mismo tiempo, la criba superior. Puede sacar el fondo de plástico a través del dispositivo recogedor de piedras y limpiarlo fácilmente.

2 Ventilador de turbinas

El potente ventilador de turbinas ofrece suficientes reservas para condiciones difíciles. El variador hidráulico puede ser controlado por CEMOS AUTO CLEANING.

3 Canal de aire

El largo canal de aire, con una corriente de aire hacia arriba, ofrece un rendimiento de limpieza constante. Ya en el primer escalón logra una gran separación.

Recoja su grano de forma rápida y segura.

Hasta 13.500 l de grano en el depósito.

Con un volumen de hasta 13.500 l, la capacidad del depósito se adapta al rendimiento de caudal incrementado de la LEXION. Con teclas en el reposabrazos pliega y despliega automáticamente el depósito de granos. Escalones adicionales y agarres hacen que el acceso sea aún más seguro.



Descarga del depósito de granos con hasta 180 l/s.

Con 180 l/s descarga el gran depósito de granos de la LEXION en un tiempo récord. La velocidad se puede reducir de 180 l/s a 90 l/s. En caso necesario, puede cancelar inmediatamente el proceso o desconectar paulatinamente los sinfines, para vaciar primero el tubo de descarga del depósito de granos por completo.

- Relleno seguro de los vehículos de transporte
- No hay pérdidas en el traspaso de la carga


Medición exacta del rendimiento.

El QUANTIMETER determina el rendimiento de forma rápida y exacta con una chapa desviadora provista de célula de medición integrada en el punto de expulsión del elevador de grano. La calibración es posible directamente desde la cabina.



- 1 Elevador de grano
- 2 GRAIN QUALITY CAMERA
- 3 Medición del rendimiento QUANTIMETER
- 4 Medición de la humedad

Más altura y amplitud para una descarga confortable.



Tubo de descarga del depósito de granos con boquilla pivotante.

El ángulo de giro de 105° le ofrece una excelente visión del tubo de descarga del depósito de granos. Puede elegir su longitud en base a la anchura del cabezal. El diámetro depende de la velocidad de descarga: 420 mm con 180 l/s o 330 mm con de 80 a 130 l/s.

Al final del tubo, una boquilla pivotante concentra el chorro. Puede ser graduada con el mando multifuncional CMOTION y simplifica cargar con gran precisión los vehículos de transporte.

Recolección segura.

El chorro compacto facilita el relleno seguro de los vehículos de transporte. La tapa automática de cierre, al final del tubo de descarga del depósito de granos, se encarga de que no salgan posteriormente granos. Usted no sufre pérdidas al descargar.


GRAIN QUALITY CAMERA de gran precisión.

La GRAIN QUALITY CAMERA proporciona imágenes a tiempo real del material de cosecha. El software reconoce componentes no grano y grano partido. Así puede controlar en todo momento, vía CEBIS, la calidad de grano y la limpieza de grano, valorándolas digitalmente.

Tubos plegables de descarga del depósito de granos 4XL y 5XL.

Las variantes plegables de tubos de descarga del depósito de granos reducen la longitud total de la máquina. Con ello, la LEXION requiere menos espacio en carretera y en la nave de máquinas.





Siempre con el siguiente cultivo en el punto de mira.

Grandes cantidades de paja, diferentes humedades de paja, viento lateral y grandes anchuras de trabajo son retos especiales en la cosecha de cereal. En la cosecha de paja y de tamo, la LEXION realiza un trabajo excepcional. Una buena calidad del material picado y un reparto preciso del material picado crean la base para la posterior labranza y la siembra.

Fuerte en todos los cultivos.

Además de los dos accionamientos del picador de paja con un régimen de revoluciones del picado ajustable manualmente, también está disponible un reglaje hidráulico del régimen de revoluciones que usted puede manejar cómodamente desde el asiento del operario. Una ventaja cuando usted suele trabajar en cultivos cambiantes. Para la colocación de hileras, la posición neutra ahorra combustible y reduce el desgaste.

Preciso reparto de la paja.

El esparcidor radial coloca de forma exacta la paja, también con fuerte viento lateral, gran cantidad de paja o pendiente en laderas. Dos rotores de tiro que giran en sentido contrapuesto, trabajan con un régimen de revoluciones constante. Tanto el material picado, como también el tamo de la limpieza, son recogidos en pleno movimiento, acelerados aún más y repartidos homogéneamente por la totalidad de la anchura de trabajo.

Tecnología para gestión de paja eficiente:

- Esparcidor radial para un reparto preciso de gran cantidad de paja, viento lateral o pendientes en laderas
- Cambio a colocación de hileras desde la cabina
- CEMOS AUTO CHOPPING para una óptima calidad del material picado y un menor consumo de combustible

Ajuste automático de la salida del picador.


Puede equipar su LEXION con dos sensores que adaptan el sentido de tiro del material picado de forma automática a las condiciones del terreno. Los sensores se encuentran en los brazos de iluminación en la parte trasera de la máquina y se encargan de que el distribuidor radial o el distribuidor de chapas esparcidoras repartan el material picado homogéneamente en pendientes o con viento lateral. La sensibilidad la ajusta en CEBIS.

Reparto específico del tamo.


En el caso de colocación de hileras, el ventilador de tiro de tamo gira automáticamente hacia fuera. La hilera de paja larga y la mezcla de tamo y paja corta son colocadas por separado. En el caso del reparto de paja, por el contrario, el ventilador del tiro de tamo transporta la salida de la caja de cribas directamente al esparcidor radial y la lleva al reparto activo. La paja picada y la salida de la caja de cribas son repartidas por la totalidad de la anchura de trabajo.



Sensor de la adaptación automática de la dirección de tiro



Contracuchilla y elemento giratorio de fondo en el picador SPECIAL CUT



Esparcidor radial para un eficiente reparto de la paja con una mínima necesidad de fuerza

El rendimiento de campaña requiere fuerza. CLAAS Power Systems.

Trabajo en conjunto de los mejores componentes.

Un rendimiento punta tiene lugar cuando todas las piezas de su máquina CLAAS están perfectamente adaptadas entre si y trabajan perfectamente en conjunto. CLAAS POWER SYSTEMS combina los mejores componentes para un sistema de transmisión inteligente: Accionamientos que encajan con sus usos y requerimientos; la plena potencia de motor únicamente cuando usted realmente la necesita; una técnica que ahorra combustible, rentabilizándose rápidamente.

No acepte concesiones.

Usted tiene una gran cantidad de opciones para adaptar la LEXION con gran precisión a su explotación y sus terrenos, incrementando con ello en gran medida su rendimiento de campaña.


- En el modelo punta LEXION 6900 trabaja un MAN de seis cilindros con 507 CV y una cilindrada de 12,4 l.
- También en la LEXION 6800, un MAN de seis cilindros, con 466 CV y 12,4 litros de cilindrada, ofrece pura fuerza.
- DYNAMIC POWER adapta la potencia del motor a las necesidades actuales. Usted ahorra hasta un 10 % de combustible.
- DYNAMIC COOLING reduce sus costes de diésel. El accionamiento variable del ventilador regula su velocidad de forma autónoma y en base a las necesidades.
- TERRA TRAC protege sus suelos. La oruga le ofrece un gran confort de conducción y es suficientemente estrecha para circular por carretera.
- Usted cosecha en pendiente con la misma efectividad que en la llanura. La LEXION 5500 también está disponible en la versión MONTANA.
- Para una mayor fuerza de tracción en terrenos difíciles, usted puede equipar su máquina con una doble tracción POWER TRAC.
- El bloqueo del diferencial ofrece una gran tracción y fuerza de tiro en pendientes y con humedad.



DYNAMIC POWER lleva los CV con inteligencia al suelo.

Más inteligencia en el motor.

DYNAMIC POWER adapta la potencia de motor de su LEXION automáticamente a las condiciones de trabajo. Así siempre trabaja en el rango de carga parcial con la curva de potencia más eficiente y ahorra – por ejemplo en la colocación de hileras – hasta un 10 % de combustible. En el caso de trabajo a plena carga, como por ejemplo al descargar el depósito de granos, estando el picador de paja conectado, se mantiene automáticamente activa la potencia máxima.



Fuerza y cabeza.

DYNAMIC POWER selecciona, dependiendo de la carga, de forma automática diferentes curvas de potencia. El parámetro para la adaptación de la potencia es la caída o el incremento del régimen de revoluciones del motor por un cambio en las necesidades de potencia.

Menor régimen de revoluciones en carretera.

En carretera, la LEXION se basta con solo 1.600 rpm. Gracias a esta tecnología, ahorra mucho más combustible y avanza con un mayor confort gracias al nivel reducido de intensidad acústica.



MAN D 26 con 373 kW / 507 CV para LEXION 6900




Mercedes-Benz OM 470 con 300 kW / 408 CV para LEXION 6700

| LEXION | | 6900 / 6900 TT | 6800 / 6800 TT | 6700 / 6700 TT | 6600 | 5500 TT / 5500 MONTANA | 5400 | 5300 |
|------------------------|---------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tipo | | MAN D26 | MAN D26 | Mercedes-Benz / OM 470 LA | Mercedes-Benz / OM 936 LA | Mercedes-Benz / OM 470 LA | Mercedes-Benz / OM 936 LA | Mercedes-Benz / OM 936 LA |
| Cilindros / cilindrada | cant./l | 6/12,4 | 12,4 | 6/10,7 | 6/7,7 | 6/10,7 | 6/7,7 | 6/7,7 |
| Potencia máxima | kW (CV) | 373/507 | 343/466 | 300/408 | 260/354 | 300/408 | 260/354 | 230/313 |



Tecnología con la que ahorra combustible:

- En la LEXION 6900 trabaja un MAN de seis cilindros con 507 CV y una cilindrada de 12,4 l.
- También en la LEXION 6800, un MAN de seis cilindros, con 466 CV y 12,4 litros de cilindrada, ofrece pura fuerza
- DYNAMIC POWER adapta la potencia del motor a las necesidades actuales.
- En el rango de carga parcial conduce siempre con la curva de potencia más eficiente.
- En la colocación de hileras es posible un ahorro de combustible de hasta el 10 %.
- El régimen de revoluciones del motor es reducido a 1.600 rpm en trayectos por carretera.
- Esto también reduce en gran medida el nivel de intensidad acústica y el consumo de diésel.



DYNAMIC COOLING en cada LEXION.

DYNAMIC COOLING se basa en un accionamiento variable del ventilador, exclusivo en el sector de las cosechadoras, capaz de graduar por si mismo la velocidad y, especialmente, en base a las necesidades. DYNAMIC COOLING se adapta muy fácilmente a todas las temperaturas exteriores. El sistema no solo ofrece, de forma fiable, rendimiento refrigerante, sino que además, con el efecto cortina generado por la corriente de aire, evita el ascenso del polvo. La refrigeración dinámica requiere una potencia de motor 20 kW menor y le ayuda a ahorrar combustible.

Lo que hace que DYNAMIC COOLING sea tan extraordinario:

- Enfría en base a las necesidades con un accionamiento variable del ventilador
- Ofrece un rendimiento refrigerante seguro y fiable
- Utiliza el régimen de revoluciones pleno solo con plena carga
- Minimiza el ascenso de polvo
- Reduce el ensuciamiento del radiador y el compartimento del motor
- Incrementa, con el tubo de descarga del depósito de granos desplegado, el régimen de revoluciones y sopla de forma activa el compartimento del motor
- Alarga los intervalos para el mantenimiento del filtro de aire

Refrigeración y limpieza en uno.

Aspirado vertical desde arriba, el aire fresco llega, tras pasando un filtro con un diámetro de 1,60 m, a través del radiador hacia abajo. A continuación es llevado por el compartimento del motor y expulsado por aletas de refrigeración laterales. Este guiado ideal del aire impide prácticamente que el polvo ascienda y asume así la función de una limpieza permanente.

Gran paquete de radiadores para suficientes reservas refrigerantes.

- 1 Radiador de agua
- 2 Radiador de aceite
- 3 Intercooler
- 4 Condensador
- 5 Radiador del combustible





Propulsión hidrostática hasta 40 km/h.

Todos los modelos LEXION están equipados con una propulsión hidrostática de 2 marchas que usted puede conectar cómodamente con las teclas en el reposabrazos. El gran coeficiente de rendimiento del hidrostato conlleva un ahorro de fuerza que queda a disposición del resto de la máquina. Tanto las máquinas de ruedas, como también los modelos TERRA TRAC, avanzan con una rapidez de hasta 40 km/h.



Freno automático de estacionamiento para su seguridad.

Cuando avanza durante más de un segundo con menos de 1 km/h, cambia de marcha, apaga el motor o abandona el asiento, LEXION activa automáticamente el freno de estacionamiento. Esto incrementa su confort de conducción en caso de paradas frecuentes y su seguridad al salir de la cabina. Desde que acciona la palanca de avance, se vuelve a soltar el freno.

40

40 km/h de velocidad punta para todas las máquinas de ruedas¹ y modelos TERRA TRAC.

¹ No disponible para LEXION 5300

Un concepto de transmisión espectacular:

- Embrague seco de accionamiento hidráulico
- Correa principal tensada hidráulicamente
- Tensores de correas homogéneos
- Mejor traspaso de fuerza
- Menores costes de mantenimiento



Bloqueo del diferencial para una mejor tracción.

Gracias al bloqueo del diferencial accionado de forma electrohidráulica, el cual usted puede activar muy fácilmente con una tecla en el panel de mandos, avanza de forma segura en condiciones extremas. La gran tracción y fuerza de tiro de la LEXION se mantienen en desniveles y con humedad. También puede conectar el bloqueo del diferencial bajo carga.

Función automática para un mayor confort.

La función automática de conexión y desconexión del bloqueo del diferencial hace que sus trayectos con la LEXION sean especialmente confortables y seguros.

- Conexión automática de la velocidad de avance por debajo de 10 km/h, ángulo de viraje inferior a 15° o patinaje
- Desconexión automática de la velocidad de avance por encima de 10 km/h, ángulo de viraje superior a 15° o al frenar


Neumáticos para una gran protección del suelo.

Diámetro de neumáticos de hasta 2,15 m en el eje delantero y de 1,65 m en el eje trasero, hacen posible una conducción cuidando el suelo.

Potente doble tracción POWER TRAC.


En el caso de condiciones de suelo difíciles, usted conecta la doble tracción pulsando un botón, para aventajarse de una mejor tracción. O usted utiliza el modo standby. Entonces la doble tracción está permanentemente disponible en un segundo plano, pudiendo activarla rápidamente en caso necesario.

- CONEC: Ruedas traseras acopladas mecánicamente y con tracción
- STANDBY: Ruedas traseras acopladas mecánicamente, pero sin tracción
- DESC: Ruedas traseras desacopladas mecánicamente





LEXION 6000 TERRA TRAC



LEXION 5000 TERRA TRAC

TERRA TRAC para cada exigencia.



TERRA TRAC 635 mm



TERRA TRAC 735 mm



TERRA TRAC 890 mm



TERRA TRAC 890 mm
Diseño radial



TERRA TRAC 890 mm
arroz

Sistema de orugas de tercera generación.

Su suelo es su base principal de producción. No puede ser incrementado. Para que sea capaz de generar en los terrenos existentes una producción cada vez mayor, necesita máquinas con un gran rendimiento que avanza protegiendo muchísimo el suelo, gracias a TERRA TRAC.

La tercera generación de orugas TERRA TRAC destaca con un gran diámetro de los rodillos de rodaje, suspensión hidroneumática, tensado mejorado de las bandas de rodadura y una compensación automática del nivel a partir de 2 km/h. TERRA TRAC incrementa de forma extrema la tracción y casi no deja huella en terrenos húmedos, suelos blandos ni laderas. Esto facilita en gran medida el trabajo de los vehículos de transporte.

TERRA TRAC en carretera.

- Es posible una velocidad punta de 40 km/h
- Aptitud total para conducción por carretera con 20, 25, 30 y 40 km/h
- Gran seguridad de conducción y seguimiento del camino
- Más confort en comparación con la máquina de ruedas

TERRA TRAC en el campo.

- Hasta el 66 % menos de presión sobre el suelo que en una máquina de ruedas
- Mejor tracción en maíz, con humedad y en pendiente
- Menos patinaje y mayor estabilidad en laderas
- Menor resistencia al avance y consumo de combustible

TERRA TRAC en arroz.

- Banda de rodadura de arroz de 890 mm de ancho, especial para arroz
- Mayor distancia de las galerías de las bandas de rodadura para autolimpieza
- Gran tracción y capacidad de carga
- No se hunde en condiciones húmedas de cosecha

La LEXION cosecha en pendiente como en la llanura.

LEXION 5500 MONTANA.

Cosechar en pendientes con la misma efectividad y rendimiento que en terrenos llanos – las cosechadoras MONTANA de CLAAS disfrutan en esta disciplina de un gran reconocimiento internacional. Con su compensación totalmente automática de un desnivel de hasta el 18 % y un 6 % de compensación longitudinal, la LEXION 5500 sale airosa de las parcelas más empinadas.

Fabricada para terrenos difíciles.

La LEXION 5500 MONTANA es la cosechadora ideal cuando sus tierras se encuentran en una región montañosa. Se encuentra a gusto en terrenos realmente difíciles y avanza perfectamente hasta en condiciones extremas.

- La máquina le descarga en gran medida al cosechar en laderas. Todas las funciones MONTANA tienen lugar de forma totalmente automática.
- Usted también cosecha en pendientes sin sufrir pérdidas. De ello se encarga el guiado preciso del mecanismo de corte, el canal de alimentación MONTANA y el control MULTI CONTOUR.
- Siempre avanza perfectamente por laderas empinadas y suelos pesados, gracias a la doble tracción y al bloqueo del diferencial.
- Usted avanza con gran eficiencia por el terreno. Hasta 12,5 km/h no es necesario cambiar de marcha.



Compensa automáticamente un desnivel de hasta un 18 %.



Pleno apoyo cuando hay desnivel.

Con el trabajo en conjunto de todos los componentes MONTANA, usted cosecha de forma efectiva también en pendientes complicadas. Avanzará con seguridad en todas las condiciones y disfrutará de un gran confort de conducción, ya que siempre estará sentado con la espalda recta. Todas las funciones MONTANA actúan de forma automática – adaptándose a la pendiente de la parcela.

Recogida de material con una pendiente de hasta el 20 %.

El canal de alimentación MONTANA está equipado con dos cilindros verticales para el control AUTO CONTOUR y la nivelación de la pendiente de hasta un 20 %.

El canal de alimentación MULTI CONTOUR tiene un cilindro tendido para la adaptación hidráulica del ángulo de corte. Este hace posible una nivelación longitudinal de hasta un 6 %. Dependiendo de la posición del eje, el sistema MULTI CONTOUR dirige el bastidor giratorio, el reglaje del ángulo de corte y todas las funciones AUTO CONTOUR conocidas.



- 1 Canal de alimentación MONTANA**
Compensación del desnivel de hasta un 20 %
- 2 Eje delantero MONTANA**
Compensación del desnivel de hasta un 18 % y bloqueo del diferencial para una mayor tracción
- 3 AUTO SLOPE**
Adaptación automática del régimen de revoluciones del ventilador
- 4 Limpieza 3D**
Control transversal activo de la criba superior
- 5 Doble tracción POWER TRAC**
Tracción máxima en terrenos complicados
- 6 Motor Mercedes-Benz**
Mucha fuerza y grandes reservas de potencia

Cortar con precisión con AUTO CONTOUR.

AUTO CONTOUR dirige el mecanismo de corte de forma precisa a lo largo del contorno del suelo y ofrece una limpia recogida de la cosecha, una trilla sin problemas y un aspecto homogéneo de los rastrojos en todas las existencias.

Trabajar de forma eficiente de dos maneras.

Para la función MONTANA están disponibles dos diferentes modos de servicio. El ajuste de una nivelación máxima de la pendiente utiliza la totalidad del recorrido de reglaje del eje delantero. Este modo está recomendado para la mayoría de las regiones de trabajo.

El ajuste de un ángulo de corte constante limita el recorrido de reglaje del eje delantero, priorizando por el contrario el ángulo de corte ajustado. Este modo es recomendado para la cosecha de cereal tumbado, legumbres de bajo crecimiento y leguminosas.



Seguir siendo ágil con un 18 % de desnivel lateral.

El mecanismo de traslación MONTANA compensa desniveles laterales de hasta un 18 %. Los sensores de ángulo miden la posición del eje. Cilindros hidráulicos de giro giran los portales de los ejes y adaptan las ruedas al suelo. Así usted cosecha en regiones montañosas con la misma efectividad que en la llanura.

Cosechar confortablemente en dos niveles de marcha.

Una caja de cambios de 2 marchas, con adaptación automática de la carga, le garantiza una gran fuerza de tracción en terrenos desnivelados. En ambas marchas puede utilizar dos niveles de marcha. Cuando la máquina requiere una tracción máxima, cambia automáticamente al nivel de marcha menor. Gracias a la doble tracción y al bloqueo electrohidráulico del diferencial (opcional) avanza de forma segura y dispone siempre de suficiente tracción.

Todo lo que necesita en la montaña.

- Hasta una pendiente del 18 %, el control MONTANA regula automáticamente el mecanismo de traslación.
- El canal de alimentación compensa un desnivel del 20 %.
- El canal de alimentación MULTI CONTOUR logra una nivelación longitudinal de hasta un 6 %.
- El bloqueo del diferencial y la doble tracción le dan una gran tracción y seguridad.
- La potente propulsión de 2 marchas permite en la primera marcha una velocidad de trabajo de hasta 12,5 km/h.
- AUTO SLOPE adapta automáticamente el régimen de revoluciones del ventilador.

Usted también puede aumentar la productividad poniéndose cómodo.

Justo la ayuda necesaria.

No se quede satisfecho con las funciones que le son predefinidas, sino seleccione aquellas que encajan con su empresa. Entre ellas se encuentran sistemas inteligentes de asistencia al operario, al igual que paquetes de iluminación High-End que le proporcionan una luminosidad diurna a su entorno de trabajo.

El confort genera rendimiento.

Sabemos que usted trabaja mejor el campo cuando se siente a gusto. Por ello, la cabina de la LEXION ofrece un gran confort. Con mucho espacio perceptible para la cabeza, los hombros y las piernas, un inteligente concepto de manejo y un terminal CEBIS luminoso que le ofrece todas las informaciones con una gran nitidez.

- Usted se siente a gusto tanto en días calurosos como en días fríos. El guiado ideal del aire se encarga de un clima agradable en la cabina.
- También se encuentra cómodamente sentado durante largas jornadas, tanto si se decide por un asiento estándar o el asiento premium de cuero.
- Todo está guardado de forma segura y bien refrigerado en las bandejas del montante B o de la neverita debajo del asiento del instructor.
- Permanezca bien informado y organizado gracias a la radio digital con dispositivo de manos libres y con el soporte para una tablet.
- Mantenga el control también tras la puesta del sol. Iluminación LED de trabajo y para el mantenimiento se ofrece en diferentes niveles.
- Usted puede descargar o acoplar el carro de transporte de forma cómoda y segura con los sistemas de cámaras.
- Del mejor entretenimiento se encarga el sistema de radio y sonido con Apple Car Play y Android Auto.



Más confort. Más rendimiento.

Quien cada día logra rendimientos punta, se ha ganado disfrutar de un puesto de trabajo en el que sentirse a gusto. Asientos ergonómicos y una climatización inteligente ofrecen un trabajo descansado también durante largas jornadas. Un sistema de sonido de gran calidad, prácticos espacios donde guardar cosas y una nevera integrada, hacen que cada minuto de trabajo sea más agradable.

- 1 Terminal de mando CEBIS
- 2 Reposabrazos con ajuste directo
- 3 Suficientes opciones para guardar cosas
- 4 Neverita
- 5 Cabina muy silenciosa para agradables jornadas laborales



Una cabina llena de puntos destacados.

- Nuevo sistema de radio con pantalla de 6,75 pulgadas para Apple Car Play® y Android® Auto
- Bajo nivel de ruidos con una eficiente insonorización de la cabina y régimen reducido de revoluciones del motor
- Cómodos asientos para largas jornadas laborales
- Mucho espacio en las bandejas y en la neverita
- Soporte para móviles con función de carga inalámbrica
- Iluminación LED para el trabajo y el mantenimiento
- Sistemas de cámaras para tenerlo todo controlado
- Conexión de aire a presión con tubo helicoidal y pistola de aire en la cabina para una práctica limpieza durante el trabajo

Dependiendo de los requerimientos individuales puede elegir entre tres paquetes confort:

Paquete del operario

- Asiento confort neumático
- Reposabrazos de tela, con mandos integrados para la radio y el teléfono
- Sistema de radio y sonido con dispositivo de manos libres
- Bandejas con conexión USB-C en el montante B
- Reposapiés

Paquete del operario PLUS

- Reposabrazos con tapizado de piel y volante de piel
- Asiento del instructor con nevera integrada
- Diferentes opciones de radio
- Soporte para móviles con función de carga inalámbrica
- Estores parasol para las lunas laterales
- Nevera incl. asiento del instructor

Paquete del operario PROFESSIONAL

- Asiento de piel premium con amortiguación neumática, giratorio
- Sistema de radio y sonido con Apple CarPlay®, Android® Auto y pantalla táctil

Para la mejor visión y una seguridad máxima.

Paquete de luces y de visión

- Alumbrado de trabajo LED
- Equipo limpiaparabrisas
- Espejo de aproximación

Paquete de luces y de visión PLUS

- Iluminación de trabajo LED-Plus
- Espejos retrovisores ajustables eléctricamente y con calefacción
- Cámara trasera con visualización en el terminal CEBIS

Paquete de luces y de visión PROFESSIONAL

- Iluminación de trabajo LED-professional
- Equipo limpiacristales para la luna delantera y las laterales
- Opciones adicionales de cámaras y pantalla adicional para cámaras



Apple Car Play y Android Auto ofrecen la música adecuada para la cosecha



Para la rápida limpieza entremedio - la pistola de aire en la cabina

CEBIS funciona de forma intuitiva.

El manejo tiene lugar de forma intuitiva y es posible sin conocimientos previos. Así es que, incluso operarios nuevos, son rápidamente capaces de manejar rápidamente la LEXION. Para ello, CEBIS juega un papel fundamental. El sistema multitáctil provee información, optimiza el rendimiento y soluciona problemas.

CEBIS ofrece una ayuda inmediata.


Basándose en los valores de la experiencia de un gran número de operarios de cosechadoras CLAAS, en CEBIS están programadas soluciones para diferentes problemas. Tienen en cuenta todos los parámetros que pueden ayudar a encontrar una solución. Con ello, le ofrecen una amplia función de ayuda para aprovechar de forma óptima el rendimiento instalado en la máquina.

CEBIS facilita el menú.

Principiante, normal o experto: Usted define su tipo de usuario y CEBIS adapta la profundidad de los menús a su experiencia. Así los nuevos operarios no se sienten saturados debido a menús complejos. También el sistema de asistencia al operario está integrado en CEBIS. CEMOS DIALOG y CEMOS AUTOMATIC los maneja cómodamente con la pantalla táctil. Con la ayuda de un cursor deslizante, le da las estrategias deseadas a las funciones automáticas del sistema.



Circulación por carretera, trayecto de campo y CEMOS AUTOMATIC: Tres visualizaciones CEBIS le dan acceso directo a todos los ajustes.



CEMOS DIALOG integrado en CEBIS



Control inteligente con CEMOS AUTOMATIC vía CEBIS

1 Pantalla táctil CEBIS

Pulse en la pantalla táctil y CEBIS reacciona de forma inmediata. Usted tiene acceso directo a las funciones de la máquina en el trayecto de campo y de carretera, así como a todos los módulos del sistema de asistencia al operario CEMOS AUTOMATIC.

2 Botón giratorio / pulsador CEBIS

Con la ayuda del botón giratorio, la tecla escape y las de favoritos, avanza de forma segura por el panel de control CEBIS también en trayectos con altibajos por terrenos desnivelados – p. ej. para ajustar el régimen de revoluciones del cilindro de trilla.

3 Reglaje directo con interruptores

Usted maneja funciones básicas predefinidas directamente mediante interruptores asignados. Con ellos puede, por ejemplo, ajustar la apertura de las cribas o el régimen de revoluciones del ventilador.

4 Gestión de favoritos CMOTION

Siete ajustes pueden ser programados como favoritos en CEBIS. Durante el trabajo, accede cómodamente a ellos con los interruptores en la palanca de marcha CMOTION. Su mano navega de forma intuitiva, su visión se mantiene concentrada en el cabezal.

Confort de manejo que relaja y ayuda.

- Dependiendo de lo que más le guste, puede ajustar la LEXION de tres maneras: Con la pantalla táctil CEBIS, con el botón giratorio CEBIS o mediante ajustes directos con interruptores.
- Al accionar el reglaje directo se abre una ventana de diálogo en CEBIS.
- Un bloque numérico le facilita introducir valores objetivo exactos.
- Todos los parámetros se pueden modificar cómodamente con reguladores circulares y deslizantes en CEBIS.
- Todas las funciones del sistema de asistencia al operario CEMOS AUTOMATIC, así como CEMOS DIALOG, están integradas en CEBIS.
- Puede acceder a sus siete favoritos directamente en la palanca de marcha CMOTION.

De estos sistemas sacan beneficios todas las campañas.

La digitalización es imprescindible.

El que digitalicemos nuestras máquinas tiene razón de ser. Realmente tres razones para ser exactos: Queremos que sus operarios se sientan más seguros, que su cosecha tenga lugar con menos imprevistos y también queremos que usted reduzca sus costes. Por ejemplo, con la ayuda de sistemas inteligentes de asistencia al operario, como CEMOS AUTOMATIC o sistemas de guiado que le ayudan a lograr una exactitud de centímetros.

Las máquinas interconectadas rinden más.

Para que pueda sacar más de sus máquinas CLAAS, le ofrecemos diferentes componentes para que pueda conectar en red las máquinas y la empresa. La oferta va desde la cartografía de rendimientos, pasando por la coordinación de flotas, hasta llegar a la continua documentación de sus datos de trabajo y de rendimiento.

- Deje que CEMOS AUTOMATIC le quite mucho trabajo. Elija los módulos adecuados, desde la versión inicial a la versión completa.
- La posición del molinete y de la mesa del mecanismo de corte VARIO la regula CEMOS AUTO HEADER por usted.
- Entre mayor sea la exactitud con la que usted avanza por la parcela, con mayor eficiencia cosecha. El GPS PILOT CEMIS 1200 minimiza sus solapamientos con exactitudes de hasta 2,5 cm.
- Recopile y procese sus datos cómo y dónde mejor le venga. Gracias a CLAAS connect cuenta con todas las posibilidades.
- Incremente el caudal, la calidad de grano y el confort. Un regulador activo del avance, o una unidad de trilla que se ajusta por sí misma, le son de gran ayuda.




Configurar individualmente CEMOS AUTOMATIC.

CEMOS AUTOMATIC es un sistema de asistencia al operario que aprende por sí mismo. Sus funciones automáticas le ayudan a usted y a su operario permanentemente y de forma activa durante el trabajo. Basándose en magnitudes agroeconómicas como la calidad de grano, la calidad de trilla, la limpieza, la calidad de paja o el caudal, el sistema comprueba sensores y ajustes. Optimiza continuamente la TRION durante el trabajo en marcha hasta lograr los límites técnicos de rendimiento.

El operario decide.

Usted le marca al sistema las expectativas que tiene con respecto a la calidad de grano y el nivel de pérdidas. CEMOS AUTOMATIC saca durante la cosecha el óptimo de la máquina para cumplir de forma precisa con sus criterios.



Un mayor rendimiento a medida: Paquetes CEMOS. Para cada exigencia se dispone del nivel adecuado.

CEMOS AUTO

Un 10 % más de potencia combinado con un mayor confort, seguridad y experiencia

- Reglaje automático del avance
- Optimización basada en el diálogo
- Calidad de trilla constante
- Control automático del flujo
- Efecto de aprendizaje consistente
- Mayor descarga y seguridad para el operario

CEMOS AUTO Plus

Hasta un 20 % más de rendimiento y limpieza del grano mejorada

- Adaptación automática de los ajustes de la caja de cribas.
- Medición digital y visualización de la composición del retorno
- Efecto de aprendizaje consistente
- Mayor descarga y seguridad para el operario

CEMOS AUTO Professional

Optimización automática a lo largo del flujo completo

- Optimización automática de la unidad de trilla
- GRAIN QUALITY CAMERA registra y analiza la calidad y la limpieza del grano
- Menos partes indeseadas del cereal
- Optimización de la calidad de grano
- Efecto de aprendizaje consistente
- Mayor descarga y seguridad para el operario

Funciones CEMOS AUTOMATIC

- 1 CEMOS DIALOG**
Lleva al operario, mediante consultas, al ajuste óptimo de la máquina.
- 2 AUTO CROP FLOW**
Protege la totalidad del sistema frente a sobrecarga (sensor B)
- 3 AUTO SLOPE**
Regula el ajuste del ventilador dependiendo de la pendiente (sensores K y D)
- 4 CRUISE PILOT**
Regula de forma activa la velocidad de cosecha (sensores A, F y D)
- 5 AUTO CLEANING**
Mejora la limpieza con el reglaje de la apertura de las cribas y el régimen de revoluciones del ventilador (sensores A, C, D, G, I, J y K)
- 6 AUTO THRESHING**
Ajusta, de forma totalmente automática, la distancia del cóncavo de trilla y el régimen de revoluciones del cilindro de trilla (sensores A, B, D, E, F, G, H e I)
- 7 AUTO HEADER**
Regula de forma activa la posición del molinete y de la mesa del mecanismo de corte VARIO (sensores A y L)
- 8 AUTO CHOPPING**
Mejora la calidad del material picado y reduce el consumo de combustible (sensor M)

Sensores CEMOS AUTOMATIC

- A Sensor de la altura de capa**
Mide el caudal total de la máquina (grano y paja)
- B Control del régimen de revoluciones**
Controla los regímenes de revoluciones y las cargas de los accionamientos
- C GRAINMETER**
Mide el porcentaje de grano en el retorno
- D Aparato de control del paso de granos en la caja de cribas**
Mide las pérdidas al final de la caja de cribas
- E Aparato de control del paso de granos de los sacudidores**
Registra pérdidas al final de los sacudidores
- F Carga del motor**
Informa sobre la carga del motor diésel
- G Sensor de la humedad de grano**
Mide la humedad de grano
- H QUANTIMETER**
Mide el caudal de grano en la máquina
- I GRAIN QUALITY CAMERA**
Mide la calidad de grano
- J Volumen del retorno**
Mide el volumen total del retorno
- K Sensor del desnivel**
Mide la inclinación de la máquina
- L FIELD SCANNER**
Registra la altura de las plantas
- M Sensor de humedad de paja**
Mide la humedad de paja

Las funciones de CEMOS AUTOMATIC.

Con CEMOS AUTOMATIC tiene a su disposición un sistema modular de asistencia al operario que aprende por si mismo. Seleccione dentro del sistema modular aquellas funciones que más se rentabilicen para su empresa.

CRUISE PILOT y AUTO SLOPE son, por ejemplo, el inicio de la automatización. Así su LEXION no solo cuenta con un reglaje inteligente del avance. También adapta automáticamente el régimen de revoluciones del ventilador, para que la limpieza del grano trabaje sin pérdidas en terrenos desnivelados.


O usted elige la versión completa de CEMOS AUTOMATIC y deja que la máquina optimice por si misma la unidad de trilla y la separación primaria y secundaria. Usted consigue un gran caudal, un grano limpio y un menor consumo de combustible.

Cosechar al límite.

- Sus operarios son ampliamente descargados.
- Usted logra un mayor caudal y una gran limpieza de grano.
- Se evitan tiempos muertos debido a atascos o sobrecarga.
- Se mejora la eficiencia del consumo de combustible de la LEXION.
- Usted no tiene pérdidas debido a ajustes erróneos.
- Usted reduce de forma efectiva los costes y la carga de trabajo.
- Usted incrementa su rendimiento de campaña.

CEMOS AUTOMATIC asegura su rendimiento de campaña.

- AUTO THRESHING
- AUTO SEPARATION
- AUTO CLEANING
- CRUISE PILOT
- AUTO CROP FLOW
- CEMOS DIALOG



Las funciones de CEMOS AUTOMATIC le ayudan durante toda la cosecha. Puede combinar las funciones de tal manera que cumplan de forma precisa con sus requerimientos. El comfortable CRUISE PILOT le ayuda, por ejemplo, a optimizar la eficiencia y a incrementar y estabilizar el caudal. Si desea mejorar la calidad de grano y reducir las pérdidas, AUTO THRESHING puede ofrecerle la mejor ayuda para lograrlo.

AUTO CROP FLOW reconoce cargas punta.

Cuando se sobrepasa el límite de patinaje prescrito, AUTO CROP FLOW evita que entre aún más material en la máquina. Con ello, se evitan tiempos muertos debido a atascos, daños o sobrecarga.

AUTO SLOPE limpia en pendientes.

AUTO SLOPE le descarga, controlando el régimen de revoluciones del ventilador en base a la inclinación longitudinal.

- Usted incrementa el caudal y reduce las pérdidas de grano en laderas.
- El rendimiento de la limpieza permanece siempre estable.
- Se mantiene el flujo de material en la limpieza.

CRUISE PILOT regula la velocidad.

La velocidad óptima de cosecha incrementa su rendimiento de campaña. Dependiendo de la carga del motor, es regulada automáticamente por CRUISE PILOT. Para ello, puede elegir entre tres estrategias:

- 1 Máximo caudal con control de pérdidas: Usted siempre cosecha al límite de rendimiento de la máquina.
- 2 Caudal constante: Todos los conjuntos tienen una carga homogénea también en condiciones cambiantes.
- 3 Tempomat (control de velocidad): Usted trabaja con una velocidad de cosecha constante.

CEMOS AUTO CHOPPING.

Las posiciones de la contracuchilla y el fondo de fricción son adaptados automáticamente a las características actuales de la paja para mejorar la calidad del material picado.

CEMOS AUTO CLEANING.

Con los parámetros del régimen de revoluciones del ventilador, la apertura de la criba superior e inferior, CEMOS AUTO CLEANING regula de forma automática la limpieza. El sistema prueba continuamente, en un segundo plano, diferentes ajustes para la optimización del rendimiento. Cuando cambian los parámetros como el rendimiento, la calidad de grano, el caudal o la humedad, CEMOS AUTO CLEANING reacciona de forma inmediata.

CEMOS AUTO THRESHING.

El sistema mejora el rendimiento de la unidad de trilla y la separación primaria. Regula de forma totalmente automática la distancia del cóncavo de trilla y el régimen de revoluciones del cilindro de trilla. Una comparación de todos los ajustes posibles, para la optimización del rendimiento, tiene lugar en un segundo plano. La base de datos proviene de un gran número de sensores en la máquina.

CEMOS AUTO HEADER.

El sensor del FIELD SCANNER determina la altura de las plantas, el sensor de la altura de capa en el canal de alimentación valora el flujo de material. Estos datos los utiliza CEMOS AUTO HEADER para graduar de forma activa la posición del molinete y de la mesa del mecanismo de corte VARIO. El operario es descargado en gran medida, el material de cosecha es recogido siempre de forma óptima.

CEMOS AUTO HEADER está disponible para mecanismos de corte VARIO y CONVIO.



CEMOS AUTO HEADER ha sido galardonado por la comisión de novedades de la Agritechnica con una medalla de plata.



Entrada de las medidas de la bandeja de pérdidas en CEBIS

Mayor seguridad operativa.

El sistema de asistencia al operario CEMOS DIALOG lo controla vía CEBIS. Le lleva al ajuste óptimo de la máquina mediante consultas. Cuando usted confirma sus propuestas, CEMOS DIALOG realiza directamente los ajustes. Usted es motivado a comprobar de forma más asidua los ajustes, sacando ventaja de los efectos de aprendizaje.

NUEVO: CEMOS DIALOG analiza el rendimiento.

La cosechadora le mantiene siempre informado sobre el potencial de optimización. Le muestra de forma permanente todos los factores que limitan en mayor medida el caudal, haciendo propuestas activas para incrementar más el rendimiento.

Incluso la sensibilidad de los sensores de pérdidas, la calibra durante el avance por si mismo. Cuando usted cambia el nivel de pérdidas aceptado durante el trabajo, CEMOS DIALOG ajusta automáticamente la sensibilidad de los sensores. No se necesita una nueva medición de las pérdidas.

La aplicación CEMOS Advisor le ayuda.

La aplicación gratuita CEMOS le ayuda a encontrar el ajuste óptimo de la máquina con su teléfono móvil. El cálculo de la pérdida de granos ya está integrado en esta valiosa ayuda de ajuste.

Cosechar con precisión al límite del rendimiento.

- Los sensores de pérdidas solo los calibra al empezar el día.
- CEMOS DIALOG le ayuda de forma activa en las mediciones de pérdidas.
- Tras modificar el nivel de pérdidas, se adapta automáticamente la sensibilidad de los sensores.
- La máquina trabaja siempre de forma exacta al límite de las pérdidas aceptadas.

Determinar las pérdidas.

Incrementar el rendimiento de campaña.

El nivel correcto de pérdidas es un factor decisivo a la hora de incrementar su rendimiento de campaña. Cuando el límite de pérdidas está definido de forma exacta, no regala potencia alguna. Tras determinar las pérdidas y la correspondiente adaptación de la sensibilidad de los sensores de pérdidas, CEMOS AUTOMATIC realiza los ajustes óptimos. Así es que el sistema siempre lleva la máquina justo al límite de las pérdidas aceptadas. También se evita introducir valores erróneos que pudiesen frenar la máquina en determinados casos.

Programar el sensor de pérdidas.

CEMOS DIALOG le ayuda a calibrar los sensores de pérdidas para la separación y la limpieza. Puede utilizar la bandeja de pérdidas que ya usa habitualmente.

El sistema le lleva paso a paso de forma segura por las mediciones de pérdidas. Consulta las medidas de su bandeja de pérdidas y le informa de cuando puede ser descargada. Después de que haya introducido los resultados de medición de la bandeja de pérdidas (volumen, peso o cantidad de granos), CEMOS DIALOG propone un valor para la sensibilidad de los sensores de pérdidas. Entre mejor esté ajustada la sensibilidad de los sensores, más preciso es el indicador de pérdidas.

Adaptar la sensibilidad.

Usted conoce esta situación: Usted cosecha por la mañana con un nivel de pérdidas del 0,5 %. Por la tarde existe el riesgo de que llueva. Usted puede modificar el límite de pérdidas al 1 %. Desde que introduce el nuevo nivel de pérdidas, CEMOS DIALOG determina automáticamente el valor correspondiente para la sensibilidad de los sensores de pérdidas. CEMOS AUTOMATIC lleva de nuevo la máquina al límite máximo de pérdidas y optimiza el caudal. Usted ahorra mucho tiempo, ya que no es necesaria una nueva medición de las pérdidas vaciando una bandeja de pruebas.

NUEVO: CEMOS DIALOG optimiza la calidad de su material de cosecha.

Usted define la calidad de su material de cosecha, CEMOS DIALOG le consulta sus valores objetivo y le ayuda a calibrar la GRAIN QUALITY CAMERA. Después, el sistema le lleva paso a paso al resultado deseado.

Para ello, la GRAIN QUALITY CAMERA analiza permanentemente, en un segundo plano, el material de cosecha en busca de grano partido y de componentes no grano. Usted está siempre al corriente de la calidad actual del material de cosecha. Además, CEMOS AUTO THRESHING utiliza los valores de análisis para optimizar continuamente los ajustes de la unidad de trilla.

Minimice sus trayectos.

Los sistemas de guiado son ayudantes imprescindibles durante su trabajo diario. La LEXION puede ser equipada con dos sistemas de autoguiado, los cuales usted puede utilizar opcionalmente dependiendo del trabajo: El AUTO PILOT digital y el GPS PILOT CEMIS 1200 vía satélite.

Precisión para cada trabajo.

- GPS PILOT dirige de forma exacta y puede ser manejado de forma intuitiva vía CEMIS 1200.
- El AUTO PILOT le ayuda con gran precisión en maíz.
- Con la dirección dinámica gira de forma rápida y confortable al final de la parcela.



Dirección dinámica para un rápido giro.

Gira la LEXION con unas cuatro vueltas de volante de un lado al otro. En el caso de que desee trabajar menos al girar en los finales de parcela, puede activar la dirección dinámica. Con ella, necesita un 40 % menos de vueltas de volante desde el avance en línea recta hasta el tope de la dirección. Siempre y cuando la velocidad sea inferior a 10 km/h.

GPS PILOT con una precisión de dirección imbatible.

El sistema de guiado automático, vía satélite, de CLAAS, está instalado de forma fija en la máquina. Le asiste en todos los trabajos que requieren una gran exactitud de pasada a pasada. Usted conecta el GPS PILOT con el mando multifuncional. Actúa de forma activa en la instalación hidráulica de la dirección y le lleva de forma exacta por la parcela en cualquier rango de velocidad. Las condiciones de luz no influyen para nada. Trabaja de noche y con niebla con la misma precisión que durante el día. Usted obtiene señales de corrección para cada exactitud deseada.

Terminal CEMIS 1200 con manejo intuitivo.

Con CEMIS 1200 dispone de un terminal de guiado absolutamente nuevo en la cabina de su cosechadora. Le asiste de forma fiable cuando se trata de un guiado preciso de la pasada vía GPS. Además, con él realiza todos los trabajos habituales de agricultura de precisión. Cartografía sus rendimientos a tiempo real, gestiona sus trabajos y los documenta directamente en la máquina. La lógica de manejo ya la conoce de su CEBIS. CEMIS 1200 se deja manejar de forma igual de intuitiva.

- La brillante pantalla de 12" le informa de forma confortable de día y de noche.
- Con el acceso directo actúa rápidamente en todas las funciones relevantes.
- Las zonas de trabajo puede adaptarlas a sus deseos y configurarlas libremente.

AUTO PILOT.

Dos palpadores digitales en una unidad de arranque del cabezal de ordeño de maíz llevan la LEXION de forma automática por las hileras de maíz y aseguran con ello una óptima posición en maíz.



Una LEXION interconectada rinde más.

La digitalización se rentabiliza.

Una digitalización inteligente, adaptada a su explotación, le quita trabajo e incrementa su productividad. Puede almacenar y valorar centralmente los datos generados en diversos puntos. Esto protege sus recursos y mejora los procesos en su explotación.

Para que pueda sacar más de su LEXION y de sus otras máquinas, CLAAS le ofrece diferentes componentes para la interconexión en red de sistemas, tecnologías y procesos de trabajo independientemente del fabricante.

Planificar de forma previsor en la oficina.

- Fijar con CLAAS connect la secuencia de cosecha de cada cultivo en base a su madurez
- Preparar los trabajos, incluyendo las pasadas de referencia, y enviarlos a CEMIS 1200

Optimizar en la máquina.

- Generar y gestionar todos los trabajos directamente en la máquina, con CEMIS 1200
- Documentar online y de forma automática todos los datos de los trabajos en un segundo plano
- Transferir los datos de diferentes fabricantes sin problemas a la nube.
- Controlar, con la aplicación CLAAS connect y CEMOS Advisor, el rendimiento de la cosechadora y aprovecharlo al máximo
- Ahorrar valioso tiempo de mantenimiento y servicio con el diagnóstico a distancia

Valorar minuciosamente en la oficina.

- Transferir y documentar rápidamente los datos del trabajo y de la máquina
- Analizar fácilmente parcelas y cartografiar con gran precisión los rendimientos
- Valorar de forma intensiva los procesos de trabajo e identificar los potenciales de mejora

NUEVO: CLAAS connect. Toda su explotación en un aplicación.

Documentación automática de los datos de máquinas y cosecha de forma específica para cada parcela, funciones de conectividad, soluciones de gestión de fincas, piezas de repuesto, licencias – con CLAAS connect tiene todo el mundo CLAAS en el bolsillo de su pantalón.

Más seguridad operativa.

Usted ve todos los datos de servicio y mantenimiento y está conectado directamente con el concesionario. Rápidamente encuentra el manual de instrucciones de su LEXION y pide consumibles y piezas de repuesto¹ directamente en su concesionario.

Sumario completo de las máquinas.

Independientemente de dónde se encuentre, usted tiene controlado el rendimiento de sus máquinas y ve la hora a la que previsiblemente se habrá finalizado el trabajo en la parcela. Con CEMOS Advisor optimiza los ajustes de su LEXION.

Eficiente gestión de trabajos.

Con CEMIS 1200, crea los trabajos con un clic y los envía online a la parcela y de vuelta.

Estructurados mapas de rendimiento.

El Geocenter se encarga de generar mapas de rendimiento. Todos los datos espaciales y mapas, incluyendo los correspondientes datos de máquina, los encuentra estructurados en un lugar.

Gestión de flotas de varios fabricantes.

Incluye fácilmente máquinas de otros fabricantes a través de Data Connect. El Connection permite el intercambio directo de todos los datos de máquinas.

Dos paquetes Connect simplifican su trabajo.

Con los paquetes Connect crea los cimientos para todos los retos digitales de su empresa. El especialista digital de su concesionario CLAAS estará encantado de programarle todas las funcionalidades que requiere para su empresa.

¹La oferta en las tiendas puede variar dependiendo del país.



Paquetes CLAAS connect para cosechadoras.

| | |
|--|--|
| <p>Paquete Connect</p> | <p>Documentación</p> <ul style="list-style-type: none"> - CLAAS connect - Opcional: Licencias operativas para CLAAS connect - Machine connect |
| <p>Paquete Connect PROFESSIONAL</p> | <p>Documentar, Dirigir, Precision Farming</p> <ul style="list-style-type: none"> - CLAAS connect - Opcional: Licencias operativas para CLAAS connect - Machine connect - GPS PILOT CEMIS 1200 - TC Geo |

Un mantenimiento rápido es decisivo para su campaña.



Menor necesidad de mantenimiento al día.

En lo que al mantenimiento se refiere, también la LEXION destaca como todas sus precesoras con una austeridad extraordinaria. Los intervalos de mantenimiento son largos, el intervalo de cambio para el aceite del sistema hidráulico de trabajo es de 1.000 horas. Los trabajos diarios de mantenimiento los realiza de forma rápida y poco complicada. Todos los puntos importantes de mantenimiento ofrecen un fácil acceso.

Lubricación segura.

Acorde a las necesidades, el sistema de lubricación central abastece todos los puntos de lubricación, incluyendo los variadores, automáticamente con grasa. Es suficiente un único ajuste previo de los puntos e intervalos de lubricación.



El mejor acceso.

La robusta cobertura del espacio del motor, le facilita enormemente el acceso al depósito de granos y los trabajos de mantenimiento allí necesarios. Es antideslizante y accesible. Agarres y un escalón plegable ofrecen una seguridad adicional.

- Todos los puntos de mantenimiento en la máquina ofrecen un buen acceso.
- Puntos de apoyo para la escalera móvil le dan seguridad para los trabajos de mantenimiento y de limpieza.
- Tapas laterales, el acceso y el compartimento del motor están iluminados con luz clara.

Inteligente paquete confort.

El paquete de mantenimiento confort le ofrece algunas soluciones prácticas para facilitarle aún más los trabajos de mantenimiento diarios:

- Soporte seguro para la bomba de engrase
- Depósito de agua extraíble con 15 l de capacidad
- Grifo de vaciado individual para lavarse las manos en el lateral del espacio de herramientas

Devanadora automática.

El paquete de mantenimiento confort de la LEXION incluye también una devanadora con una manguera de aire comprimido de 15 m que se deja desenrollar y enrollar de forma fácil y limpia con un automatismo integrado. La devanadora es bloqueada desde que haya sacado la manguera. Cuando vuelve a tirar brevemente de ella, la manguera se enrolla de nuevo automáticamente. Esto hace que la rápida limpieza de vez en cuando de la máquina se haga de forma aún más confortable.

Más tiempo para cosechar.

- Se accede fácilmente a los latiguillos de vaciado colocados centralizados para el aceite del motor y el aceite hidráulico.
- Todos los variadores están conectados al sistema de lubricación central.
- El compresor de aire comprimido con depósito de reserva hace posible rápidos trabajos de limpieza también en el campo.
- Se puede acceder fácilmente al depósito de granos a través de la cobertura dividida accesible del espacio del motor.






La transforma en un santiamén.

Cada minuto que la LEXION no se encuentra parada en la finca es una ganancia para su campaña. Esto no solo es válido para el mantenimiento diario, sino también para transformaciones y la sustitución de piezas de desgaste que solo tiene que realizar de vez en cuando. Por ejemplo, cuando cambia el cóncavo de trilla o adapta los regímenes de revoluciones del cilindro de trilla y el picador de paja. Hemos fabricado la LEXION de tal manera que la magnitud de estos trabajos sea lo menor posible.

Sustituir menos frecuentemente las piezas de desgaste.

Todos los componentes que son especialmente expuestos en el flujo de material de la máquina, los obtiene opcionalmente en la calidad PREMIUM LINE. Son la elección correcta cuando cosecha en condiciones extremas que suponen una gran carga para su cosechadora.

Los componentes PREMIUM LINE son extremadamente resistentes al desgaste, a la corrosión y ofrecen una muy larga vida útil. Incluso cuando se trabajan muchas horas al año o con material de cosecha agresivo, es habitual que solo tenga que sustituir los componentes después de varias campañas. Esta especial resistencia se logra con procesos especiales de fabricación, materiales de alta gama y recubrimientos especiales.



Cambiar más rápidamente los segmentos del cóncavo.

Cuando cambia de un tipo de cultivo a otro y prepara la LEXION para la cosecha de maíz, por ejemplo, después de la cosecha de cereal, puede contar con breves tiempos de transformación. Los componentes principales del cóncavo permanecen en la máquina. Usted cambia rápidamente los segmentos del precóncavo a través del dispositivo recogedor de piedras. El segmento del cóncavo de trilla lo saca fácilmente hacia un lado.

Adaptar sin herramientas los regímenes de revoluciones.

Dependiendo del tipo de cultivo, el cilindro de trilla requiere diferentes regímenes de revoluciones. Con el engranaje reductor del cilindro de trilla, cambia rápidamente entre dos rangos de revoluciones. En el rango bajo de revoluciones dispone de 170-460 rpm, en el alto de 330-930 rpm.



También para la variante mecánica no requiere herramientas para la modificación. En el caso de que desee ahorrar aún más tiempo, decídase por el reglaje hidráulico (opcional). Con éste, realiza la adaptación cómodamente desde la cabina.

Dejar las cuchillas picadoras sencillamente en la máquina.

La adaptación de la gestión de paja tampoco cuesta mucho tiempo. En el caso de que se decida por cuchillas picadoras en calidad resistente al desgaste PREMIUM LINE, usted se aventaja de una larga vida útil, teniendo que sustituirlas menos frecuentemente.

Cuchillas picadoras universales para cereal y maíz en calidad PREMIUM LINE.

Estas cuchillas picadoras resistentes al desgaste son adecuadas tanto para la cosecha de cereal como para la de maíz. Al cambiar de cultivo, simplemente las deja en la máquina.

Cada minuto cuenta.

- Componentes PREMIUM LINE, extremadamente resistentes al desgaste, tiene que sustituirlos con menos frecuencia.
- Los segmentos del precóncavo los cambia rápidamente por el dispositivo recogedor de piedras.
- El segmento del cóncavo de trilla lo saca fácilmente por el lateral.
- Usted modifica el régimen de revoluciones del cilindro de trilla sin herramientas o con asistencia hidráulica desde la cabina (opcional).
- Al cambiar de cereal a maíz, las cuchillas picadoras permanecen en la máquina.

¿Piezas de repuesto y servicios?

Todo en el momento correcto.

Estamos a su disposición – para lograr juntos los mejores resultados.

En CLAAS, su capacidad operativa es lo fundamental. Con nuestra amplia oferta de servicio técnico, piezas de repuesto y consumibles, nos encargamos de que sus máquinas siempre funcionen de forma óptima.

Forman parte de ella un amplia gama de servicios de mantenimiento y de reparación en su concesionario de confianza, una amplia gama de piezas de repuesto ORIGINAL y consumibles, así como herramientas digitales que le asisten en su planificación y toma de decisiones. Así siempre está preparado para trabajar.

Totalmente asegurado con los contratos de servicio MAXI CARE.

Con MAXI CARE se asegura plenamente en el caso de reparaciones y servicios de mantenimiento. Esta plena oferta garantiza que sus máquinas siempre estén listas para trabajar y usted siempre pueda concentrarse en sus tareas básicas. CLAAS le ofrece cuatro contratos de servicio técnico MAXI CARE adaptados individualmente a las necesidades de su explotación.





- | | | | | | |
|---|---|----|--|----|--|
| 1 | Cabina confort | 8 | Elevador de grano con QUANTIMETER | 13 | DYNAMIC COOLING |
| 2 | CEMOS AUTOMATIC | 9 | Depósito de granos con hasta 13.500 l | 14 | Motores MAN / Mercedes-Benz |
| 3 | Canal de alimentación con aspiración de polvo | 10 | Boquilla pivotante | 15 | Picador SPECIAL CUT |
| 4 | Unidad de trilla APS SYNFLOW WALKER | 11 | Descarga del depósito de granos con hasta 180 l/s | 16 | Ventilador del tiro de tamo |
| 5 | Cilindro de separación | 12 | Tapa de cierre para el tubo de descarga del depósito de granos | 17 | Esparcidor radial |
| 6 | Limpieza JET STREAM | | | 18 | TERRA TRAC con velocidad máxima de 40 km/h |
| 7 | Sacudidores de alto rendimiento | | | 19 | Fondo de retorno separado |
| | | | | 20 | Limpieza 3D |



Machine of the year 2020



Agritechnica Innovation Award 2019:
CEMOS AUTO CHOPPING



Agritechnica Innovation Award 2022:
CEMOS AUTO HEADER



Eficiencia.

- APS SYNFLOW WALKER incrementa el caudal y la calidad de paja.
- Grandes cilindros de trilla y separación generan un flujo en línea recta, homogéneo y rápido.
- DYNAMIC COOLING refrigera según las necesidades
- DYNAMIC POWER ahorra hasta un 10 % de combustible.
- JET STREAM limpia perfectamente su grano.
- 13.500 l están vaciados en 75 s.
- 40 km/h le llevan rápidamente a su destino.
- Los mecanismos de corte CLAAS ofrecen un flujo de material óptimo desde el principio.
- LEXION 5500 MONTANA cosecha en pendiente con el mismo rendimiento que en la llanura.



Precisión.

- CEMOS AUTOMATIC optimiza permanentemente la unidad de trilla, la limpieza y el flujo de material.
- CEMOS AUTO THRESHING en CEBIS ajusta el régimen de revoluciones del cilindro de trilla, la distancia del cóncavo de trilla, el listón del cóncavo y la tapa del cóncavo.
- AUTO SLOPE le descarga en pendientes.
- El guiado GPS minimiza sus pasadas.
- CEMOS AUTO CHOPPING optimiza la calidad del material picado y reduce el consumo de combustible.
- CEMOS AUTO HEADER optimiza el flujo de material ya en el mecanismo de corte.
- CEMIS 1200 dirige y documenta de forma exacta.
- Documentación automática de su trabajo y sus datos de rendimiento con CLAAS connect
- Comparar y optimizar máquinas durante el trabajo con CLAAS connect.



Confort.

- La confortable cabina con el concepto de climatización ofrece mucho espacio libre para la cabeza y las piernas.
- La pantalla táctil de CEBIS funciona con la misma facilidad que su smartphone.
- Usted maneja el mando multifuncional CMOTION de forma intuitiva.
- El reglaje directo en el reposabrazos le permite el acceso directo a las funciones principales.
- Puede reaccionar rápidamente a cambios de clase de cultivo.
- El ángulo de giro de 105° mejora su visión del tubo de descarga del depósito de granos.
- Los paquetes de luces LED convierten la noche en día.
- La boquilla pivotante en el tubo de descarga del depósito de granos dirige con gran precisión el chorro.



Fiabilidad.

- El concepto de transmisión retrabajado destaca con un gran coeficiente de rendimiento.
- La transmisión principal embraga cuidadosamente con el embrague en seco.
- El sistema de lubricación central abastece todos los puntos de lubricación, incluyendo los variadores.
- Los componentes PREMIUM LINE son extremadamente resistentes al desgaste y tienen una vida útil muy larga.
- Flexibles productos de servicio MAXI CARE incrementan la seguridad operativa.
- Remote Service simplifica los trabajos de servicio y mantenimiento.
- Todos los puntos de mantenimiento en la máquina ofrecen un buen acceso.



| LEXION LEXION TERRA TRAC (TT) LEXION MONTANA | | 6900 / 6900 TT | 6800 / 6800 TT | 6700 / 6700 TT | 6600 | 5500 TT / 5500 MONTANA | 5400 | 5300 |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Unidad de trilla y separación primaria | | | | | | | | |
| APS SYNFLOW WALKER | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anchura del cilindro de trilla | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Diámetro del cilindro de trilla | mm | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Régimen de revoluciones del cilindro de trilla | g/min | 330-930 | 330-930 | 330-930 | 330-930 | 330-930 | 330-930 | 330-930 |
| Con engranaje reductor | g/min | 170-460 / 330-930 | 170-460 / 330-930 | 170-460 / 330-930 | 170-460 / 330-930 | 170-460 / 330-930 | 170-460 / 330-930 | 170-460 / 330-930 |
| Ángulo envolvente del cóncavo de trilla | Grados | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Superficie del cóncavo principal | m ² | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Unidad de trilla de arroz | | - | - | - | - | ○ | - | - |
| Separación secundaria | | | | | | | | |
| Diámetro del cilindro de separación | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Superficie del cóncavo de separación | m ² | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Ángulo envolvente del cilindro de separación | Grados | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Sacudidores | cant. | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Longitud de los sacudidores | mm | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Superficie total de la separación secundaria | m ² | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 6,37 | 6,37 | 6,37 |
| Limpeza | | | | | | | | |
| JET STREAM | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ventilador de turbinas | | 8 niveles | 8 niveles | 8 niveles | 8 niveles | 6 niveles | 6 niveles | 6 niveles |
| Reglaje del ventilador, hidráulico | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Doble escalón, con aire a presión | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Limpeza 3D | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Superficie total de cribas | m ² | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Indicador del retorno en CEBIS | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GRAINMETER | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Depósito de grano | | | | | | | | |
| Volumen (según ANSI/ASAE S312.2) | l | 12500 / 13500 | 11000 / 12500 | 10000 / 11000 | 9000 / 11000 | 10000 / 11000 | 10000 | 9000 / 10000 |
| Ángulo de giro del tubo de descarga | Grados | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Boquilla de descarga pivotante | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Capacidad de descarga | l/s | 130/180 | 110/130 | 110/130 | 110/130 | 110/130 | 110 | 110 |
| Medidor de rendimiento QUANTIMETER | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Picador | | | | | | | | |
| Picador SPECIAL CUT, cuchillas | cant. | 88 | 88 | 88 | 88 | 72 | 72 | 72 |
| Picador STANDARD CUT, cuchillas | cant. | 64 | 64 | 64 | 64 | 52 | 52 | 52 |
| Esparcidor radial | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Modificación hidráulica desde la cabina (carretera, hilera, picado) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Reglaje hidráulico del peine de la contracuchilla y del elemento de fricción | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Esparcidor de tamo | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ventilador del tiro de tamo con esparcidor radial | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ajuste automático de la salida del picador | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● de serie ○ opcional □ disponible - no disponible

| LEXION LEXION TERRA TRAC (TT) LEXION MONTANA | | 6900 / 6900 TT | 6800 / 6800 TT | 6700 / 6700 TT | 6600 | 5500 TT / 5500 MONTANA | 5400 | 5300 |
|---|---------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Mecanismo de traslación | | | | | | | | |
| Tren de rodaje de orugas TERRA TRAC con amortiguación hidroneumática | | ○ | ○ | ○ | - | ● | - | - |
| Doble tracción POWER TRAC | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Caja de cambios de 2 marchas | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 km/h | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Bloqueo del diferencial, máquina de ruedas | | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| Conducción automotriz | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Motor Stage V | | | | | | | | |
| Fabricante / tipo | | MAN D26 | MAN D26 | Mercedes-Benz / OM 470 LA | Mercedes-Benz / OM 936 LA | Mercedes-Benz / OM 470 LA | Mercedes-Benz / OM 936 LA | Mercedes-Benz / OM 936 LA |
| Cilindros / cilindrada | cant./l | 6/12,4 | 6/12,4 | 6/10,7 | 6/7,7 | 6/10,7 | 6/7,7 | 6/7,7 |
| Potencia máxima (ECE R 120) | kW (CV) | 373/507 | 343/466 | 300/408 | 260/354 | 300/408 | 260/354 | 230/313 |
| Medición del consumo de combustible | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Capacidad del depósito de combustible | l | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Capacidad del depósito de urea | l | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| DYNAMIC COOLING | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DYNAMIC POWER | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gestión de datos | | | | | | | | |
| Machine connect – licencia de 5 años | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gestión de trabajos | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cartografía de rendimientos | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sistemas de asistencia al operario | | | | | | | | |
| CRUISE PILOT | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CEMOS AUTO THRESHING | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CEMOS AUTO CLEANING | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CEMOS AUTO CHOPPING | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CEMOS AUTO HEADER | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AUTO SLOPE | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AUTO CROP FLOW | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CEMOS DIALOG | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GRAIN QUALITY CAMERA | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sistemas de guiado | | | | | | | | |
| GPS PILOT CEMIS 1200, AUTO PILOT | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pesos (pueden variar dependiendo del equipamiento) sin cabezal, picador y esparcidor de tamo, depósito de combustible lleno, depósito de urea lleno | kg | 17850 / 20250 TT | 17350 / 19850 TT | 17250 / 19750 TT | 16850 | 18750 TT / 16650 MONTANA | 15850 | 15850 |

● de serie ○ opcional □ disponible - no disponible

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. Por lo tanto, queda reservado el derecho a modificaciones. Las indicaciones y las imágenes deben ser consideradas aproximadas y pueden contener equipos especiales que no forman parte del conjunto de suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento técnico, tenga por favor en cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. Para las fotos se han retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se ha hecho exclusivamente para mostrar mejor la función, y no puede hacerse en ningún caso por cuenta propia con el fin de evitar peligros. Al respecto se hace referencia a las indicaciones en el manual de instrucciones. Todas las indicaciones técnicas sobre motores están basadas siempre en la normativa europea para la regulación de las emisiones: Stage. La indicación de la normativa Tier en esta documentación tiene exclusivamente fines informativos para un mejor entendimiento. Un permiso de circulación para regiones en las que la regulación de las emisiones está regulada por Tier no puede ser derivado de ello.

| LEXION LEXION TERRA TRAC (TT) LEXION MONTANA | | | 6900 / 6900 TT | 6800 / 6800 TT | 6700 / 6700 TT | 6600 | 5500 TT / 5500 MONTANA | 5400 | 5300 |
|--|---|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------|------------------------------|------|------|
| Tamaño de ruedas del eje motriz | | Clase ø | Anchura exterior | | | | | | |
| 1250/50 R 32 | m | 2,05 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | - | - | - |
| 900/60 R 42 CHO | m | 2,15 | 3,90 | 3,90 | - | - | - | - | - |
| 800/70 R 42 CHO | m | 2,15 | 3,76 | 3,76 | - | - | - | - | - |
| 680/80 R 42 CHO | m | 2,15 | 3,49 | 3,49 | - | - | - | - | - |
| VF 900/60 R 38 CHO | m | 2,05 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | - | 3,62 | 3,62 |
| 900/60 R 38 CHO | m | 2,05 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | - | 3,62 | 3,62 |
| IF 800/70 R38 CFO | m | 2,05 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | - | 3,48 | 3,49 |
| 800/70 R 38 CHO | m | 2,05 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | - | 3,49 | 3,49 |
| 680/80 R 38 CHO | m | 2,05 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | - | 3,22 | 3,22 |
| 900/60 R 32 | m | 1,95 | - | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,62 ¹ | 3,62 | 3,62 |
| IF 800/70 R 32 CFO | m | 1,95 | - | 3,76 | 3,76 | 3,76 | - | 3,48 | 3,48 |
| 800/70 R 32 | m | 1,95 | - | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,48 ¹ | 3,48 | 3,48 |
| 710/75 R 34 | m | 1,95 | - | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,37 ¹ | 3,37 | 3,37 |
| IF 680/85 R 32 CFO | m | 1,95 | - | 3,49 | 3,49 | 3,49 | - | 3,22 | 3,22 |
| 680/85 R32 | m | 1,95 | - | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,22 ¹ | 3,22 | 3,22 |
| TERRA TRAC 635 mm | m | - | 3,49 | 3,49 | 3,49 | - | 3,29 | - | - |
| TERRA TRAC 735 mm | m | - | 3,79 | 3,79 | 3,79 | - | 3,49 | - | - |
| TERRA TRAC 890 mm | m | - | 3,99 | 3,99 | 3,99 | - | 3,79 | - | - |
| Tamaño de ruedas del eje directriz | | Clase ø | Anchura exterior | | | | | | |
| 750/65 R 26 | m | 1,60 | 3,96 | 3,96 | - | - | - | - | - |
| 710/60 R 30 | m | 1,65 | 3,89 | 3,89 | - | - | - | - | - |
| VF 620/70 R 30 | m | 1,65 | 3,69 | 3,69 | - | - | - | - | - |
| 620/70 R 30 | m | 1,65 | 3,70 | 3,70 | - | - | - | - | - |
| VF 520/85 R 30 | m | 1,65 | 3,49 | 3,49 | - | - | - | - | - |
| 500/85 R 30 | m | 1,65 | 3,48 | 3,48 | - | - | - | - | - |
| VF 620/70 R 26 | m | 1,50 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| 600/65 R 28 | m | 1,50 | 3,70 | 3,70 | 3,69 | 3,69 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| 500/85 R 24 | m | 1,50 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |

| LEXION LEXION TERRA TRAC (TT) LEXION MONTANA | | | 6900 / 6900 TT | 6800 / 6800 TT | 6700 / 6700 TT | 6600 | 5500 TT / 5500 MONTANA | 5400 | 5300 |
|--|---------|--|--|-------------------|-------------------|------|------------------------------|------|------|
| Cabezales | | | | | | | | | |
| Mecanismos de corte VARIO | | | VARIO 1230 ² , VARIO 1080, VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500 | | | | | | |
| Mecanismos de corte CERIO | | | CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560 | | | | | | |
| Equipamiento de colza | | | Para todos los mecanismos de corte CONVIO / CONVIO FLEX y VARIO | | | | | | |
| Mecanismos de corte plegables | | | C 540, C 450 | | | | | | |
| Cabezal de ordeño de maíz ROVIO | hileras | | 12, 8, 6 | | | | | | |
| SUNSPEED | hileras | | 16, 12, 8 | | | | | | |
| MAXFLEX | | | MAXFLEX 930, MAXFLEX 770, MAXFLEX 620, MAXFLEX 560 | | | | | | |
| CONVIO FLEX | | | CONVIO FLEX 1230 ² , CONVIO FLEX 1080, CONVIO FLEX 930, CONVIO FLEX 770 | | | | | | |
| CONVIO | | | CONVIO 1230 ² , CONVIO 1080, CONVIO 930, CONVIO 770 | | | | | | |
| SWATH UP | | | SWATH UP 450 | | | | | | |
| Transmisión de velocidad variable del cabezal (electro-hidráulica) | g/min | | 284-420 | | | | | | |
| Accionamiento escalonado del cabezal | g/min | | 332, 420 | | | | | | |
| Freno activo del mecanismo de corte | | | o | | | | | | |

¹ Solo para MONTANA en 5500

² Solo para LEXION con TERRA TRAC

● de serie ○ opcional □ disponible - no disponible

Crecer juntos.

Para todo lo que hacemos, usted, nuestro cliente, es el centro de referencia. Conocemos sus retos diarios y desarrollamos, junto con usted, tecnología agrícola que le permite hoy, y en un futuro, trabajar de forma sostenible y con éxito. Nuestras soluciones digitales facilitan procesos complejos y le facilitan el trabajo. Queremos hacer que usted sea el mejor en su campo.



CLAAS Ibérica, S.A.
Calle Zeus, 5 (Pol. Ind. R-2)
Apartado de correos 23
28880 - Meco (Madrid)
Tel. 918307950, Fax. 918307966
www.claas.es
claas.iberica@claas.com

HRC / 103014161125 KK LC 0226