ARION 600

Częstotliwość: 500 h



Stage IIIb

Typ: A36

Numer materiału: 00 1185 303 X
Konfiguracja: bez wstępnego filtra paliwa

Numer materiału: 00 1189 080 X
Konfiguracja: ze wstępnym filtrem paliwa

Typ: A37

Numer materiału: 00 1185 305 X
Konfiguracja: bez wstępnego filtra paliwa

Numer materiału: 00 1189 084 X
Konfiguracja: ze wstępnym filtrem paliwa

Stage IV oraz V

Typ: A76; A96

Numer materiału: 00 1185 298 X
Konfiguracja: bez wstępnego filtra paliwa

Numer materiału: 00 1189 082 X
Konfiguracja: ze wstępnym filtrem paliwa

Typ: A77; A97

Numer materiału: 00 1185 301 X
Konfiguracja: bez wstępnego filtra paliwa

Numer materiału: 00 1189 086 X
Konfiguracja: ze wstępnym filtrem paliwa

AXION 800

Częstotliwość: 600 h

Stage IV oraz V

Typ: A40; A50; A60

Numer materiału: 00 1188 460 X
Konfiguracja: standardowy filtr wstępny paliwa; load-sensing 110 i 150 l/min

Numer materiału: 00 1188 463 X
Konfiguracja: duży filtr wstępny paliwa; load-sensing 110 i 150 l/min

Typ: A41; A51; A61

Numer materiału: 00 1188 466 X
Konfiguracja: standardowy filtr wstępny paliwa; load-sensing 110 i 150 l/min

Numer materiału: 00 1188 467 X
Konfiguracja: duży filtr wstępny paliwa; load-sensing 110 i 150 l/min

Stage V

Typ: A50

Numer materiału: 00 1188 464 X
Konfiguracja: standardowy filtr wstępny paliwa; load-sensing 205 l/min

Numer materiału: 00 1188 465 X
Konfiguracja: duży filtr wstępny paliwa; load-sensing 205 l/min

Typ: A51

Numer materiału: 00 1188 468 X
Konfiguracja: standardowy filtr wstępny paliwa; load-sensing 205 l/min

Numer materiału: 00 1188 469 X
Konfiguracja: duży filtr wstępny paliwa; load-sensing 205 l/min



Zamów również dedykowane środki smarne.

Wszystko z myślą o gotowości maszyny do pracy.
claas.com





Zestawy filtrów.

Dokładnie dopasowane części serwisowe.

Zawsze do Twojej dyspozycji.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS



Zestawy filtrów do szybkiej konserwacji wykonywanej we własnym zakresie.

Jeżeli samodzielnie przeprowadzasz konserwację swojego ciągnika, dzięki zestawom filtrów CLAAS masz dedykowane filtry od razu pod ręką.

Z myślą o standardowej częstotliwości przeglądów są one zebrane pod jednym numerem materiału. Ułatwia to przygotowanie i pozwala utrzymać ciągnik w gotowości do pracy.

Wszystko, czego potrzebujesz.

Zestawy filtrów CLAAS zawierają wszystkie filtry i dedykowane uszczelki, które należy wymienić w ramach standardowej częstotliwości przeglądów ciągnika. Zamiast kompletować poszczególne części, otrzymujesz je wszystkie zebrane w jednym pakiecie.

Korzyści:

Łatwe zamawianie.
Numer materiału obejmuje wszystkie potrzebne filtry i uszczelki. Wyszukaj swój dedykowany zestaw i zamów go za pośrednictwem Parts Doc i powiązanego sklepu.

Oszczędność kosztów.
Zyskujesz jakość CLAAS ORIGINAL oraz korzystniejszą cenę niż w przypadku zakupu pojedynczych części.

Gwarancja gotowości do pracy.
Dedykowane części umożliwiają konserwację ciągnika zgodnie z instrukcją obsługi, przyczyniając się w ten sposób do utrzymania jego niezawodności i trwałości.

Zestawy filtrów są dostępne dla ciągników z serii ARION 400, 500, 600 i AXION 800.

Jeden numer materiału – wszystkie filtry i uszczelki do standardowej konserwacji.

ARION 400

Częstotliwość: 600 h



Stage IV

Typ: A32; A43; A52; A53

Numer materiału: 00 1188 470 X
Konfiguracja: otwarty obieg hydrauliki;
standardowa oś przednia

Numer materiału: 00 1188 471 X
Konfiguracja: otwarty obieg hydrauliki;
oś przednia PROACTIV

Numer materiału: 00 1188 472 X
Konfiguracja: load-sensing

Stage V

Typ: A72; A73

Numer materiału: 00 1188 473 X
Konfiguracja: otwarty obieg hydrauliki;
standardowa oś przednia;
bez hydraulicznego 2-przewodowego układu hamulcowego przyczepy

Numer materiału: 00 1188 474 X
Konfiguracja: otwarty obieg hydrauliki;
oś przednia PROACTIV;
bez hydraulicznego 2-przewodowego układu hamulcowego przyczepy;
do A7202364 i A7305111

Numer materiału: 00 1188 475 X
Konfiguracja 1: otwarty obieg hydrauliki;
oś przednia PROACTIV;
bez hydraulicznego 2-przewodowego układu hamulcowego przyczepy;
od A7202365 i A7305112
ORAZ
Konfiguracja 2: otwarty obieg hydrauliki;
z hydraulicznym 2-przewodowym układem hamulcowym przyczepy

Numer materiału: 00 1188 476 X
Konfiguracja: load-sensing

ARION 500

Częstotliwość: 500 h



Stage IIIb

Typ: A34

Numer materiału: 00 1185 304 X
Konfiguracja: bez wstępnego filtra paliwa

Numer materiału: 00 1189 079 X
Konfiguracja: ze wstępnym filtrem paliwa

Typ: A35

Numer materiału: 00 1185 306 X
Konfiguracja: bez wstępnego filtra paliwa

Numer materiału: 00 1189 083 X
Konfiguracja: ze wstępnym filtrem paliwa

Stage IV oraz V

Typ: A74; A94

Numer materiału: 00 1185 300 X
Konfiguracja: bez wstępnego filtra paliwa

Numer materiału: 00 1189 081 X
Konfiguracja: ze wstępnym filtrem paliwa

Typ: A75; A95

Numer materiału: 00 1185 302 X
Konfiguracja: bez wstępnego filtra paliwa

Numer materiału: 00 1189 085 X
Konfiguracja: ze wstępnym filtrem paliwa